

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

MARMOLINE AQUATA ELASTIC, ελαστικό και εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα δυο συστατικών

Αφορά MARMOLINE AQUATA ELASTIC όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενη χρήση: Προϊόν προστασίας επιφανειών – Επίστρωση

Κατασκευαστής:

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 2+, Σύστημα 3 (αντίδραση στη φωτιά)

Εναρμονισμένο πρότυπο : EN 1504-2:2004 - αρχές 1.3 (C), 2.2 (C), 8.2 (C)

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: FPC cert: TUV AUSTRIA HELLAS (0906), Δοκιμές τύπου: LGAI/APPLUS (0370), ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ (2878)

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Δύναμη συγκόλλησης με τη μέθοδο «pull-off»	≥ 1.5 MPa	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 15 EN 1542:1999
Διαπερατότητα υδρατμών	$S_D < 5$ m (Class I)	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 7 EN ISO 7783:2012
Απορρόφηση μέσω τριχοειδών και διαπερατότητα στο νερό	$W < 0.1$ kg/m ² h ^{0.5}	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 8 EN 1062-3:2008
Διαπερατότητα στο CO ₂	$S_D > 50$ m	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 6 EN 1062-6:2003
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, μετά από προετοιμασία 7 ημερών στους 7 °C (EN 1062-1:2002 § 4.1) – Στατική μέθοδος	Class A4 (-10°C)	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 13 EN 1062-7:2004 (method A – C.1 – static method) EN 1504-2:2004, Table 6
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, μετά από προετοιμασία 7 ημερών στους 7 °C (EN 1062-1:2002 § 4.1) – Δυναμική μέθοδος	Class B2 (-10°C)	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 13 EN 1062-7:2004 (method B – C.3 Cycles B1 – dynamic method) EN 1504-2:2004, Table 7
Αντίδραση στη φωτιά:	B-s1,d0	EN 1504-2:2004, §5.4 EN 13501-1
Επικίνδυνες ουσίες:	Συμμορφώνεται με την §5.3	EN 1504-2:2004, table ZA.1d & §5.3

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 1/6/2023

“NORDIA A.E.”
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
 ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
 Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ: 210 6896 30 8 22950 22225
 Α.Φ.Μ.: 999211249 - ΑΦ.Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 Α.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
 ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη
 Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE AQUATA ELASTIC
Αφορά MARMOLINE AQUATA ELASTIC όλων των παρτίδων, μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Δυο συστατικών τσιμεντοειδές κονίαμα που εφαρμόζεται σε υγρή μορφή, για αδιαβροχοποίηση επιφανειών, με βελτιωμένες ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (CM O2). Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους και πάνω του μπορούν να επικολληθούν κεραμικά πλακίδια (με κόλλα κλάσης C2 S1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004)

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 3

Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 14891:2012

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: APPLUS-LGAI (0370)

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αρχική αντοχή σε εφελκυσμό	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Αδιαβροχοποίηση	Δεν υπάρχει διείσδυση νερού	
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών - στους 23°C - σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Αντοχή σε εφελκυσμό - μετά από θερμική γήρανση - μετά από επαφή με νερό - μετά από επαφή με ασβεστόνερο - μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Επικίνδυνες ουσίες	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 1/6/2023

“NORDIA A.E.”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.152 33
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ: 210 6896308 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 999211249 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη
Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.