

DÉCOR – UNI PAINT

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Κλασσικό ματ

Περιγραφή : Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια κλασσική λεία ματ επιφάνεια.

Χρήσεις : Κατάλληλο για σπατουλαριστές ή μη, νέες επιφάνειες σοβά, μπετόν, γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας ή για παλαιές ήδη βαμμένες επιφάνειες.



Πληροφορίες προϊόντος:

Καλυπτικότητα:	13 – 14 m ² /lt
Αραίωση:	5 – 10% με νερό
Ειδικό βάρος:	1,48 ± 0,02 kg/ lt
Τρόπος εφαρμογής:	Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
Στέγνωμα:	50 – 60 λεπτά, αναλόγως καιρικών συνθηκών. Ελέγχεται με την αφή.
Επαναβαφή:	Μετά από 3 – 3,5 ώρες
Αποχρώσεις:	Διατίθεται βάσει χρωματολογίου σε χίλιες και πλέον αποχρώσεις

Πλεονεκτήματα:

- Δουλεύεται εύκολα
- Άοσμο
- Εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή
- Επιτρέπει τη διαπνοή της επιφάνειας
- Πλένεται με μαλακό σφουγγάρι
- Αντιμυχλικό

Τρόπος διάθεσης: Διατίθεται σε δοχεία των 750 ml, 3 lt και 9 lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος σκιερό και αποφεύγετε την έκθεσή του σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή σε παγετό (βέλτιστη, θερμοκρασία αποθήκευσης +5 °C - +35 °C). Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

- Ασφάλεια και υγιεινή:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΠΟΕ: Μέγιστο περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 11 g/L (20 °C). Οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγ. Α. α. Υ): 30 g/L (2010)
- Τρόπος εφαρμογής:**
- Ελέγξτε τις επιφάνειες ώστε να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες και λίπη
 - Αφαιρέστε σαθρά μέρη – ξεφλουδίσματα προηγούμενης βαφής
 - Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείτε τον ακρυλικό στόκο σπάτουλας STUCCO BIANCO ή τον έτοιμο ακρυλικό στόκο σε πάστα, STUCCO PASTE
 - Σε νέες επιφάνειες ή επιφάνειες που ήταν σε κακή κατάσταση και επιδιορθώθηκαν /στοκαρίστηκαν, ασταρώστε πρώτα με το αστάρι MARMOLINE MST 11, αδιάλυτο ή αραιωμένο με νερό έως και 30%
 - Ανακατέψτε καλά το UNI PAINT πριν τη χρήση.
 - Μπορείτε να το αραιώσετε με προσθήκη 5- 10% νερού.
 - Εφαρμόστε σε δυο χέρια
- Οδηγίες υγείας-ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος:** Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια - Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και νερό (μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά) - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και αν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή - Μην αδειάζετε το περιεχόμενο σε αποχετεύσεις ή σε πηγές νερού - Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - Μη χρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.