

Αριθμός δήλωσης: 058 MARMO-CPR

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE CONNECT

Είδος: Ακρυλικό σφραγιστικό

Αφορά MARMOLINE CONNECT όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις:

Σφραγιστικός βαφόμενος στόκος EN 15651-1: F-EXT-INT (class 12.5 P)

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 3****Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 15651-1:2012**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** Tecnalia Research & Innovation (1292)**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Conditioning: Procedure A (ISO 8339)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένο πρότυπο
Reaction to fire	Class E	EN 15651-1
Release of chemicals	None (see product's SDS)	
Water Tightness & air tightness as determined by:		
Resistance to flow	≤ 3mm	
Loss of volume	≤ 45%	
Determination of tensile properties after immersion in water (23°C)	≥ 100%	
Durability	Pass	

Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση :Tecnalia Research & Innovation (1292), report No 089110-a, 14_08336-1-a, 14_08336-2-a
DoP ELASTOT. – ACRYL. 30/6/2020

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 5/9/2024

“NORDIA A.E.”

ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ: 210 6896300 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 999211249 - Α.Φ.Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη

Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E