

VELVET LIQUID

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικής βάσης διαφανές (ματ) βερνίκι εμποτισμού και προστασίας από λάδια και ρύπους. Κατάλληλο σε εφαρμογές πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις UV ακτίνες. Δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των επιφανειών της πατητής διακοσμητικής τσιμεντοκονίας, έτσι ώστε ρύποι από οικιακούς λεκέδες να μην την ποτίζουν και να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνειες από πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσικά πετρώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο προς χρήση
- Υδατοαπωθητικό
- Ελαιοαπωθητικό
- Δεν κιτρινίζει - Δεν ξεφλουδίζει
- Αντέχει στο χρόνο
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
- Ευκολία εφαρμογής με ρολό ή πινέλο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή:	Διαφανές υγρό – πολύ εύφλεκτο
Οσμή :	Όξινη
Συσκευασία	Πλαστικά μπιτόνια των 5 lt και φιάλες του 1 lt
Συνθήκες αποθήκευσης	Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Θερμοκρασία από + 5 °C έως + 35 °C
Κατανάλωση	Περίπου 1 lt ανά 5 έως 8 m ² , ανάλογα με το υπόστρωμα και την απορροφητικότητα του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Η επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας θα πρέπει να είναι καθαρή και να έχει στεγνώσει καλά. Ελέγξτε ώστε η υγρασία της να είναι κάτω από 5%, ειδάλλως μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα εφαρμογής. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην πιθανή παρουσία υγρασίας στο υπόστρωμα, αν η πατητή τσιμεντοκονία έχει εφαρμοστεί σε εξωτερικό χώρο.
- Εάν η επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας είναι σκονισμένη, θα πρέπει να καθαριστεί στεγνά, χρησιμοποιώντας σκούπα. Η επιφάνεια πέτρας μπορεί να καθαριστεί με συμμένο νωπό σφουγγάρι χωρίς να παραμείνει υγρασία πάνω σ' αυτή.
- Εάν η εφαρμογή γίνει σε παλιές λεκιασμένες επιφάνειες, αυτές θα πρέπει προηγουμένως να καθαριστούν επιμελώς με καθαριστικά marmoline.
- Σε νέες επιφάνειες πέτρας εφαρμόστε το βερνίκι μετά από την πάροδο τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την κόλληση και αρμολόγηση της πέτρας.
- Πριν την εφαρμογή του βερνικιού VELVET LIQUID μπορείτε να εφαρμόσετε και το διαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό MARMOLINE MS 33
- Αναδέψτε το βερνίκι VELVET LIQUID και εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο σε 2 στρώσεις.

- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνεται με διαφορά 2-3 ωρών από την πρώτη.
- Προσοχή στην θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (να αποφεύγονται οι μέρες καύσωνα και να επιλέγονται πρωινές ώρες για την εφαρμογή)
- Οι επιφάνειες μετά την εφαρμογή του βερνικιού θα πρέπει να προστατεύονται από το νερό για τουλάχιστον 24 ώρες
- Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά από την εφαρμογή, με διαλυτικό.

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υγρό καθαρής ακρυλικής βάσης με οργανικούς διαλύτες.

Κατηγορία ΠΟΕ - "Συνδεδειγμένα Αστάρια":
Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ στο έτοιμο προς χρήση προϊόν < 750 gr/lit

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εγγυόμαστε την ποιότητα του προϊόντος, ως προς τις τεχνικές του προδιαγραφές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο τεχνικό δελτίο. Αυτή η εγγύηση αφορά αυστηρά μόνο το διαθέσιμο προϊόν και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και ποιότητα εργασίας κάθε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόσει το προϊόν σε μικρή κλίμακα και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει στο έργο του. Η δημοσίευση αυτού του δελτίου τεχνικών δεδομένων ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του.