

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE THERMO WHITE

Για χρήση σε θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη ή πετροβάμβακα (MW), σε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της MARMOLINE ή άλλα αντίστοιχα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - ETICS. Αφορά THERMO WHITE όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης.

Προβλεπόμενες χρήσεις: Σοβάς γενικής χρήσης (GP/CSIV/Wc2).

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. : 2295022225

Εργοστάσιο: 1° χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4, Σύστημα 3 (αντίδραση στη φωτιά)

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 998-1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδαταπορρόφηση:	Wc2	EN 998-1:2016 – Table 2 - L5 EN 1015-18
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	μ=5/20	EN 998-1:2016 – Table 2 - L8 EN 1015-19
Πρόσφυση:	≥ 1,0 N/mm ² (FPc)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L3 EN 1015-12
Θερμική αγωγιμότητα:	λ _{10,dry} = 0,17 W/mK (tab. mean value; P= 50%)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L9 EN 1745
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη, στον τόπο χρήσης):	NPD	EN 998-1:2016 – §5.3.2
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A2-s1,d0	EN 998-1:2016 –§ 5.3.3 EN 13501-1
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών:	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος	EN 998-1:2016 – §5.3.4

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 611 5420 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99221319 - Α.Υ. - Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005705101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE THERMO WHITE 1.2

Για χρήση σε θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη ή πετροβάμβακα (MW), σε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της MARMOLINE ή άλλα αντίστοιχα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - ETICS. Αφορά THERMO WHITE 1.2 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης.

Προβλεπόμενες χρήσεις: Σοβάς γενικής χρήσης (GP/CSIV/Wc2).

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. : 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4, Σύστημα 3 (αντίδραση στη φωτιά)

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 998-1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδαταπορρόφηση:	Wc2	EN 998-1:2016 – Table 2 - L5 EN 1015-18
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	μ=5/20	EN 998-1:2016 – Table 2 - L8 EN 1015-19
Πρόσφυση:	≥ 1,0 N/mm ² (FPc)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L3 EN 1015-12
Θερμική αγωγιμότητα:	λ _{10,dry} = 0,17 W/mK (tab. mean value; P= 50%)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L9 EN 1745
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη, στον τόπο χρήσης):	NPD	EN 998-1:2016 – §5.3.2
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A2-s1,d0	EN 998-1:2016 –§ 5.3.3 EN 13501-1
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών:	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος	EN 998-1:2016 – §5.3.4

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

" NORDIA A.E. "
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 611 5420 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99221319 - Α.Υ. - Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005705101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars