

## UNI PAINT ACRYL

### Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δουλεύεται εύκολα, επιτρέποντας την διαπνοή της επιφάνειας.

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λόγω της ειδικής του σύνθεσης παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια, σε νέες ή επαναβαμμένες δομικές επιφάνειες, καθώς και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα και ασυναγώνιστη απόδοση.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δουλεύεται εύκολα
- Άοσμο
- Εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Επιτρέπει τη διαπνοή της επιφάνειας
- Πλένεται με μαλακό σφουγγάρι.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Συσκευασία:** Δοχεία των 750 ml, 3 lt και 9 lt

**Αποθήκευση:** Αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος σκιερό και αποφεύγετε την έκθεσή του σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή σε παγετό (βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης +5°C - +35°C). Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη

συσκευασία: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ειδικό βάρος :** 1,5 kg/ lt

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε δύο βασικές αποχρώσεις, λευκό και γκρι. Επίσης μπορεί να χρωματιστεί σε 1700 και πλέον αποχρώσεις, μέσω του συστήματος χρωματισμού DÉCOR της MARMOLINE.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Καλυπτικότητα:** 13 – 14 m<sup>2</sup> /lt

**Αραίωση:** 5 – 10% με νερό

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

**Στέγνωμα:**

50 – 60 λεπτά, αναλόγως καιρικών συνθηκών. Ελέγχεται με την αφή.

**Επαναβαφή:** Μετά από 3 – 3,5 ώρες

#### ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγιστο περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 39 g/L (20 °C). Οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγορία Α. γ. Υ): 40 g/L (2010)

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ελέγξτε τις επιφάνειες ώστε να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες και λίπη
- Αφαιρέστε σαθρά μέρη – ξεφλουδίσματα προηγούμενης βαφής
- Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείτε τον ακρυλικό στόκο σπάτουλας STUCCO BIANCO ή τον έτοιμο ακρυλικό στόκο σε πάστα, STUCCO PASTE
- Σε νέες επιφάνειες ή επιφάνειες που ήταν σε κακή κατάσταση και επιδιορθώθηκαν/στοκαρίστηκαν, ασταρώστε πρώτα με το αστάρι MARMOLINE MST 11, αδιάλυτο ή αραιωμένο με νερό έως και 30%
- Ανακατέψτε καλά το UNI PAINT ACRYL πριν τη χρήση.
- Μπορείτε να το αραιώσετε με προσθήκη 5- 10% νερού.
- Εφαρμόστε σε δυο χέρια

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και

πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή κατόπιν ζήτησης.