

Αριθμός αναφοράς: 207 MAR-CPR

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE FLUIDCRETE R4

Ρευστό κονίαμα για δομικές επισκευές σκυροδέματος

Αφορά MARMOLINE FLUIDCRETE R4 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενη χρήση:

Επισκευαστικό κονίαμα (CC mortar) μεγάλης ρευστότητας για δομικές επισκευές σκυροδέματος

Κατασκευαστής:

NORDIA A.E., Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής**Σύστημα AVCP** (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 2+**Εναρμονισμένο πρότυπο:** EN 1504-3:2005 - αρχές 3.2, 4.4, 7.1, 7.2**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** TUV AUSTRIA HELLAS (0906)**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Κατηγορία – τύπος προϊόντος:	Class R4 Επισκευή φερόντων στοιχείων	EN 1504-3:2005 § 5, table 3
Αντοχή στη θλίψη:	> 45 MPa	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 12190
Περιεχόμενα ιόντα χλωρίου:	≤ 0,05 %	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 1015-17
Δύναμη πρόσφυσης:	≥ 2 MPa	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 1542
Συρρίκνωση /διαστολή:	≥ 2 MPa	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 12617-4
Μέτρο ελαστικότητας	≥ 20 GPa	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 13412
Αντίσταση σε ενανθράκωση:	pass	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 13295
Απορρόφηση από τριχοειδή:	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 13057
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 1504-3:2005 § 5.5
Επικίνδυνες ουσίες:	Συμμορφώνεται με την §5.4	EN 1504-3:2005 § 5.4

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6746420 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99327318 - Ε.Ο.Υ.: ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56302/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE FLUIDCRETE R4

Κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας και αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού

Αφορά MARMOLINE FLUIDCRETE R4 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενη χρήση: Κονίαμα για αγκυρώσεις**Κατασκευαστής:**

NORDIA A.E., Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2106896480 – 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής**Σύστημα AVCP** (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 2+**Εναρμονισμένο πρότυπο:** EN 1504-6:2006**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** TÜV AUSTRIA HELLAS (0906)**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή εξόλκευσης σε υγρές και ξηρές συνθήκες:	< 0,6 mm (με φορτίο 75 KN)	EN 1504-6:2006 § 5, table 3 EN 1881
Περιεχόμενα ιόντα χλωρίου:	≤ 0,05 %	EN 1504-6:2006 § 5, table 3 EN 1015-17
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 1504-4:2006 § 5.4
Επικίνδυνες ουσίες:	Συμμορφώνεται με την §5.3	EN 1504-4:2006 § 5.3

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15233
ΤΗΛ: 210 6896480 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99227319 - Α.Υ. - Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005705101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars