

## L' AQUA PAINT

### Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα νερού

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άοσμο υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα νέας τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ κλπ), γυψοσανίδα ή PVC. Κατάλληλο για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, τοίχους, οροφές κλπ και για κάθε μεταλλική ή ξύλινη κατασκευή. Προτείνεται ιδιαίτερα για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία κλπ.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα
- Δεν χάνει τη γυαλάδα του για πολλά χρόνια και δεν κιτρινίζει ποτέ

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Συσκευασία:** Μεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt

**Αποθήκευση:** Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες, από 5°C ως 35°C. Σφραγίστε καλά το δοχείο για μελλοντική χρήση

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Πυκνότητα :** 1,25 - 1,35 gr/ml (ISO 2811)

**Ιξώδες :** 180 – 220 s (Ford Cup No 4)

**Γυαλάδα στις 60°:** Στιλπνό 75-85%, Σατινέ 35-50%

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε γυαλιστερό ή σατινέ, με λευκή ή διάφανη βάση και σε απεριόριστο αριθμό λοιπών αποχρώσεων, μέσω του συστήματος χρωματισμού DÉCOR TINTING SYSTEM

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Απόδοση:** 10 – 12 m<sup>2</sup>/lt

**Αραίωση:** 10 – 20% κατ' όγκο με νερό

**Τρόπος εφαρμογής:** Ρολό, πινέλο ή πιστόλι

**Στέγνωμα:** 1-3 ώρες

**Επαναβαφή:** Μετά από 4 – 6 ώρες

#### ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με βάση την οδηγία 2004/42/Ε.Κ.: Κατηγορία ΠΟΕ: Α/δ Εσωτερικών /εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο (Υ)». Οριακή τιμή ΠΟΕ για αυτό το προϊόν: 130 g/l

(2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 129g/l.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής ώστε να είναι στεγνή και καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριές, αποσπασθωμένα τμήματα κλπ.
- Εφαρμόστε αρχικά το αστάρι νερού MARMOLINE L' AQUA PRIMER και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Στις παλιές βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προηγείται και καλό τρίψιμο.
- Ανακατέψτε καλά και αραιώστε 10-20% με νερό.
- Εφαρμόστε σε 2 στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι
- Δεν συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία κάτω των 10°C και άνω των 40°C
- Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε, καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι, αμέσως μετά την εφαρμογή

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να

διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή κατόπιν ζήτησης.