

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE ST 60 CEM

Είδος: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

Αφορά MARMOLINE ST 60 CEM όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Σοβάς γενικής χρήσης για εσωτερική ή εξωτερική χρήση (GP/CSII)**Κατασκευαστής /Διανομέας:**NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι. Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού
Μαρκοπούλου - Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής, τηλ. 2295022225**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 4**Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 998-1:2016**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** -**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδαταπορρόφηση:	W _{c0}	EN 998-1:2016 – Table 2 - L5 EN 1015-18
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	μ=15/35	EN 998-1:2016 – Table 2 - L8 EN 1745
Πρόσφυση:	0,5 N/mm ² (FPb)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L3 EN 1015-12
Θερμική αγωγιμότητα:	λ _{10,dry} = 0,53 W/mK (tab. mean value; P= 50%)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L9 EN 1745
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη, στον τόπο χρήσης):	NPD	EN 998-1:2016 – 5.2.3.2
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 998-1:2016 – 5.2.3.2 & Table 2 - L3, L5
Επικίνδυνα συστατικά:	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος	EN 998-1:2016 – 5.3.4 & Table 2 - L13

**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.**

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 1/6/2023

“NORDIA A.E.”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.152 33
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ: +30 210 6896460 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 999212490 - Α.Δ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 5680201ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη
Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.