

MetalWood

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΗ

**Περιγραφή
Προϊόντος :**

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα με αντισκωριακές ιδιότητες

Χρήσεις :

Κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αμαξώματα, έπιπλα κλπ.
Έχει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και το κιτρίνισμα, προσφέροντας ένα τέλειο αποτέλεσμα.



Πλεονεκτήματα:

- Άριστη πρόσφυση και υψηλή σκληρότητα
- Αντέχει στα χτυπήματα και τη φθορά
- Δεν χάνει τη γυαλάδα και την απόχρωσή του

Τρόπος Διάθεσης :

Μεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt

Αποθήκευση:

Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες, από 5°C ως 35°C.
Σφραγίστε καλά το δοχείο για μελλοντική χρήση.

**Ασφάλεια και
Υγιεινή :**

Προσοχή στις οδηγίες ασφάλειας οι οποίες αναγράφονται στις συσκευασίες του προϊόντος. Ζητείστε και συμβουλευτείτε και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Μετά τη χρήση σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για τυχόν μελλοντική χρήση. Μην απορρίπτετε το περίσσειμα στην αποχέτευση ή στα κοινά απορρίμματα. Διαχειριστείτε τις άδειες συσκευασίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΠΟΕ
(Πτητικές οργανικές
ενώσεις):**

Με βάση την οδηγία 2004/42/Ε.Κ.: Κατηγορία ΠΟΕ «Ειδικά επιχρίσματα ενόσ Συστατικού (Δ) (Α/Θ)». Οριακή τιμή ΠΟΕ για αυτό το προϊόν: 500 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/l

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Αποχρώσεις:	Λευκό, κυπαρισσί και μαύρο και σε απεριόριστο αριθμό λοιπών αποχρώσεων, μέσω του συστήματος χρωματισμού DÉCOR TINTING SYSTEM.
Ειδικό βάρος :	1,00 - 1,40 gr/ml (ISO 2811)
Ιξώδες :	180 – 220 s (Ford Cup No 4)
Στέγνωμα:	4-8 ώρες
Γυαλάδα στις 60°:	85 – 90%

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Απόδοση:	13 – 15 m ² / lt
Μέθοδος εφαρμογής:	Ρολό, πινέλο ή πιστόλι
Αραίωση:	Για εφαρμογή με ρολό /πινέλο αραιώνεται ως 10 % με white spirit ή διαλυτικό πινέλου. Για εφαρμογή με πιστόλι, αραιώνεται ως 15% με διαλυτικό νίτρου ή πιστολιού.

- Οδηγίες χρήσεως:**
- Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής ώστε να είναι στεγνή και καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, αποσαθρωμένα μέρη κλπ.
 - Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου και φορέστε τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα.
 - Ανακατέψτε καλά το προϊόν και αραιώστε το ανάλογα με τον επιθυμητό τρόπο εφαρμογής
 - Για καλύτερη αντισκωριακή προστασία σε δύσκολες συνθήκες, προτείνεται να προηγείται αστάρωμα των μεταλλικών επιφανειών με MARMOLINE Rust Off
 - Για εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες, αυτές πρέπει προηγουμένως να προετοιμάζονται με βελατούρα διαλύτη.
 - Να χρησιμοποιείτε το MARMOLINE MetalWood σε καλά αεριζόμενο χώρο
 - Δεν συνιστάται η χρήση του σε θερμοκρασία κάτω των 5°C και άνω των 40°C
 - Αφαιρέστε από τα εργαλεία το προϊόν που περισσεύει, πριν τα καθαρίσετε με διαλυτικό.

Επαναβαφή: Σε 24 ώρες

Εγγυόμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο. Η εγγύηση αφορά αυστηρά το προϊόν που διατίθεται και όχι το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, διότι αυτό εξαρτάται και από την εμπειρία του εκάστοτε χρήστη, αλλά και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα τότε να επεκτείνει τη χρήση του στο έργο. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.