

Αριθμός δήλωσης: 034 MARMO-CPR

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE KL 101

Είδος: Τσιμεντοειδές κονίαμα τοιχοποιίας

Αφορά MARMOLINE KL 101 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Κονίαμα τοιχοποιίας**Κατασκευαστής /Διανομέας:**

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 4****Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 998-2:2016**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** -**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αναλογία συστατικών:	Τσιμέντο & πρόσθετα 30 % Αδρανή 70 %	EN 998-2:2016 § 5.3
Περιεκτικότητα σε χλωρίδια:	< 0.1%	EN 998-2:2016 § 5.2.2 EN 1015-17
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0%)	EN 998-2:2016 § 5.4.8 EN 13501-1
Υδαταπορρόφηση:	0,2 kg / (m ² · min ^{0,5})	EN 998-2:2016 § 5.4.3 EN 1015-18
Διαπερατότητα υδρατμών:	μ = 5/20	EN 998-2:2016 § 5.4.4 EN 1745
Θερμική αγωγιμότητα:	(λ _{10,dry}) = 0,38 W/mK (τιμή από πίνακα P= 50%)	EN 998-2:2016 § 5.4.6 EN 1745
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη στον τόπο χρήσης):	Εκτιμήθηκε ως εξαιρετική, μετά από δοκιμές στο εργαστήριο και στο πεδίο	EN 998-2:2016 § 5.4.7

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 4/11/2021

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τ.Κ. 152 33
Α.Φ.Μ. 999211319 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 68 53 401
ΑΡΜΑΕ: 56802/01 ΑΤ/Β/04/172 - ΑΦ: 674964

Ανδρέας Άλτ
Γενικός Διευθυντής NORDIA A.E.