

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**MARMOLINE SVR (1 - 1.5 - 2 - 3 mm)**

Αφορά MARMOLINE SVR όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις:

Εξωτερικός σοβάς βασισμένος σε οργανικά συνδετικά.

Βασική χρήση η τελική επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών, στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) "MARMOLINE MONOSIS" ή άλλα συστήματα ETICS.

Κατασκευαστής / Διανομέας:

NORDIA A.E., Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 3**Εναρμονισμένο πρότυπο:** EN 15824:2017**Κοινοποιημένος οργανισμός:** Δοκιμές τύπου: TZUS (1020), PAVUS (1391)**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Τεχνική προδιαγραφή
Διαπερατότητα υδρατμών:	V1 (high)	EN 15824:2017 § 4.2 EN ISO 7783-2
Υδαταπορρόφηση:	W3 (low)	EN 15824:2017 § 4.3 EN 1062-3
Πρόσφυση:	≥ 0.80 MPa	EN 15824:2017 § 4.4 EN 1542
Θερμική αγωγιμότητα:	SVR 1 & 1.5 mm: $\lambda_{10,dry} = 0,83$ W/mK SVR 2 & 3mm: $\lambda_{10,dry} = 1,17$ W/mK (tab. mean value; P= 50%)	EN 15824:2017 § 4.6 EN 1745
Αντίδραση στη φωτιά:	A2-s2, d0	EN 15824:2017 § 4.7 EN 13501-1

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 1/6/2023

"NORDIA A.E."

ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.152 33
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ: +30 210 6896300 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 999211249 - Α.Φ.Υ. Ο.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 56802/01Α17/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη

Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.