

## RUST OFF

### Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι, υψηλών αντοχών, για μεταλλικές επιφάνειες.

Περιέχει συνθετικές ρητίνες που του προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται σε μεταλλικές επιφάνειες, παρέχοντας μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και αντοχή και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δουλεύεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα
- Εφαρμόζεται με πιστόλι, ρολό ή πινέλο
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικό ψευδάργυρο

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Συσκευασία:** Μεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt

**Αποθήκευση:** Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες, από 5°C ως 35°C. Σφραγίστε καλά το δοχείο για μελλοντική χρήση

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Πυκνότητα :** 1,40 - 1,55 gr/ml (ISO 2811)

**Ιξώδες :** 280 – 320 s (Ford Cup No 4)

**Γυαλάδα στις 60°:** Ματ

**Αποχρώσεις:** Γκρι και καφέ

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Απόδοση:** 8– 10 m<sup>2</sup>/ lt

**Τρόπος εφαρμογής:** Ρολό, πινέλο ή πιστόλι

#### Αραίωση:

Εφαρμογή με ρολό /πινέλο: Αραίωση ως 3 % με white spirit ή διαλυτικό πινέλου.

Εφαρμογή με πιστόλι: Αραίωση ως 3% με διαλυτικό πιστολιού.

**Στέγνωμα:** 15 λεπτά (επιφανειακό) & 1-2 ώρες (σε βάθος)

**Επαναβαφή:** Σε 6 – 8 ώρες

## ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με βάση την οδηγία 2004/42/Ε.Κ.: Κατηγορία ΠΟΕ «Ειδικά επιχρίσματα ενός Συστατικού (Δ) (Α/Θ)». Οριακή τιμή ΠΟΕ για αυτό το προϊόν: 500 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/l.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet-SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής, ώστε να είναι στεγνή και καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, αποσαθρωμένα μέρη κλπ.
- Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου και φορέστε τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα.
- Ανακατέψτε καλά το προϊόν και αραιώστε το ανάλογα με τον επιθυμητό τρόπο εφαρμογής
- Εφαρμόστε το προϊόν δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε δύσκολα σημεία (γωνίες, εσοχές κλπ)
- Δεν συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία κάτω των 5°C και άνω των 40°C
- Αφαιρέστε από τα εργαλεία το προϊόν που περισσεύει, πριν τα καθαρίσετε με διαλυτικό.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του Τμήματος

Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή κατόπιν ζήτησης.