

L' AQUA PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος :

Υδατοδιαλυτό άοσμο λευκό αστάρι, υψηλής ποιότητας, με σύνθεση σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χρήσεις :

Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ κλπ), γυψοσανίδα, PVC κλπ.
Είναι ιδανικό υπόστρωμα για το βερνικόχρωμα νερού MARMOLINE L' AQUA PAINT.



Πλεονεκτήματα:

- Εύκολη εφαρμογή
- Άριστη πρόσφυση
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικό ψευδάργυρο

Τρόπος Διάθεσης :

Μεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt

Αποθήκευση:

Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες, από 5°C ως 35°C.
Σφραγίστε καλά το δοχείο για μελλοντική χρήση.

Ασφάλεια και Υγιεινή :

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφάλειας οι οποίες αναγράφονται στις συσκευασίες του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Μετά τη χρήση σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για τυχόν μελλοντική χρήση. Μην απορρίπτετε το περίσσειμα στην αποχέτευση ή στα κοινά απορρίμματα. Διαχειριστείτε τις άδειες συσκευασίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΕ (Πτητικές οργανικές ενώσεις):

Με βάση την οδηγία 2004/42/Ε.Κ.: Κατηγορία ΠΟΕ: Α/δ «Εσωτερικών /εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο (Υ)». Οριακή τιμή ΠΟΕ για αυτό το προϊόν: 130 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 125g/l

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Αποχρώσεις:	Λευκό
Ειδικό βάρος :	1,40 - 1,45 gr/ml (ISO 2811)
Ιξώδες :	240 – 280 s (Ford Cup No 4)
Στέγνωμα:	1-3 ώρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Απόδοση:	8 – 10 m ² / lt
Μέθοδος εφαρμογής:	Ρολό, πινέλο ή πιστόλι
Αραιώση:	5-10% κατ' όγκο με νερό, για πορώδεις επιφάνειες (ξύλο, γυψοσανίδα κλπ) 15-20% κατ' όγκο με νερό, για λείες μη πορώδεις επιφάνειες (μέταλλο, PVC κλπ).

Οδηγίες χρήσεως:

- Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής ώστε να είναι στεγνή και καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριές, αποσαθρωμένα τμήματα κλπ. Λίπη σε μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται καλά με διαλυτικό νίτρου. Επιφάνειες από PVC πρέπει να πλένονται με νερό και απορρυπαντικό.
- Ανακατέψτε καλά και αραιώστε ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής
- Εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Να αποφεύγετε επαναβαφή ή επαναδούλεμα όταν έχουν περάσει πάνω από 5-10 λεπτά από την εφαρμογή του ασταριού, και ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
- Αναμένετε 4 – 6 ώρες, να στεγνώσει καλά, πριν εφαρμόσετε το βερνικόχρωμα νερού L' AQUA PAINT
- Δεν συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία κάτω των 10°C και άνω των 40°C
- Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε, καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι, αμέσως μετά την εφαρμογή

Βαφή με χρώμα:	Σε 4 – 6 ώρες
-----------------------	---------------

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο. Η εγγύηση αφορά αυστηρά το προϊόν που διατίθεται και όχι το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, διότι αυτό εξαρτάται και από την εμπειρία του εκάστοτε χρήστη, αλλά και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα τότε να επεκτείνει τη χρήση του στο έργο. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.