

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

NORDIA

κατ' απαίτηση κανονισμού (ΕΕ) Νο 305/2011-  
και τροποποίησης του Παραρτήματος III αυτού, (ΕΕ) Νο 574/2014



Αριθμός αναφοράς: 264 MAR-CPR

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MARMOLINE CM 40**

Αφορά MARMOLINE CM 40 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενη χρήση: Κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G)

Κατασκευαστής:

NORDIA A.E., Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 2+

Εναρμονισμένο πρότυπο : EN 998-2:2016

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: FPC cert.: TÜV HELLAS (TÜV NORD) (0654)

Δηλωθείσες επιδόσεις:

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                  | Επίδοση                                    | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή                                 |
|---|--|---|
| Αντοχή σε θλίψη                         | M5   | EN 998-2:2016 § 5.4.1<br>EN 1015-11                               |
| Αντοχή πρόσφυσης                        | 0,15 N/mm <sup>2</sup>                     | EN 998-2:2016 § 5.4.2.1.b<br>Annex.C (βάσει πίνακα)               |
| Αντίδραση στη φωτιά                     | Κλάση A1                                   | EN 998-2:2016 § 5.4.8<br>(χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0%) |
| Υδαταπορρόφηση                          | ≤ 1.0 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> | EN 998-2:2016 § 5.4.3<br>EN 1015-18                               |
| Διαπερατότητα υδρατμών (μ)              | 15/35                                      | EN 998-2:2016 § 5.4.4<br>EN 1745:2012, table A12 (βάσει πίνακα)   |
| Θερμική αγωγιμότητα                     | 0,63 W/mK<br>(λ <sub>10,dry</sub> P=50%)   | EN 998-2:2016 § 5.4.6<br>EN 1745:2012, table A12 (βάσει πίνακα)   |
| Περιεκτικότητα σε χλωρίδια              | ≤ 0,1%                                     | EN 998-2:2016 § 5.5.2<br>EN 1015-17                               |
| Διάρκεια εργασιμότητας νωπού κονιάματος | 220 min                                    | EN 998-2:2016 § 5.2.1<br>EN 1015-9                                |
| Ανθεκτικότητα                           | NPD  | EN 998-2:2016 § 5.4.7   |
| Επικίνδυνες ουσίες                      | Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας             | EN 998-2:2016 § 5.4.9   |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 2/7/2024

“NORDIA A.E.”  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33  
ΤΗΛ: 210 6896470 & 22950 22225  
Α.Φ.Μ.: 999211315 Α.Φ.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/Α/17/7204/172 - Α.Φ. 674964  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765701000 - Α.Φ.ΕΒΕΑ: 221515

Βιβή Δηλαβέρη

Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.