

CHRYSO® Optima 94

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός μειωτής νερού - Πρόσθετο ενεμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το CHRYSO® Optima 94 είναι νέας γενιάς υπερρευστοποιητής -ισχυρός μειωτής νερού ευρέως φάσματος, με βάση τροποποιημένα πολυκαρβοξυλικά πολυμερή.

Το CHRYSO® Optima 94 συνιστάται ιδιαίτερα σε σκυροδέματα με χαμηλούς λόγους νερού/ τσιμέντου (N/T), με υψηλές απαιτήσεις ρεολογίας και διατήρησης αυτής.

Το CHRYSO® Optima 94 συνιστάται σε σκυροδέματα με απαιτήσεις υψηλών πρώιμων αντοχών.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Έτοιμο σκυρόδεμα
- Εργοταξιακό σκυρόδεμα
- Προεντεταμένο σκυρόδεμα
- Σκυρόδεμα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας
- Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
- Πρόσθετο ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δοσολογία: 0,3 - 3 kg /100 kg τσιμέντου.

Το CHRYSO® Optima 94 προστίθεται στον αναμικτήρα μετά το νερό ανάμιξης ή σε νωπό σκυρόδεμα.

Σε περίπτωση που προστίθεται στον αναμικτήρα – βαρέλα στο έργο είναι απαραίτητο να γίνει ανάμιξη του σκυροδέματος σε μεγάλη ταχύτητα (ο χρόνος ανάμιξης είναι περίπου 5 λεπτά).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φύση: Υγρό
- Χρώμα: κιτρινωπό
- Πυκνότητα (στους 20°C): 1,05 ± 0,02 gr/cm³
- Cl⁻ ≤0,1%
- Na₂O ισοδύναμο: ≤1%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χύμα
- Παλετοδεξαμενές 1000kg

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Αποφύγετε την παρατεταμένη αποθήκευση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες
- Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό. Χρησιμοποιείστε το σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 0°C.
- Σε περίπτωση παγετού, το προϊόν διατηρεί τις ιδιότητες του μετά από απόψυξη και ανάδευση
- Διάρκεια ζωής: 12 μήνες

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το CHRYSO® Optima 94 είναι υπερρευστοποιητής –ισχυρός μειωτής νερού, συμμορφούμενος με τις συμβατικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας CE (EN 934-2, Π.3.1& Π.3.2.). Επίσης το CHRYSO® Optima 94 είναι πρόσθετο ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες (EN 934-4).

Για να προμηθευτείτε τη Δήλωση Επιδόσεων επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας.

 15 0654 DoP No: 407 CHR
NORDIA A.E. Λεωφ. Κηφισίας 364, 15233 Αθήνα, Ελλάδα EN 934-2:2009+A1:2012 CHRYSO OPTIMA 94 Πρόσθετο σκυροδέματος, μειωτής νερού υψηλής δραστικότητας/υπερρευστοποιητής EN 934-2: Π3.1/3.2 Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλωριόνια: ≤0,1% Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια : ≤ 1% Διαβρωτική συμπεριφορά : Περιλαμβάνει μόνο συστατικά σύμφωνα με το EN 934-1:2008, Παράρτημα Α.1. Επικίνδυνες ουσίες : βλέπε SDS

 16 0654 DoP No: 432 CHR
NORDIA A.E. Λεωφ. Κηφισίας 364, 15233 Αθήνα, Ελλάδα EN 934-4:2009 CHRYSO OPTIMA 94 Πρόσθετο ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το CHRYSO® Optima 94 είναι ένα προϊόν «ακίνδυνο». Συνιστάται να γίνεται χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε από το εμπορικό τμήμα το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.