

BITUMASTIC

Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παχύρρευστη ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη, με βάση ειδικά πολυμερισμένα υλικά, ειδικές ενισχυτικές ίνες, άσφαλτο και διαλύτες. Εφαρμόζεται εν ψυχρώ.

- Παραμένει ελαστική τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (-20° C έως +80° C).
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, στα διαλύματα οξέων και στα αλκάλια.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται για πλήρωση – σφράγιση αρμών, ρωγμών, χαραγών γωνιών συναρμογής στο σκυρόδεμα, σε ξύλινες κατασκευές και στην τοιχοποιία. Εφαρμόζεται και σε κάθετους αρμούς μικρού ανοίγματος. Χρησιμοποιείται επίσης για κόλληση ασφαλτικών μεμβρανών, που η επιφάνειά τους έχει επικάλυψη χαλαζιακής άμμου, ασφαλτόχαρτων κτλ. Συνεργάζεται άψογα με επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομετόν, ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τέλεια πρόσφυση.
- Πολύ μεγάλη κολλητική ικανότητα.
- Στεγνώνει γρήγορα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία των 5 & 20 λίτρων

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο (+ 5°C έως + 35°C), χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και μακριά από εστίες θερμότητας /φωτιάς. Σε κλειστό δοχείο, και στις παραπάνω συνθήκες, το προϊόν διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Μαύρη, παχύρρευστη πάστα

Πυκνότητα: 0,98-1,02 gr/cm³

Περιεκτικότητα σε στερεά: 65 - 70 %

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση:

0,10-0,15 lt / τρέχον μέτρο αρμού, διαστάσεων 1cm x 1cm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ελέγξτε τις επιφάνειες ώστε να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λίπη σκουριές και σαθρά υλικά.
- Εφαρμόστε με τη βοήθεια σπάτουλας ή γρασαδόρου, όταν πρόκειται για πλήρωση αρμών.
- Συμπιέστε κατάλληλα μέσα στον αρμό, ώστε να εφαρμόσει καλά. Γεμίστε τον αρμό μέχρι την επιφάνεια του.
- Μετά πάροδο 2-3 ημερών, πιθανότατα η πλήρωση του αρμού να κατέβει. Συμπληρώστε και πάλι ασφαλική μαστίχη και επαλείψτε τουλάχιστον 5 cm δεξιά και αριστερά σε όλο το μήκος του αρμού
- Για να προστατέψετε την ασφαλική μαστίχη από την υπερώδη ηλιακή ακτινοβολία και την γρήγορη γήρανση, βάψτε την επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη χρησιμοποιώντας το ασφαλικό βερνίκι αλουμινίου ALUPASTE.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή κατόπιν ζήτησης.