ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

κατ' απαίτηση κανονισμού (ΕΕ) Νο 305/2011-
και τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτού, (ΕΕ) Νο 574/2014

Αριθμός δήλωσης: 058 MARMO-CPR

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MARMOLINE CONNECT**
Είδος: Ακρυλικό σφραγιστικό
Αφορά MARMOLINE CONNECT όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις:
Σφραγιστικός βαφόμενος στόκος EN 15651-1: F-EXT-INT (class 12.5 P)

Κατασκευαστής /Διανομέας:
NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225
Εργοστάσιο: 1ο χλμ Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 3

Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 15651-1:2012
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: Tecnalia Research & Innovation (1292)

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Διαδικασία Α (σύμφωνα με το ISO 8339)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	*Επίδοση*	*Εναρμονισμένο πρότυπο*
Αντίδραση στη φωτιά	Class E	EN 13501-1
Έκλυση χημικών ουσιών	Καμία	(see product's SDS)
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα, βάσει:		
Αντίσταση στη ροή	≤ 3mm	EN ISO 7390
Απώλεια όγκου	≤ 45%	EN ISO 10563
Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού μετά από εμβάπτιση σε νερό	≥ 100% (23°C)	EN ISO 10591
Ανθεκτικότητα	Pass	EN 15651-1

Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση :
Tecnalia Research & Innovation (1292), report No 089110-a, 14_08336-1-a, 14_08336-2-a
DoP ELASTOT. ACRYL. 5/11/2026

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 10/11/2026

" NORDIA A.E. "
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.152 33
ΤΗΛ. 210 6864000 & 22950 22225
Α.Φ.Μ. 998211315 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56902/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Χριστίνα Καραντώνη
R&D-QC manager /Decorative-liquid products & tinting