

**Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:** MARMOLINE AQUATA FL

Εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα δυο συστατικών

Αφορά MARMOLINE AQUATA FL όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

**Προβλεπόμενη χρήση:** Προϊόν προστασίας επιφανειών – Επίστρωση

**Κατασκευαστής:**

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1<sup>ο</sup> χλμ Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

**Σύστημα AVCP** (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 4, Σύστημα 3 (αντίδραση στη φωτιά)

**Εναρμονισμένο πρότυπο :** EN 1504-2:2004 - αρχές 1.3 (C), 2.2 (C)

**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:**

**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Δύναμη συγκόλλησης με τη μέθοδο «pull-off»	$\geq 0,8$ MPa	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 15 EN 1542:1999
Διαπερατότητα υδρατμών	$S_D < 5$ m (Class I)	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 7 EN ISO 7783:2012
Απορρόφηση μέσω τριχοειδών και διαπερατότητα στο νερό	$W < 0.1$ kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 8 EN 1062-3:2008
Διαπερατότητα στο CO <sub>2</sub>	$S_D > 50$ m	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 6 EN 1062-6:2003
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, (EN 1062-1:2002 § 4.1) – Στατική μέθοδος	Class A4 (23°C)	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 13 EN 1062-7:2004 (method A – C.1 – static method) EN 1504-2:2004, Table 6
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, (EN 1062-1:2002 § 4.1) – Στατική μέθοδος	Class A3 (-10°C)	EN 1504-2:2004, Table 5, requirement Nr. 13 EN 1062-7:2004 (method A – C.1 – static method) EN 1504-2:2004, Table 6
Αντίδραση στη φωτιά:	B-s1,d0	EN 1504-2:2004, §5.4 EN 13501-1
Επικίνδυνες ουσίες:	Συμμορφώνεται με την §5.3	EN 1504-2:2004, table ZA.1d & §5.3

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 5/9/2024

“NORDIA A.E.”  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/  
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.152 33  
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ. 210 6896400 & 22950 22225  
Α.Φ.Μ.: 999211219 - Β.Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964  
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη

Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.

**Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE AQUATA FL**

Είδος: Δυο συστατικών τσιμεντοειδές κονίαμα που εφαρμόζεται σε υγρή μορφή, για αδιαβροχοποίηση επιφανειών με βελτιωμένες ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών σε χαμηλές θερμοκρασίες (CM O1)

Αφορά MARMOLINE AQUATA FL όλων των παρτίδων, μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

**Προβλεπόμενες χρήσεις:** Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους. Επάνω του μπορούν να επικολληθούν κεραμικά πλακίδια (με κόλλα τύπου C2 S1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004)

**Κατασκευαστής /Διανομέας:**

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1<sup>ο</sup> χλμ Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 3

**Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 14891:2017

**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:****Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αδιαβροχοποίηση	Δεν υπάρχει διείσδυση νερού	EN 14891:2017
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών - στους 23°C - σε χαμηλές θερμοκρασίες (-5°C)	≥0,75 mm	
Αντοχή αποκόλλησης κατόπιν εφελκυσμού - αρχική - μετά από θερμική γήρανση - μετά από επαφή με νερό - μετά από επαφή με ασβεστόνερο - μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Επικίνδυνες ουσίες	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	

**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.**

**Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:**

Μαλακάσα, 5/9/2024

**“NORDIA A.E.”**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/  
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33  
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ.: 210 6896400 & 22950 22225  
Α.Φ.Μ.: 999211249 - Α.Δ.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε. 5680201ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964  
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη  
Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.