

MST 22

Αστάρι πρόσφυσης ταράτσας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών.

Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος.

MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID σε επιφάνειες όπως, σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδες κ.τ.λ. Ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος με απόδοση 4-6 m² ανά λίτρο.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη διεισδυτικότητα
- Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
- Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα
- Είναι ασφαλές και άνετο στο δούλεμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία

Πλαστικά μπιτόνια 5kg και 20kg
Παλέτα 300 kg, 60 μπιτόνια των 5kg
Παλέτα 480 kg, 24 μπιτόνια των 20kg

Συνθήκες αποθήκευσης

Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +30°C.

Διάρκεια ζωής

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Θερμοκρασία από + 5 °C έως + 35 °C

Κατανάλωση

Περίπου 150 - 200 gr/m² ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Καθαρίστε το υπόστρωμα πριν τη χρήση από σκόνες σαθρά υλικά κ.λπ.
- Αν υπάρχουν ρωγμές πάνω από 1 mm πρέπει πρώτα να επισκευασθούν με τα επισκευαστικά υλικά MARMOLINE.
- Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση
- Αραιώστε το αστάρι προσθέτοντας έως 50% νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής
- Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα.
- Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται να γίνει και δεύτερο χέρι

συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόσει το προϊόν σε μικρή κλίμακα και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει στο έργο του. Η δημοσίευση αυτού του δελτίου τεχνικών δεδομένων ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του.

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΕ: Μέγιστο περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 29 g/L (20 °C). Οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγορία Α. η. Υ.): 30 g/L (2010). Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εγγυόμαστε την ποιότητα του προϊόντος, ως προς τις τεχνικές του προδιαγραφές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο τεχνικό δελτίο. Αυτή η εγγύηση αφορά αυστηρά μόνο το διαθέσιμο προϊόν και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και ποιότητα εργασίας κάθε χρήστη, καθώς και τις