

# CHRYSO® Dem DEV Ekla 20

Αποκολλητικό καλουπιών  
Φυτικό γαλάκτωμα



## Περιγραφή προϊόντος

Το CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 είναι υδατοδιαλυτό έτοιμο προς χρήση αποκολλητικό καλουπιών σε μορφή γαλακτώματος με σύνθεση που βασίζεται σε φυτικά συστατικά.

Το CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 είναι ακίνδυνο τόσο για τον χρήστη όσο και για το περιβάλλον.

Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση σε σκυρόδεμα όπου απαιτείται άριστη τελική επιφάνεια.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα που δεν συντηρείται με ατμό, ή εάν συντηρείται με ατμό μέχρι τους 50°C.

## Πεδία εφαρμογής

- § Σκυρόδεμα που συντηρείται ή δεν συντηρείται με ατμό.
- § Προκατασκευή
- § Τύποι καλουπιών: Μεταλλικοί, πλαστικοί ή ξύλοτυποι.

## Τρόπος εφαρμογής

Το CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 πρέπει να ψεκάζεται σε μία λεπτή ομοιογενή στρώση.

Συσκευή ψεκασμού: 4 bar

Πριν την εφαρμογή η επιφάνεια του καλουπιού θα πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες και ξένα σωματίδια. Η περίσσεια του προϊόντος θα πρέπει να απομακρύνεται.

## Δοσολογία

1 lt ανά 30-50m<sup>2</sup> ανάλογα τον τύπο του καλουπιού.

## Χαρακτηριστικά

- § Φύση : υγρό
- § Χρώμα : λευκό
- § Πυκνότητα : 0,98 kg/lit
- § Σημείο ανάφλεξης : >100°C
- § Βιοδιασπώμενο >60% στις 28 ημέρες (NF EN ISO 9408-OCDE 301 F)

## Συσκευασία

- § Δεξαμενή 1000 lt
- § Βαρέλι 215 lt
- § Δοχείο 20 lt

## Ασφάλεια

Συνιστάται να γίνει χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

## Προληπτικά μέτρα

- § Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου.
- § Για ειδική χρήση, π.χ σύνθετοι ξυλότυποι ή τύπου U ή σε εφαρμογές με λευκό τσιμέντο, συνιστάται να πραγματοποιηθεί δοκιμή πριν τη χρήση.
- § Σε περίπτωση παγετού, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα από ομογενοποίηση.
- § Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 6 μήνες.