

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE PYRO PRO

Είδος: Πυρίμαχο κονίαμα

Αφορά MARMOLINE PYRO PRO όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις : Κονίαμα τοιχοποιίας

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 998-2:2016

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: -

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αναλογία συστατικών:	Τσιμέντο: 28% Αδρανής: 71,3%	EN 998-2:2016 § 5.3
Περιεκτικότητα σε χλωρίδια:	0,02% Cl	EN 998-2:2016 § 5.2.2 EN 1015-17
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0%)	EN 998-2:2016 § 5.4.8 EN 13501-1
Υδαταπορρόφηση:	0,22 kg / (m ² · min ^{0,5})	EN 998-2:2016 § 5.4.3 EN 1015-18
Διαπερατότητα υδρατμών:	μ = 15/35	EN 998-2:2016 § 5.4.4 EN 1745
Θερμική αγωγιμότητα:	(λ _{10,dry}) = 0,83 W/mK (τιμή από πίνακα P= 50%)	EN 998-2:2016 § 5.4.6 EN 1745
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη στον τόπο χρήσης):	NPD	EN 998-2:2016 § 5.4.7

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 1/6/2023

“NORDIA A.E.”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
Α.Μ.Π.: 5708 - Α.Π.Α. 910 6896400 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 999211249 - Τ.Υ. Ο.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 5680201ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη

Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.