

**Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE UNIVERSAL**

Είδος: Τιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων (C1) με μειωμένη ολίσθηση (T) και διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής (E).

Αφορά MARMOLINE UNIVERSAL όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

**Προβλεπόμενες χρήσεις:** Κόλλα πλακιδίων

**Κατασκευαστής / Διανομέας:**

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1<sup>ο</sup> χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής

**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 3

**Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 12004:2007 + A1:2012

**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** Δοκιμές τύπου: TZUS (1020)

**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αποκόλληση μετά από 28 μέρες:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1 § 5.4 Πίνακας 5 EN 1348
Αποκόλληση μετά από θέρμανση:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Αποκόλληση μετά από εμβάπτιση σε νερό:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Αποκόλληση μετά από κύκλους ψύξης – απόψυξης:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% - 96/603/EC)	EN 12004:2007+A1 § 4.4 EN 13501-1
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος	EN 12004:2007+A1 § 4.5

**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.**

**Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:**

Πολυδένδρι, 1/6/2023

**“NORDIA A.E.”**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/  
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33  
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ: +30 210 6896460 & 22950 22225  
Α.Φ.Μ.: 999212499 - Ο.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε. 56802/01Α/17Β/04/172 - Α.Φ. 674964  
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη  
Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.