

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE SV 60

Είδος: Σοβάς μιας στρώσης

Αφορά MARMOLINE SV 60 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις : Σοβάς μιας στρώσης για εσωτερική ή εξωτερική χρήση (OC/CSII/ W_c1)

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι. Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού
Μαρκοπούλου - Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής, τηλ. 2295022225

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 998-1:2016

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: -

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδαταπορρόφηση:	W _c 1	EN 998-1:2016 – Table 2 - L5 EN 1015-18
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	μ=5/20	EN 998-1:2016 – Table 2 - L8 EN 1015-19
Πρόσφυση:	0,3 N/mm ² (FPa)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L3 EN 1015-12
Υδροδιαπερατότητα μετά από 48 ώρες:	< 1 ml /cm ²	EN 998-1:2016 – Table 2 - L7 EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα:	λ _{10,dry} = 0,37 W/mK (tab. mean value; P= 50%)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L2 EN 1015-11
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 998-1:2016 – 5.2.3.2 & Table 2 - L3, L5
Επικίνδυνα συστατικά:	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος	EN 998-1:2016 – 5.3.4 & Table 2 - L13

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 1/6/2023

“NORDIA A.E.”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.152 33
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ. 210 6898 30 8 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 999211249 - ΑΠΘ.Υ.Π.Ο.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη
Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.