

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE PYRO PRO

Είδος: Πυρίμαχο κονίαμα

Αφορά MARMOLINE PYRO PRO όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις : Κονίαμα τοιχοποιίας**Κατασκευαστής /Διανομέας:**

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 4**Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 998-2:2016**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** -**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αναλογία συστατικών:	Τσιμέντο: 28% Αδρανής: 71,3%	EN 998-2:2016 § 5.3
Περιεκτικότητα σε χλωρίδια:	0,02% Cl	EN 998-2:2016 § 5.2.2 EN 1015-17
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0%)	EN 998-2:2016 § 5.4.8 EN 13501-1
Υδαταπορρόφηση:	0,22 kg / (m ² · min ^{0,5})	EN 998-2:2016 § 5.4.3 EN 1015-18
Διαπερατότητα υδρατμών:	μ = 15/35	EN 998-2:2016 § 5.4.4 EN 1745
Θερμική αγωγιμότητα:	(λ _{10,dry}) = 0,83 W/mK (τιμή από πίνακα P= 50%)	EN 998-2:2016 § 5.4.6 EN 1745
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη στον τόπο χρήσης):	NPD	EN 998-2:2016 § 5.4.7

**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.**

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6416430 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99827319 - Α.Π.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars