

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE FLOW 200

Είδος: Τσιμεντοκονία δαπέδων

Αφορά MARMOLINE FLOW 200 όλων των παρτίδων, μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων 1-3 cm**Κατασκευαστής /Διανομέας:**

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 4**Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 13813:2002**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** -**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	CT (Τσιμεντοειδής κονία)	EN 13813:2002 § 5.3.5 , § 3.2
Αντοχή σε θλίψη:	C5	EN 13813:2002 § 5.2, table 1, & §5.2.1, table2 EN 13892-2
Αντοχή σε κάμψη:	F2	EN 13813:2002 § 5.2, table 1 & § 5.2.2, table3 EN 13892-2
Αντίσταση στη φθορά Böhme(*)	A12	EN 13813:2002 § 5.2.3, table 4
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 _{fl} (χωρίς ανάγκη δοκιμής – 96/603/EC)	EN 13813:2002 § 5.3.4

(*) : Ο προσδιορισμός της αντοχής στην απότριψη έγινε με τη μέθοδο EN 14157 (Method A, Wide wheel abrasion test).

Η μετατροπή από τη μέθοδο A (wide wheel abrasion test - WWA) στη μέθοδο B (Böhme abrasion test - BA) προέκυψε από τη σχέση WWA=1,711BA+15,32 (Παράρτημα Α §Α.3 του EN 14157)

**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.**

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Χαλάνδρι, 12/6/2020

NORDIA A. E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τ.Κ.152 33
Α.Φ.Μ. 999211319 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 68 53 401
ΑΡΜΑΕ: 56802/01 ΑΤ/Β/04/172 - ΑΦ: 674964

Ανδρέας Άλτ
Γενικός Διευθυντής NORDIA A.E.