

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE SUPER 100

Είδος: Ενισχυμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων (C2), με μειωμένη ολίσθηση (T), διευρυμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής (E) και παραμορφώσιμη (S1).

Αφορά MARMOLINE SUPER 100 όλων των παρτίδων, μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Κόλλα πλακιδίων

Κατασκευαστής / Διανομέας:

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 3

Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 12004:2007 + A1:2012

Κοινοποιημένοι οργανισμοί:

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αποκόλληση μετά από 28 μέρες:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1 § 5.4 Πίνακας 5 EN 1348
Αποκόλληση μετά από θέρμανση:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Αποκόλληση μετά από εμβάπτιση σε νερό:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Αποκόλληση μετά από κύκλους ψύξης – απόψυξης:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Αντίδραση στη φωτιά:	A2-s1, d0	EN 12004:2007+A1 § 4.4 EN 13501-1
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος	EN 12004:2007+A1 § 4.5

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 5/9/2024

“NORDIA A.E.”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ: 210 6898 308 - 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 999211749 - Α.Π.Δ.Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη

Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.