

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026





06	MARMOLINE _ Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά
08	Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη _ Ανάδοχοι αντιπλημμυρικών έργων στην Βαρυμπόμπη και αναδάσωσης στην Πεντέλη
10	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
11	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
11	AQUATA ELASTIC _ Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
11	AQUATA FL _ Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
11	AQUATA 240 _ Τσιμεντοειδές, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
11	AQUATA _ Σφραγιστικό ταχείας πήξης
12	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
12	AQUATA ELASTIC _ Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών
12	AQUATA SEAL 400 _ 2 συστατικών αλειφατική πολυουρία
12	AQUATA SEAL 300 PU _ Επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών πολυουρεθανικής βάσης
12	AQUATA SEAL 200 HYBRID _ Υβριδικό, ελαστομερές στεγανωτικό, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες
13	AQUATA SEAL 100 _ Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό
13	ΑΣΤΑΡΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
13	MST 40 EP _ Εποξειδικό αστάρι νερού
13	MST 30 PU _ Ενός συστατικού πολυουρεθανικό αστάρι
13	MST 22 _ Ενός συστατικού αστάρι πρόσφυσης στεγανωτικού
14	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ
14	SUPER PAINT _ Ελαστικό μονωτικό χρώμα
14	MS 33 _ Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών
14	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
14	FIBERGLASS MESH 110 _ Υαλόπλεγμα για τα συστήματα στεγανοποίησης
14	FIBERGLASS MESH 80 _ Υαλόπλεγμα για τα συστήματα στεγανοποίησης
14	FIBERGLASS MESH 60 _ Υαλόπλεγμα για τα συστήματα στεγανοποίησης
15	SR TAPE _ Ταινία στεγανοποίησης αρμών
15	SB TAPE _ Αδιάβροχη αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης
15	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
15	AQUATA PU 35 _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
15	HI SIL _ Σιλικόνη αντιμουχλική
16	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
16	BITUCCOAT _ Ασφαλτικό γαλάκτωμα
16	BITUPRIMER _ Ασφαλτικό βερνίκι
16	BITUMASTIC _ Ασφαλτικό σφραγιστικό
17	BENEGUM PFF _ Ασφαλτική μεμβράνη 4.0 kg/m ²
17	BENEGUM PMGF _ Ασφαλτική μεμβράνη 4.5 - 5.0 kg/m ²
17	BENEGUM GARDEN PFF5 _ Ασφαλτική μεμβράνη 5.0 kg/m ²
18	ARCO PERFOR VFF _ Ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου 1.2 kg/m ²
18	BENEDIEN PFF _ Ασφαλτική μεμβράνη 4.0 kg/m ²
18	BENEDIEN PMGF _ Ασφαλτική μεμβράνη 4.5 - 5.0 kg/m ²
18	BENEDIEN PMWF _ Ασφαλτική μεμβράνη 5.0 - 6.0 kg/m ²
18	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
18	BENEDRAIN G400 _ Αποστραγγιστική μεμβράνη

19 ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

20 ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- 20 **FLEX 3000** _ Υψηλών επιδόσεων, εξαιρετικά εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
- 20 **FLEX 2200 GEL** _ Υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία GEL
- 20 **FLEX 2000** _ Υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
- 21 **SUPER 100** _ Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
- 21 **EASY GEL 90** _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία GEL
- 21 **EASY SET 80** _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
- 22 **UNIVERSAL** _ Κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
- 22 **KM 100** _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα για μάρμαρα και γρανίτες
- 22 **LM 400** _ Λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες

23 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

- 23 **ARMOS EPOXY EASY 1 - 15mm** _ Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών
- 23 **ARMOS EPOXY 2 - 12mm** _ Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών
- 24 **ARMOS 0 - 2mm** _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινύχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
- 25 **ARMOS 1 - 6mm** _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινύχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
- 26 **ARMOS 6 - 20mm** _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινύχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA

26 ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- 26 **KL 101** _ Ρητινύχο, συγκολλητικό κονίαμα για τοιχοποιία πορομπετόν (AAC)
- 26 **CM 40** _ Λάσπη χτισίματος
- 26 **PYRO PRO** _ Πυρίμαχη λάσπη για πυρότουβλα

27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

- 27 **MCL 200** _ Ισχυρό καθαριστικό μαρμάρων
- 27 **TCL 100** _ Ισχυρό καθαριστικό επιφανειών

28 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

29 ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

- 29 **FK 202 ORGANIC** _ Κορυφαίας ποιότητας, ινοπλισμένη, οργανική κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
- 29 **FK 202 GEL** _ Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα με ιδιότητες GEL
- 29 **THERMOWHITE** _ Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα
- 30 **FK 204** _ Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα
- 30 **THERMOGREY** _ Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα
- 30 **THERMOFOAM 2 SEAL** _ Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης

31 ΑΣΤΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

- 31 **MST 10C** _ Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, με δυνατότητα χρωματισμού
- 31 **MST 11** _ Μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού

32 ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

- 32 **SVR SILICONE** _ Οργανικός σιλικονούχος σοβάς
- 32 **SVR PREMIUM** _ Οργανικός υβριδικός σοβάς
- 33 **SVR MAX** _ Οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης, μη αναφλέξιμος
- 33 **SVR SPECIAL** _ Οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης

33 ΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 33 **FIBERGLASS MESH MONOSIS 160gr** _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα
- 33 **FIBERGLASS MESH MONOSIS 330gr** _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα

34 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- 34 **ΓN PVC / F 2,5m** _ Γωνιόκρανο με πλέγμα
- 34 **ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NP PVC / F** _ Προφίλ νεροσταλάκτη
- 34 **ΣΔ-ALU** _ Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου
- 34 **Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180** _ PVC καρφί στήριξης μονωτικών πλακών
- 34 **LTX08** _ Πλαστικό καρφωτό βύσμα με πλαστική καρφίδα
- 35 **LMX08** _ Πλαστικό καρφωτό βύσμα με μεταλλική καρφίδα
- 35 **FIXPLUG-8** _ Πλαστικό καρφωτό βύσμα με πλαστική καρφίδα και περιστρεφόμενο κεφάλι
- 35 **THERMODRIVE V2-8** _ Πλαστικό βιδωτό βύσμα με μεταλλική καρφίδα

35	TOOL THERMODRIVE V2 _ Εργαλείο για την εφαρμογή του Thermodrive V2
36	KSV _ Τάπα EPS για το Thermodrive V2
36	TDX-90 _ Κολάρο για την ενίσχυση συστημάτων ETICS με MW
36	TDP-060 _ Ειδικό κολάρο στήριξης με βίδα
36	KMH _ Ξυλόβιδα με σκληρυμένη κεφαλή
36	KD07-WW _ Ροδέλα χάλυβα
37	LINO15 _ Πλαστικό περιβλήμα για στερέωση θερμομόνωσης και υδρομόνωσης σε επίπεδες στέγες
37	WBSW _ Βίδα αυτοδιάτρητη για χρήση σε σκυρόδεμα και ξύλο
37	WSR-T _ Βίδα αυτοδιάτρητη για χαλύβδινα προφίλ
38	Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Ε Σ Π Λ Α Κ Ε Σ
39	EPS _ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
39	EPS 80 _ Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
39	EPS 100 _ Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
40	EPS 200 _ Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
40	EPS 80 _ Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
40	EPS 100 _ Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
41	EPS 150 _ Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
41	MW _ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
41	BP-ETICS _ Πετροβάμβακας για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
42	BP-ETICS PLUS _ Πετροβάμβακας για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
42	XPS
42	MARMOLINE XPS ΔΩΜΑΤΩΝ _ Θερμομονωτική πλάκα (λείας επιφάνειας) με πατούρες
43	FIBRANxps 300 - L ΔΩΜΑΤΩΝ _ Θερμομονωτική πλάκα (λείας επιφάνειας) με πατούρες
43	MARMOLINE XPS ETICS _ Θερμομονωτική πλάκα (γχοφρέ επιφάνειας) χωρίς πατούρες
43	FIBRANxps ETICS GF - ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ _ Θερμομονωτική πλάκα (γχοφρέ επιφάνειας) χωρίς πατούρες
44	MARMOLINE XPS ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ _ Θερμομονωτική πλάκα (γχοφρέ επιφάνειας) με πατούρες
44	FIBRANxps ETICS BT - ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ _ Θερμομονωτική πλάκα (με διαμήκεις αυλακώσεις) με πατούρες
45	MARMOLINE XPS ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ _ Θερμομονωτική πλάκα (λείας επιφάνειας) με πατούρες
45	FIBRANxps MAESTRO - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ _ Θερμομονωτική πλάκα (με διαμήκεις αυλακώσεις) με πατούρες
46	Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η
47	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
47	FLUIDCRETE _ Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, υψηλών αντοχών, για επισκευές και αγκυρώσεις
47	THIXOCRETE _ Ινοπλισμένο, θιξोटροπικό, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών
47	REPACRETE _ Ινοπλισμένο, θιξोटροπικό, επισκευαστικό κονίαμα
47	BS 18 _ Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα
48	M STEEL 44 _ Ρητινούχο, επαλειφόμενο αστάρι οπλισμού
48	DURA EP PASTE _ Εποξειδική θιξोटροπική πάστα
48	DURA EP INJECTION 1 - 3 _ Λεπτόρευστη εποξειδική ρητίνη
48	DURA EP INJECTION 3 - 5 _ Ρευστό κονίαμα εποξειδικών ρητίνων
49	ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
49	DURA ANCHOR _ Χημικό αγκύριο 2 συστατικών, πολυεστερικής βάσης, ταχείας σκλήρυνσης
49	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
49	SV 101 _ Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
49	SV 103 _ Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
50	GN 30 _ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας
50	ST 60 CEM _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
51	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
50	CONNECT _ Ακρυλική μαστίχη
51	HI SIL _ Σιλικόνη αντιμυχλική
51	AQUATA PU 35 _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
51	FOAM 2 SEAL _ Αφρός πολυουρεθάνης

52	Ε Π Ι Χ Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
53	ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
53	DECOR SV 010 _ Ιδιαίτερα υδατοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης
53	FP 140 _ Υδατοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης
53	SV3 _ Σοβάς τελικής στρώσης
53	SV 2 _ Σοβάς βασικής στρώσης
54	SV 1 _ Σοβάς πεταχτός, υψηλής αντοχής
54	MONO SV 100 _ Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης
54	SV 60 _ Σοβάς μίας στρώσης
54	BP 115 _ Σοβάς μίας στρώσης
55	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
55	SV 101 _ Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
55	SV 103 _ Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
55	GN 30 _ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας
56	ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
56	PRO CONTACT _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
56	MPLAST 80 _ Οικοδομική ρητίνη για την βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων
56	MP 20 _ Ελαστικοποιητής κονιαμάτων
57	MP 10 _ Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων
57	ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
57	SUPER LIME _ Ορυκτός πλαστικοποιητής κονιαμάτων αντί για ασβέστη
57	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
57	ST 60 CEM _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
58	STUCCO BIANCO _ Λευκός, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
58	STUCCO PASTE _ Λευκός, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
59	Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α
60	ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
60	FLYING COLOURS INTERIOR _ Εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους
60	UNI PAINT _ Ματ πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους
60	ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
60	FLYING COLOURS EXTERIOR _ Εξαιρετικής ποιότητας, ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους
60	UNI PAINT ACRYL _ Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερικούς χώρους, με μεγάλη αντοχή στα αλκάλια
61	SUPER PAINT _ Ελαστικό, μονωτικό χρώμα
61	ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
61	PAINT PRIMER MAX _ Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων
61	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
61	L'AQUA PAINT _ Υψηλής ποιότητας ριπουλίνη νερού
61	L'AQUA PRIMER _ Βελατούρα νερού
62	METALWOOD _ Υψηλής ποιότητας, βερνικόχρωμα διαλύτη
62	RUST OFF _ Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι
62	ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
62	BYZANTINO _ Παραδοσιακό εξελιγμένο χρώμα ασβέστη

63	ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
64	ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
64	VELVET DECO PREMIA COARSE _ Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους
64	VELVET DECO PREMIA FINE _ Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους
64	VELVET DECO SUPERIA FLEX _ Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
65	VELVET DECO SUPERIA FINISH _ Λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία
65	VELVET DECO SUPERIA RESIN _ Ρητίνη για την πατητή τσιμεντοκονία
65	ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
65	POWDER COLOUR _ Φυσική χρωστική σε μορφή πούδρας
66	ΑΣΤΑΡΙΑ
66	MST 22 _ Ενός συστατικού αστάρι πρόσφυσης στεγανωτικού
66	PRO CONTACT _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
66	ΟΠΛΙΣΜΟΣ
66	FIBERGLASS MESH 60 _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα
67	ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
67	VELVET STONE _ Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού
67	VELVET LIQUID PU _ Πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι
67	VELVET AQUA PU W _ 2 συστατικών, ματ, αλειφατικό, πολυουρεθανικό βερνίκι
68	Δ Α Π Ε Δ Α
69	ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΓΕΜΙΣΜΑ
69	FLOW SL 500 _ Ταχύπηκτο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 10 mm
69	FLOW SL 1000 _ Ταχύπηκτο ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων 10 - 30 mm
69	FLOW 200 _ Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm
70	GB 30 _ Τσιμεντοκονία γεμίσματος δαπέδων 3 - 15 cm
70	GB 250 _ Γαρμπιλομπετόν
70	PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ) _ Ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένου περλίτη
71	PERLOROCK 3 & 5 _ Διογκωμένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm για παραγωγή περλιτοδέματος
71	ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
71	HARD TOP Q _ Τσιμεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέματος
71	ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
71	MSF 20 _ Εμποτισμός βελτίωσης δαπέδων
72	ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
72	TOPCOAT EP _ 2 συστατικών, έγχρωμη εποξειδική βαφή
72	DURA EP INJECTION 1 - 3 _ Λεπτόρευστη εποξειδική ρητίνη
73_74_75_76	Ευρετήριο προϊόντων
77	Στοιχεία επικοινωνίας

— Όραμα

Η MARMOLINE, ένα από τα πιο γνωστά brands στο χώρο των οικοδομικών υλικών, ανήκει στην NORDIA Α.Ε.

Η NORDIA Α.Ε. είναι μια εταιρεία με βαθιά γνώση και εμπειρία στο χώρο των οικοδομικών υλικών και δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τομείς:

1. Παραγωγή δομικών χημικών και κονιαμάτων κάτω από το brand MARMOLINE.

2. Εξόρυξη λατομείων, επεξεργασία/ενίσχυση μαρμάρων και εμπορία, κάτω από το brand NORDIA MARBLE και DIONYSSOMARBLE.

Στόχος μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της κατασκευής, της ανακαίνισης, της συντήρησης και της ανανέωσης.

Το 1998 βάλαμε τις βάσεις δημιουργώντας το εργοστάσιο κονιαμάτων στο Διονύσο. Αξιοποιώντας την απaráμιλλη πρώτη ύλη της μαρμαρόσκονης Διονύσου, πρώτη ύλη στην πλειονότητα των προϊόντων μας μέχρι και σήμερα, δημιουργήσαμε την σειρά έτοιμων κονιαμάτων με έμφαση στους έτοιμους σοβάδες και τις κόλλες. Η συμβολή της MARMOLINE στην ανάπτυξη και την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ήταν σημαντική. Συμμετείχαμε στη δόμηση μεγάλων κτιρίων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα κτίρια: • Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος • Νέο Μουσείο Ακρόπολης • Ωδείο Αθηνών • Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή • Στάδιο Tae Kwo Do • Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο • Μέγαρο Μουσικής • Grand Resort Lagonissi • Athens Hilton είναι μόνο λίγα και ενδεικτικά από τα κτίρια στα οποία εφαρμόστηκαν τα προηγμένα οικοδομικά υλικά MARMOLINE την τελευταία εικοσαετία.

Σήμερα το brand MARMOLINE έχει παρουσία σε ένα δίκτυο 700 καταστημάτων, προσφέροντας μέσω αυτών, αξιόπιστες και ουσιαστικές λύσεις για κάθε κτιριακή ανάγκη με μια πλήρη γκάμα δομικών υλικών.

Σήμερα στη NORDIA παράγουμε Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά, τηρώντας το όραμά μας:

- Να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των οικοδομικών εργασιών ακολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ενεργειακή αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
- Να είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται τη σωστή υποστήριξη σε κάθε είδους εργασία δόμησης, συντήρησης, ανακαίνισης και διακόσμησης.
- Να ικανοποιήσουμε την ανάγκη κάθε ανθρώπου για άνετη, χαλαρή, ξένοιαστη ζωή μέσα στο σπίτι του.

— Αξίες

Δεσμευόμαστε να παράγουμε υλικά υψηλής ποιότητας, φιλικά στον χρήστη. Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, καθώς και καινοτόμες και ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Διαθέτουμε σύγχρονες μονάδες παραγωγής και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.

Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επενδύουμε σε στελέχη με επιστημονική εξειδίκευση, διαρκή εκπαίδευση με στόχο να βρισκόμαστε διαρκώς στην αιχμή της γνώσης και της τεχνολογίας.

— Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον

Η παραγωγή κάθε προϊόντος είναι σχεδιασμένη πάνω στις αρχές:

- Εξοικονόμηση και ανακύκλωση Α' Υλών.
- Μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος.
- Καθαριότητα στον οικοδομικό χώρο.

— Ξεχωρίζουμε για:

- Το Υπερσύγχρονο κέντρο R&D, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα στον κλάδο μας, με πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό.
- Το γεγονός ότι είμαστε αμιγώς ελληνική εταιρεία.
- Την παρουσία του εργοστασίου μας στη Αττική και κέντρου διακομιδής στη Θεσσαλονίκη που καθιστούν τα προϊόντα μας προσιτά σε όλη την Ελλάδα.



ΒΙΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

— Ποιότητα MARMOLINE

Με διαρκή γνώμονα την οικοδόμηση πιστών, διαχρονικών σχέσεων με τους πελάτες μας και τους εφαρμοστές, δουλεύουμε καθημερινά τόσο πάνω στις συνοδευτικές υπηρεσίες των προϊόντων μας, όσο και στην σωστή εκπαίδευση των εφαρμοστών και των μηχανικών με σεμινάρια και ημερίδες εφαρμογής σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά μέσα από ένα δυνατό τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι προτείνουμε στους καταναλωτές προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ότι θα επωφεληθούν πραγματικά και σε βάθος χρόνου από όσα έχουν αυτά να τους προσφέρουν. Στη MARMOLINE, επενδύουμε στην τεχνολογία και στη βιομηχανική εξειδίκευση και ανανεώνουμε διαρκώς τις βιομηχανικές μας μονάδες. Νέες εγκαταστάσεις, αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, μηχανολογικός εξοπλισμός πλήρως ελεγχόμενος από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Σχεδιάζουμε κι εξελίσσουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE, σεβόμενοι τις εθνικές προδιαγραφές των χωρών που δραστηριοποιούμαστε. Κύριο μέλημά μας είναι τα προϊόντα μας να είναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στοχεύουμε στη δημιουργία ευνοϊκών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Αυτό το επιδιώκουμε τόσο στη φάση της παραγωγής τους όσο και στη φάση της εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη μακρόχρονη και σταθερή διατήρηση των ιδιοτήτων τους, για τις οποίες έχουν επιλεγεί.

Τα προϊόντα μας, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι πιστοποιημένα με το Environmental Product Declaration και με το σήμα Indoor Air Comfort Gold. Το EPD είναι ένα διεθνές πρότυπο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων. Πρόκειται για έναν τρόπο παροχής αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του, από την παραγωγή μέχρι το τέλος της ζωής του. Τα προϊόντα μας, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, συνοδεύονται από Environmental Product Declaration (EPD), Health Product Declaration (HPD) και φέρουν πιστοποίηση EUROFINS Indoor Air Comfort Gold.

Το EPD είναι ένα ανεξάρτητα επαληθευμένο έγγραφο που παρουσιάζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής του, βάσει διεθνών προτύπων. Παρέχει ποσοτικά στοιχεία, όπως το ανθρακικό αποτύπωμα, την κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, την παραγωγή αποβλήτων και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Health Product Declaration (HPD) είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο διαφάνειας που δίνει πληροφορίες για τη χημική σύσταση ενός προϊόντος και αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους των συστατικών του για την ανθρώπινη υγεία. Βοηθά τους μελετητές, τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες έργων να επιλέγουν προϊόντα με μεγαλύτερη διαφάνεια και συμβάλλει στην πιστοποίηση βιώσιμων κτιρίων (LEED, BREEAM κλπ).

Η πιστοποίηση Indoor Air Comfort Gold αποδεικνύει ότι ένα δομικό προϊόν έχει πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Η πιστοποίηση βασίζεται σε δοκιμές εκπομπών και αναγνωρίζεται ευρέως από διεθνή συστήματα πράσινων κτιρίων (LEED, BREEAM κλπ). Το Indoor Air Comfort Gold διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι αυστηρότεροι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές VOC, δηλαδή έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας τον Αύγουστο του 2021, αισθανθήκαμε όλοι στη MARMOLINE ένα τεράστιο χρέος. Ενεργοποιηθήκαμε άμεσα και πολύ νωρίς, μέσα στον Αύγουστο, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της πολιτείας, πρώτοι.

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οριστήκαμε «Ανάδοχος Αποκατάστασης» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Αντιλαμβανόμενοι την τεράστια σημασία που έχουν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε υποστηρίζοντας το βουνό στην προσπάθειά του να αναγεννηθεί φυσικά.

Το έργο της MARMOLINE αποτυπώθηκε ως:

- 3 μήνες καθημερινής εργασίας • 30 άνθρωποι • 71.000 μέτρα κορμοδέματα
- 50 m² κορμοφράγματα • 2.000 στρέμματα δάσους • 400.000 € επένδυση

Η ανάληψη και περάτωση του έργου του αναδόχου αποκατάστασης της περιοχής της Βαρυμπόμπης δεν είναι μόνο υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας αποκατάστασης. Αποτελεί επίσης μια κίνηση ευθύνης σημαντική, αν και δυσανάλογα μεγάλη για τα μεγέθη μας, την οποία όμως αναλάβαμε με χαρά, γιατί θεωρούμε καθήκον μας να προσφέρουμε έμπρακτη βοήθεια στη χώρα μας και να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παράλληλα μία νέα υπόσχεση έχει πάρει ήδη δρόμο υλοποίησης:

Ενέργειες αναδάσωσης, για να ξαναδούμε τα ελληνικά βουνά όπως ήταν κάποτε.

Έτσι συνεχίζουμε να κάνουμε με κάθε τρόπο αυτό που ξέρουμε καλά... να χτίζουμε ό,τι αξίζει.



ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Αναγνωρίζοντας την κρίσιμότητα της προστασίας των ελληνικών βουνών και των οικοσυστημάτων τους, η MARMOLINE το 2023 ξεκινά πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν φυτεύσεις δέντρων και την φροντίδα τους για να εξασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξή τους.

Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τη βλάστηση, να ενισχύσουμε την οικολογική ισορροπία και να αφήσουμε ένα πράσινο αποτύπωμα για τις μελλοντικές γενιές. Ως Ανάδοχοι Αναδάσωσης, συμβάλλουμε στην αναγέννηση των ελληνικών βουνών, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την οικολογική ισορροπία για τις επόμενες γενιές.

Το έργο της MARMOLINE αποτυπώθηκε ως:

• 5 αναδασώσεις • Πάνω από 2.000 δέντρα • 200 στρέμματα δάσους • 200+ εθελοντές

Με συνέπεια και αφοσίωση στην αποστολή μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ουσιαστική υποστήριξη στην αναδάσωση των ελληνικών βουνών, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Με απόλυτη περιβαλλοντική ευαισθησία, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες αναδάσωσης σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές, όπως στην Πεντέλη και τον Διόνυσο. Η δράση μας περιλαμβάνει την άρδευση και τη φροντίδα των δενδρυλλίων για να εξασφαλίσουμε τη σωστή τους ανάπτυξη.



Ως αναγνώριση για τις ενέργειες βιωσιμότητας η NORDIA - MARMOLINE είχε την τιμή να παραλάβει το **Βραβείο Αναδόχου** από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Αυτό το βραβείο αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της αφοσίωσής μας στην προστασία και αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων.

Συνεχίζουμε με αφοσίωση, προγραμματίζοντας νέες δράσεις αναδάσωσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με στόχο την περαιτέρω αναγέννηση του φυσικού τοπίου.



 MARMOLINE
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ





AQUATA ELASTIC

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών και άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα. **Εφαρμογές:** Είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρηγματώσεις, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και λυμάτων αλλά και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε φυτεμένο δώμα και για τη στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού. Διαθέτει πιστοποίηση για φράγμα ραδονίου. **Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.

EN 1504-2 • EN 14891 • EN 14944-3

ISO/TS 11665-13:2017

CEN/TS 14416

EN ISO 2812-1



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0041861 A+B	33,75 kg	60 τμχ. - 2.025 kg	€ 3,21



AQUATA FL

ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών και άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα. Είναι εύκολο στην ανάμιξη και στην εφαρμογή του. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος (τοιχίων, υπογείων και θεμελίων), γυψοσανίδας, σοβά, τούβλου κ.τ.λ., εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας και νερού υπό πίεση (ζαρντινιέρες, δεξαμενές, πισίνες κ.λπ.). Επίσης κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή αναμένεται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρηγματώσεις, λόγω δονήσεων ή συστολοδιαστολών (ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες κ.τ.λ.) και οι επιφάνειες αυτές θα καλυφθούν μετά με πλακάκια. **Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.

EN 1504-2

EN 14891



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0045398 A+B	35 kg	60 τμχ. - 2.100 kg	€ 2,60
0065334 A+B	14 kg	36 τμχ. - 504 kg	€ 3,34



AQUATA 240

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Περιγραφή: Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος (φρεάτια ανελκυστήρων, τοιχίων, υπογείων και θεμελίων) εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας και νερού υπό πίεση (ζαρντινιέρες, δεξαμενές κ.λπ.). Διαθέτει πιστοποίηση για εφαρμογή σε δεξαμενές με πόσιμο νερό. **Κατανάλωση:** 1,5 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.

EN 1504-2

EN 14944-3



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011769	25 kg	60 τμχ. - 1.500 kg	-	€ 1.175,00
0018225	5 kg	48 χκ. - 960 kg	4 τμχ./χκ. - 20 kg	€ 1.750,00



AQUATA

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Περιγραφή: Ταχείας πήξης, βιομηχανικό, σφραγιστικό, επισκευαστικό κονίαμα, με αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί άμεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγμές, τρύπες και αρμούς σε διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόμους, δεξαμενές, βόθρους, σήραγγες, υπόγειους χώρους, θεμέλια, κ.λπ. Κατάλληλο για αγκυρώσεις αλλά και για την αντιμετώπιση διεισδύσεων νερού πριν την εφαρμογή της κύριας στρώσης στεγανοποίησης. **Κατανάλωση:** 1,6 kg για την προετοιμασία 1 L σκληρυμένου μίγματος. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0012583	1 kg	6 τμχ./χκ. - 6 kg	€ 4,56



AQUATA ELASTIC

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών και άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα. **Εφαρμογές:** Είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρηγματώσεις, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και λυμάτων αλλά και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε φυτεμένο δώμα και για τη στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού. Διαθέτει πιστοποίηση για φράγμα ραδονίου. **Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.

EN 1504-2 • EN 14891 • EN 14944-3

ISO/TS 11665-13:2017

CEN/TS 14416

EN ISO 2812-1



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0041861 A+B	33,75 kg	60 τμχ. - 2.025 kg	€ 3,21



AQUATA SEAL 400 NEO

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ

Περιγραφή: Υγρή, ελαστική, επαλειφόμενη μεμβράνη στεγανοποίησης 2 συστατικών, βάσεως αλειφατικής πολυουρίας με υψηλό περιεχόμενο σε στερεά και διαλύτες. Μετά την ωρίμανσή του, το υλικό σχηματίζει μια πλήρως στεγανή, ενιαία (χωρίς αρμούς) και υψηλά ανακλαστική μεμβράνη προστασίας. Είναι εξαιρετικά ευκολόχρηστο στην εφαρμογή και δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση εκτεθειμένων δωμάτων: ιδανικό για ταράτσες με μόνιμη έκθεση σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε λιμνάζοντα νερά: εξαιρετική αντοχή ακόμη και σε σημεία όπου λιμνάζει το νερό. Μηχανικές αντοχές: Προσφέρει υψηλή προστασία έναντι των τριβών και των καταπονήσεων. Αλειφατική τεχνολογία (Anti-UV): Διαθέτει κορυφαία αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν κιτρινίζει, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση (άσπρισμα/ξεθώριασμα) και διατηρεί αναλλοίωτη τη λευκότητά του στον χρόνο.

Κατανάλωση: 1,0 - 1,2 kg/m² σε 2 στρώσεις. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0070363 Συστ. Α	7 kg	-
0070416 Συστ. Β	3 kg	-
0069494 A+B	10 kg	€ 12,5

EN 1504-2



AQUATA SEAL 300 PU

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Περιγραφή: Στεγανωτικό προϊόν, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση. Υψηλής ελαστικότητας με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, με εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για τη στεγανοποίηση υψηλών απαιτήσεων σε ταράτσες και δώματα, λόγω των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του προϊόντος: υψηλή ελαστικότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες και υψηλές αντοχές σε λιμνάζοντα νερά. Δεν χρειάζεται αστάρι για εφαρμογή σε νέο σκυρόδεμα. **Κατανάλωση:** 1,9 kg/m² σε 2 στρώσεις. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0043471	25 kg	36 δοχ. - 900 kg	€ 6,50
0049782	6 kg	150 δοχ. - 900 kg	€ 8,10
0043472	1 kg	300 δοχ. - 300 kg	€ 9,90

EAD 030350-00-0402



AQUATA SEAL 200 HYBRID

ΥΒΡΙΔΙΚΟ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

Περιγραφή: Υβριδικό, επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό προϊόν, ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ακρυλικής βάσης, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρατσών και δωμάτων, με μη επαρκείς ή χωρίς καθόλου ρύσεις, λόγω της υψηλής ανθεκτικότητας σε λιμνάζοντα ύδατα. Εφαρμόζεται επάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κλπ. Επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε ορεινές περιοχές. **Κατανάλωση:** 1 - 1,5 kg/m² σε 2 στρώσεις. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0021387	13 kg	33 δοχ. - 429 kg	€ 5,30
0012322	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 6,45

EN 1504-2



AQUATA SEAL 100

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Περιγραφή: Προϊόν ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ενισχυμένο με ρητίνες ακρυλικής βάσης, για τη στεγανοποίηση ταρτσών με επαρκείς ρήσεις. Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγμές που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρμογής, δημιουργώντας μία ελαστική στεγανή αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη, ανθεκτική σε ακτίνες UV. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρτσών και δωματίων, με επαρκείς ρήσεις, εφαρμοσμένο επάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί και επάνω σε παλαιότερες επιστρώσεις του ίδιου ή αντίστοιχων υλικών, για ανανέωση των επιφανειών, αλλά και επάνω σε ασφατικές μεμβράνες με ψηφίδα και ασφατικά κεραμίδια, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως γίνει πολύ καλή προετοιμασία της παλιάς επιφάνειας. **Κατανάλωση:** 1 - 1,5 kg/m² σε 2 στρώσεις. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0021388	13 kg	33 δοχ. - 429 kg	€ 4,75
0012315	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 5,70

EN 1504-2

ΑΣΤΑΡΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ



MST 40 EP **NEO**

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή: Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, υδατικής βάσης, υψηλών επιδόσεων και χωρίς διαλύτες. Πρόκειται για ένα φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον σύστημα, χαμηλού ιξώδους και εντελώς άοσμο, σχεδιασμένο για γενική χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, παρουσιάζει οσμωτική συμπεριφορά και είναι απόλυτα ασφαλές για εφαρμογή σε κλειστούς ή μη αεριζόμενους χώρους, καθώς και σε περιβάλλοντα με αυστηρές απαιτήσεις καθαρότητας αέρα (clean-rooms). **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι προετοιμασίας πριν από την καθολική εφαρμογή υγρών, επαλειφόμενων ελαστικών μεμβρανών ακρυλικής ή πολυουρεθανικής βάσης. **Κατανάλωση:** • Ως αστάρι υγρών ελαστικών μεμβρανών: ~0,150 kg/m². • Ως φράγμα υγρασίας ~0,200 kg/m² ανά στρώση **Χρώμα:** Κεχριμπάρι.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0070438 Συστ. Α	0,72 kg	-
0070439 Συστ. Β	2,28 kg	-
0069517 Α+Β	3 kg	€ 14,50

EN 1504-2



MST 30 PU **NEO**

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Περιγραφή: Πολυουρεθανικό αστάρι, ενός συστατικού, με εξαιρετική ευκολία στην εφαρμογή. **Εφαρμογές:** Εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του επαλειφόμενου στεγανωτικού πολυουρεθάνης AQUATA SEAL 300 PU, σε απορροφητικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλο κ.α. **Κατανάλωση:** 200 - 300 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0049795	17 kg	36 δοχ. - 612 kg	€ 11,36
0049796	4 kg	180 δοχ. - 720 kg	€ 11,87



MST 22

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών της MARMOLINE σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά κ.τ.λ. Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. **Κατανάλωση:** 150 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0012330	20 kg	24 δοχ. - 480 kg	€ 3,35
0012329	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 4,15



SUPER PAINT

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Περιγραφή: Ακρυλικό, ελαστικό, μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100% ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει υψηλή προστασία των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Παρέχει ελαστικότητα, στεγανότητα, υδρατμοπερατότητα, δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη, η οποία καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές. Προστατεύει την επιφάνεια από τους ρύπους. Χρωματίζεται με βάση τη βεντάλια 1000 Colours της MARMOLINE και τη βεντάλια SVR Cool Façade 260. **Κατανάλωση:** 10 m²/lt ανά στρώση.



Κωδικός	Βάση	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/lt
0012645	XW	10 lt	33 δοχ. - 330 lt	€ 9,84
0012668	XW	5 lt	80 δοχ. - 400 lt	€ 10,63



MS 33

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση, διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό απορροφητικών επιφανειών, με μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία με εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των σοβάδων τσιμεντοειδούς βάσης, αλλά και σε κάθε άλλη απορροφητική επιφάνεια όπως σκυρόδεμα, κεραμίδια, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά ταρασών, πορομπετόν, απορροφητικά πετρώματα, φυσικούς λίθους κ.λπ. Κατάλληλο επίσης και για την αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και το χρώμα της επιφάνειας. **Κατανάλωση:** 200 gr - 1 kg/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0011862	20 kg	24 δοχ. - 480 kg	€ 6,46
0011863	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 7,40

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ




FIBERGLASS MESH 110

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 110 gr/m² για την ενίσχυση των συστημάτων στεγανοποίησης. **Εφαρμογές:** Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m
0054481	50 m ²	33 τεμ. / παλέτα	€ 1,30



FIBERGLASS MESH 80

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 80 gr/m² για την ενίσχυση των συστημάτων στεγανοποίησης. **Εφαρμογές:** Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m
0064825	50 m/ρολό	52 ρολά 2.600 m ²	€ 1,46



FIBERGLASS MESH 60

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 60 gr/m² για την ενίσχυση των συστημάτων στεγανοποίησης. **Εφαρμογές:** Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως καθώς και για τα υγρά προϊόντα (υβριδικά και ακρυλικής βάσεως). **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m
0065282	50 m/ρολό	54 ρολά 2.700 m ²	€ 1,20



SR TAPE **NEO**

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

Περιγραφή: Ταινία στεγανοποίησης αρμών, αποτελούμενη από τροποποιημένο πλεκτό ύφασμα από πολυεστέρα και θερμοπλαστικό ελαστομερές, ανθεκτικό στη γήρανση. **Εφαρμογές:** Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως.

Ρολό: 12 cm x 50 m.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0065946	50 m/ρολό	120 κουτιά 600 m	€ 1,29



SB TAPE **NEO**

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή: Αδιάβροχη αυτοκόλλητη ταινία βουτυλίου για την ενίσχυση των συστημάτων στεγανοποίησης.

Εφαρμογές: Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως. **Ρολό:** 10 cm x 30 m.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0065947	50 m/ρολό	67 κουτιά 2.010 m	€ 2,03

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



AQUATA PU 35

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Περιγραφή: Ελαστομερές σφραγιστικό αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, ενώ βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

Εφαρμογές: Προτείνεται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών ή διαφορετικών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένες κατασκευές, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερικές διακοσμήσεις κ.ά.

Κατανάλωση: Αρμός 5 mm x 5 mm: 310 ml/12 m αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005655	Λευκό	310 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,20
0005825	Λευκό	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0005656	Γκρι	310 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,20
0005657	Γκρι	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0053101	Κεραμιδί	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0053100	Μαύρο	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0049781	Μπεζ	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70

EN 15651-1:F-EXT-INT-CC



HI SIL

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Περιγραφή: Αντιμouχλική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας. Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία. Δεν χρωματίζεται. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών σε μπανιέρες, νιπτήρες, αλουμίνια, τζάμια, κ.λπ. **Κατανάλωση:** Αρμός 5 mm x 5 mm: 280 ml/11 - 12 m αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005653	Λευκό	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,10
0005652	Διάφανο	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,10

EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3



BITUSCOAT

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Περιγραφή: Το BITUSCOAT είναι ένα καφέ, πολτώδες ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού, εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα. Η στεγανωτική μεμβράνη που δημιουργείται μετά την εφαρμογή του είναι ανθεκτική σε αραιά οξέα, βάσεις και χημικές διαβρώσεις, αλλά είναι ευάλωτη στην επαφή με πετρελαιοειδή. **Εφαρμογές:** Το BITUSCOAT προσφέρει κορυφαία πρόσφυση σε μπετόν, πέτρα, μέταλλο και ξύλο, ενώ είναι συμβατό με πολυστερίνη και πολυουρεθάνη. Εφαρμόζεται ως φράγμα υδρατμών σε στέγες, θεμέλια, υπόγεια, δάπεδα και τοίχους. Παράλληλα, αποτελεί εξαιρετικό υλικό για τη συγκόλληση θερμομονωτικών και χρησιμεύει ως ιδανικό υπόστρωμα για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. **Κατανάλωση:** 0,4 - 0,7 kg/m² ανά στρώση.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0068929	19 kg	€ 1,81



BITUPRIMER

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Περιγραφή: Το BITUPRIMER είναι ένα ασφαλτικό βερνίκι με βάση επιλεγμένη άσφαλτο και οργανικούς διαλύτες. Μετά την εφαρμογή του, δημιουργεί ένα στεγανωτικό φιλμ ανθεκτικό σε χημικές διαβρώσεις, αραιά οξέα και βάσεις, το οποίο όμως είναι ευαίσθητο στην επαφή με πετρελαιοειδή. **Εφαρμογές:** Το λεπτόρρευστο BITUPRIMER προσφέρει βαθιά διείσδυση και άριστη πρόσφυση σε μπετόν, πέτρα, μέταλλο και ξύλο. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη (αλλά ακατάλληλο για πολυστερίνη). Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών ή θερμής ασφάλτου, καθώς και για τη μόνωση κατακόρυφων στοιχείων. Παράλληλα, λειτουργεί ως αποτελεσματική υγρομόνωση και αντιδιαβρωτική προστασία για τοίχους, θεμέλια, σωλήνες και μεταλλικές δεξαμενές. **Κατανάλωση:** 0,20 - 0,25 kg/m². **Χρώμα:** Μαύρο.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0068930	17 kg	€ 6,50
0015207	5 kg	€ 7,38



BITUMASTIC

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

Περιγραφή: Το σφραγιστικό ενός συστατικού BITUMASTIC αποτελείται από άσφαλτο, ελαστομερή, ίνες και ειδικά πρόσθετα με μικρή ποσότητα διαλύτη. Η τελική μεμβράνη που δημιουργείται μετά την εφαρμογή παραμένει ελαστική στο κρύο και είναι ανθεκτική σε χημικά, αραιά οξέα και βάσεις, αλλά παρουσιάζει ευαισθησία στα πετρελαιοειδή. **Εφαρμογές:** Το BITUMASTIC προσφέρει άριστη πρόσφυση σε μπετόν, πέτρα, μέταλλο και ξύλο, ενώ είναι συμβατό με πολυουρεθάνη (αλλά ακατάλληλο για πολυστερίνη). Είναι ιδανικό για τη σφράγιση οριζόντιων αρμών, τη σταθεροποίηση ασφαλτικών κεραμιδιών και τη στεγάνωση δύσκολων σημείων κατά την τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών (υδρορροές, ενώσεις, εξαερισμοί, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.ά.). **Κατανάλωση:** 0,10 - 0,15 lt / τρέχον μέτρο αρμού. **Χρώμα:** Μαύρο.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0005610	20 kg	€ 5,42
0005609	5 kg	€ 7,20





BENEGUM PFF **NEO**

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 4.0 kg/m² (ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΔΑ) (-5°C)

Περιγραφή: Η πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη στεγάνωσης BENEGUM PFF 4,0 kg/m² αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου ενισχυμένη με θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP). Φέρει οπλισμό μη υφαντού πολυεστέρα (P) και είναι επενδυμένη και στις δύο πλευρές με ειδικό φιλμ πολυαιθυλενίου (F) για εύκολη τοποθέτηση με φλογίστρο. **Εφαρμογές:** Είναι κατάλληλη για τη στεγάνωση δωμάτων (επίπεδων ή κεκλιμένων, βατών και μη), καθώς και για την προστασία υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²	
0068908	10 m ² / ρολό _ Βάρος 4 kg / m ²	30 τμχ./παλέτα	€ 9,00	EN 13707/EN 13969



BENEGUM PMGF **NEO**

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 4.5 - 5.0 kg/m² (ΓΚΡΙ ΨΗΦΙΔΑ) (-5°C)

Περιγραφή: Η πλαστομερής μεμβράνη στεγάνωσης BENEGUM PMGF 4.5 - 5.0 kg/m² αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP), με οπλισμό μη υφαντού πολυεστέρα (P). Η πάνω επιφάνειά της είναι επενδυμένη με γκρι ψηφίδα (M, G) για προστασία, ενώ η κάτω φέρει φιλμ πολυαιθυλενίου (F) για εύκολη τοποθέτηση με χρήση φλογίστρου. **Εφαρμογές:** Είναι κατάλληλη για τη στεγάνωση δωμάτων (επίπεδων ή κεκλιμένων, βατών και μη), καθώς και για την προστασία υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²	
0069246	10 m ² / ρολό _ Βάρος 4,5 kg / m ²	25 τμχ./παλέτα	€ 9,40	EN 13707/EN 13969
0068909	8 m ² / ρολό _ Βάρος 5 kg / m ²	30 τμχ./παλέτα	€ 10,20	



BENEGUM GARDEN PFF5 **NEO**

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 5.0 kg/m² ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιγραφή: Η αντิริζική, ελαστοπλαστική μεμβράνη BENEGUM GARDEN PFF 5.0 kg/m² αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP). Χάρη στο ειδικό χημικό πρόσθετο PREVENTOL B5, προσφέρει κορυφαία προστασία από τις ρίζες σε στεγανώσεις κήπων. Φέρει οπλισμό μη υφαντού πολυεστέρα και είναι επενδυμένη και στις δύο πλευρές με φιλμ πολυαιθυλενίου για εύκολη τοποθέτηση με χρήση φλογίστρου. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε υπόγειες κατασκευές και θεμελιώσεις, καθώς και σε κάθε είδους φυτεμένη επιφάνεια, όπως ταρτασκόκηπους (εντατικής/εκτατικής φύτευσης), μεγάλα παρτέρια και ζαρντινιέρες.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²	
0068924	8 m ² / ρολό _ Βάρος 5 kg / m ²	30 τμχ./παλέτα	€ 15,80	EN 13707





ARCO PERFOR VFF NEO

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 1.2 kg/m² (ΔΙΑΤΡΗΤΗ) (0°C)

Περιγραφή: Η ARCO PERFOR VFF 1.2 kg/m² διαθέτει οπλισμό από διάτρητο υαλοπίλημα (V), ενώ και οι δύο όψεις της προστατεύονται από λεπτό φιλμ πολυαιθυλενίου (F). **Εφαρμογές:** Η ARCOPERFOR VFF 1.2 kg/m² είναι μια ειδική ασφαλτική μεμβράνη που εφαρμόζεται ως πρώτη στρώση (υπόστρωμα) σε συστήματα στεγάνωσης, με σκοπό τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου εξαερισμού.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²	
0068923	20 m ² / ρολό _ Βάρος 1,2 kg / m ²	36 τμχ./παλέτα	€ 6,75	EN 13707/EN 13969



BENEDIEN PFF NEO

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 4.0 kg/m² (ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΔΑ)

Περιγραφή: Η ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη στεγάνωσης BENEDIEN PFF 4.0 kg/m² παράγεται από άσφαλτο διωλιστηρίου ενισχυμένη με τροποποιημένο ελαστομερές υλικό (SBS). Φέρει οπλισμό μη υφαντού πολυεστέρα (P) αι είναι επενδυμένη και στις δύο πλευρές με ειδικό φιλμ πολυαιθυλενίου (F) κατάλληλο για εφαρμογή με χρήση φλογίστρου. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για επίπεδα ή κεκλιμένα δώματα (βατά και μη), υπόγεια έργα, καθώς και για μια πληθώρα άλλων στεγανωτικών εφαρμογών.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²	
0068910	10 m ² / ρολό _ Βάρος 4 kg / m ²	30 τμχ./παλέτα	€ 12,50	EN 13707/EN 13969



BENEDIEN PMGF NEO

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 4.5 - 5.0 kg/m² (ΓΚΡΙ ΨΗΦΙΔΑ)

Περιγραφή: Η ελαστομερής μεμβράνη στεγάνωσης BENEDIEN PMGF 4.5 - 5.0 kg/m² παράγεται από άσφαλτο διωλιστηρίου τροποποιημένη με ελαστομερή (SBS) και φέρει οπλισμό μη υφαντού πολυεστέρα (P). Η πάνω επιφάνεια της είναι επενδυμένη με ψηφίδα (M) για αυξημένη προστασία, ενώ η κάτω επιφάνεια φέρει φιλμ πολυαιθυλενίου (F) για εύκολη τοποθέτηση με χρήση φλογίστρου. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για επίπεδα ή κεκλιμένα δώματα (βατά και μη), υπόγεια έργα, καθώς και για μια πληθώρα άλλων στεγανωτικών εφαρμογών.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²	
0068913	10 m ² / ρολό _ Βάρος 4,5 kg / m ²	25 τμχ./παλέτα	€ 11,60	EN 13707/EN 13969
0068917	8 m ² / ρολό _ Βάρος 5 kg / m ²	30 τμχ./παλέτα	€ 12,30	



BENEDIEN PMWF NEO

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 5.0 - 6.0 kg/m² (ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΙΔΑ)

Περιγραφή: Η ελαστομερής μεμβράνη στεγάνωσης BENEDIEN PMWF 5.0 - 6.0 kg/m² παράγεται από άσφαλτο διωλιστηρίου τροποποιημένη με ελαστομερή (SBS) και φέρει οπλισμό μη υφαντού πολυεστέρα (P). Η πάνω επιφάνεια της είναι επενδυμένη με λευκή ψηφίδα (W, G) για αυξημένη προστασία, ενώ η κάτω επιφάνεια φέρει φιλμ πολυαιθυλενίου (F) για εύκολη τοποθέτηση με χρήση φλογίστρου. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για επίπεδα ή κεκλιμένα δώματα (βατά και μη), υπόγεια έργα, καθώς και για μια πληθώρα άλλων στεγανωτικών εφαρμογών.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²	
0068921	8 m ² / ρολό _ Βάρος 5 kg / m ²	30 τμχ./παλέτα	€ 12,90	EN 13707/EN 13969
0068922	7,5 m ² / ρολό _ Βάρος 6 kg / m ²	25 τμχ./παλέτα	€ 15,10	

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



BENEDRAIN G400

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Περιγραφή: Αποστραγγιστική μεμβράνη βάρους 400 gr/m², από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), με πάχος 0,46 mm, ύψος προεξοχών 5 mm και πυκνότητας προεξοχών 1.936 / m², για την προστασία τοιχίων υπογείου ή την αντικατάσταση σκυροδέματος καθαριότητας. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για προσαρμογή σε τοιχία υπογείων, για προστασία από τραυματισμό και μηχανική φθορά κατά τη διαδικασία επίχωσης. Παρέχει αντοχή σε ανόργανα οξέα και στα οξέα του εδάφους. Δεν το τρυπούν οι ρίζες. Δεν αποσυντίθεται και δε μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Εγγυημένη αντοχή για τουλάχιστον 30 χρόνια. **Χρώμα:** Μαύρο.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m	
0028063	2 x 20m ρολό	15 τμχ./παλέτα	€ 2,06	EN 13967

 **MARMOLINE**

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ





FLEX 3000

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εξαιρετικά εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφίδων, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων, ξύλινα δάπεδα κτλ). Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012598	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 1.460,00

C2TE S2 _ EN 12004
HPD Published



FLEX 2200 GEL

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GEL

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφίδων, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια), μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, γυψοσανίδες, πισίνες, δεξαμενές, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0060894	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 960,00

C2TE S1 _ EN 12004
HPD Published



FLEX 2000

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφίδων, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0012730	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 845,00
0021257	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.530,00

C2TE S1 _ EN 12004
HPD Published



SUPER 100

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπετόν, γυψοσανίδες κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο	EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	ISO 9001 CERTIFIED PRODUCT
0011779	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 725,00	C2TE S1 _ EN 12004 HPD Published	
0011851	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.280,00		



EASY GEL 90

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GEL

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων, τεχνολογίας γέλης (GEL), τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Συνιστάται για υποστρώματα όπου απαιτούνται ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων απορροφητικών και μη, πλακιδίων τύπου κλίνκερ, φυσικών και τεχνητών διακοσμητικών λίθων κλπ, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Κατάλληλη για υποστρώματα όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο	EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	ISO 9001 CERTIFIED PRODUCT
0060948	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 645,00	C2TE _ EN 12004 HPD Published	



EASY SET 80

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων, τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Συνιστάται για ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, τύπου κλίνκερ, τεχνητών γρανιτών, διακοσμητικών πετρώων, πλακών Καρύστου κ.λπ, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Κατάλληλη για υποστρώματα όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο	EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	ISO 9001 CERTIFIED PRODUCT
0042492	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 545,00	C2TE _ EN 12004 HPD Published	



UNIVERSAL

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

Περιγραφή: Τιμμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με βάση το τιμμέντο, αδρανή και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και για μηδενική κάθετη ολίσθηση. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για τη συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μπετόν, σοβά κ.τ.λ., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011691	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 406,00
0021256	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.050,00



KM 100

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα, τιμμεντοειδής κόλλα μαρμάρων και γρανιτών με μηδενική κάθετη ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων μαρμάρων ή γρανιτών με ιδιαιτερότητες, όπως μάρμαρα μεγάλης λευκότητας ή απορροφητικότητας, τα οποία απαιτούν προηγμένα υλικά συγκόλλησης. Προστατεύει τα λευκά και έγχρωμα μάρμαρα από λεκέδες, ραγίσματα και ξεφλουδίσματα που οφείλονται στην απορρόφηση υγρασίας από το υπόστρωμα. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011787	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 670,00



LM 400

ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Περιγραφή: Λευκή λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες, κατάλληλη για ισχυρές συγκολλήσεις σε δάπεδα. Η LM 400 εξασφαλίζει άριστη συγκόλληση καθώς και τη μέγιστη δυνατή προστασία των λευκών ή έγχρωμων μαρμάρων από λεκέδες που προέρχονται από το υπόστρωμα. **Εφαρμογές:** Προσφέρει ισχυρές συγκολλήσεις πλακών μαρμάρου, γρανίτη κτλ. σε δάπεδα. Επίσης η σύνθεσή της με βάση το λευκό τιμμέντο εξασφαλίζει την διατήρηση του χρώματος των μαρμάρων και τα προστατεύει από ραγίσματα και ξεφλουδίσματα που προέρχονται από το υπόστρωμα. Η προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 προσφέρει επιπλέον αντοχές και ελαστικότητα συγκόλλησης του πλακιδίου μαρμάρου με το υπόστρωμα. Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 15 - 16 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0047066	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 300,00





ARMOS EPOXY EASY 1 - 15mm NEO

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Κορυφαίας ποιότητας εποξειδικός, υδατοδιαλυτός αρμόστοκος 2 συστατικών σε μορφή πάστας, χωρίς διαλύτες. Η σύνθεσή του είναι ενισχυμένη με ειδικά επιλεγμένα, υψηλής καθαρότητας χαλαζιακά αδρανή, εξασφαλίζοντας μέγιστη ανθεκτικότητα. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα και αντοχή σε χώρους με τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής και χημικής καταπόνησης. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (πισίνες, βιομηχανικοί χώροι). Ιδανικός για εφαρμογές σε πισίνες & βιομηχανικά δάπεδα (τύπου Group-4), καθώς και σε χώρους φιλοξενίας & κοινού (ξενοδοχεία, λουτρά, χώροι δημόσιας υγιεινής, κλπ). **Ενδεικτική κατανάλωση:** ~0,170 kg ανά τρέχον μέτρο (για αρμό διαστάσεων 10 mm x 10 mm).



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Τιμή/kg
0069511	50 Λευκό	5 kg	€ 16,00
0069512	Ανοιχτό Γκρι RAL 7035	5 kg	€ 16,00
0069513	Γκρι Παραθύρου RAL 7040	5 kg	€ 16,00

RG_EN 13888



ARMOS EPOXY 2 - 12mm

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Έγχρωμος, εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών, με υψηλές μηχανικές αντοχές. Χαρακτηρίζεται κατά EN 13888 ως RG. Ξεχωρίζει για την υψηλή αντοχή σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις, την άριστη αντίσταση σε τριβή και θλίψη, καθώς και την υψηλή υδατοαπωθητικότητα. Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 2 έως 12 mm. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (πισίνες, κουζίνες, βιομηχανικοί χώροι). Ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν υψηλές αντοχές σε μηχανικές και σε χημικές καταπονήσεις καθώς και απόλυτη στεγανότητα όπως τοίχοι και δάπεδα βιομηχανικών κι επαγγελματικών χώρων, βιομηχανίες τροφίμων, γαλακτοκομεία, κονσερβοποιεία, οινοποιεία, ζυθοποιείες κ.τ.λ. **Κατανάλωση:** 85 - 730 gr/m², ανάλογα με τον αρμό και το μέγεθος (διαστάσεις) του πλακιδίου.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Τιμή/kg	
0046276	10 Ανοιχτό Γκρι	6 kg	€ 14,84	Κατόπιν παραγγελίας
0043765	50 Λευκό	6 kg	€ 14,84	Κατόπιν παραγγελίας
0050028	10 Ανοιχτό Γκρι	3 kg	€ 16,35	Κατόπιν παραγγελίας
0051634	50 Λευκό	3 kg	€ 15,50	Κατόπιν παραγγελίας

RG_EN 13888





ARMOS 0 - 2mm

ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ, ΕΓΧΡΩΜΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ CG2 WA

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδατοαπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 0 έως 2 mm. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Κατανάλωση: 60 - 600 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

Διάθεση: 5 kg. **Παλέτα:** 960 kg - 48 χκ. / παλ. - 192 πλ. σάκοι. **Χαρτοκιβώτια:** 20 kg - 4 τμχ. / χκ.

Κωδικός	Χρώμα	Τιμή/kg
0057720	10 Ανοιχτό Γκρι	€ 1,59
0057714	20 Σκούρο Γκρι	€ 1,48
0057711	30 Ανθρακί	€ 2,01
0057710	40 Μαύρο	€ 2,59
0057735	50 Λευκό	€ 1,59
0057734	60 Γιασεμί	€ 1,43
0057739	70 Πέρλα Μπεζ	€ 1,59
0057740	80 Μπεζ	€ 1,59
0057738	85 Ξύλο Δρυς	€ 1,27
0057744	90 Μόκα	€ 1,69
0057741	95 Κάραμελ	€ 1,48
0057731	105 Πέρλα Γκρι	€ 1,43
0057727	110 Καφέ Γκρι	€ 1,43
0057742	270 Μπεζ Γκρι	€ 1,69
0057743	280 Ασβεστόλιθος	€ 1,69
0064336	130 Κρέμα	€ 1,70
0064338	115 Ελεφάντ	€ 1,70



CG2WA _ EN 13888

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.





ARMOS 1 - 6mm

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ, ΕΓΧΡΩΜΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ CG2 WA

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδατοαπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 1 έως 6 mm. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Κατανάλωση: 85 - 1.500 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

Διάθεση: 5 kg. **Παλέτα:** 960 kg - 48 χκ. / παλ. - 192 πλ. **Χαρτοκιβώτια:** 20 kg - 4 τμχ. / χκ.

Κωδικός	Χρώμα	Τιμή/kg
0011799	10 Ανοιχτό Γκρι	€ 1,59
0011797	20 Σκούρο Γκρι	€ 1,53
0011819	30 Ανθρακί	€ 1,69
0011802	40 Μαύρο	€ 2,54
0011814	50 Λευκό	€ 1,69
0012756	60 Γιασεμί	€ 1,59
0012760	70 Πέρλα Μπεζ	€ 1,52
0011804	80 Μπεζ	€ 1,69
0012757	85 Ξύλο Δρυς	€ 1,53
0011800	90 Μόκα	€ 1,53
0012758	95 Κάραμελ	€ 1,69
0011801	100 Καστανό	€ 1,59
0012751	105 Πέρλα Γκρι	€ 1,59
0012750	110 Καφέ Γκρι	€ 1,69
0011806	180 Θαλασσί	€ 2,75
0012761	250 Κακάο	€ 2,54
0012759	260 Wenge	€ 2,33
0046481	270 Μπεζ Γκρι	€ 1,59
0046482	280 Ασβεστόλιθος	€ 1,53
0063897	130 Κρέμα	€ 1,70
0063898	115 Ελεφάντ	€ 1,70



CG2WA _ EN 13888

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.





ARMOS 6 - 20mm

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ, ΕΓΧΡΩΜΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ CG2 WA

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδατοαπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 6 έως 20 mm. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα). **Κατανάλωση:** 85 - 1.500 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού. **Διάθεση:** 5 kg. **Παλέτα:** 960 kg - 48 χκ. / παλ. - 192 πλ. σάκοι. **Χαρτοκιβώτια:** 20 kg - 4 τμχ. / χκ.



Κωδικός	Χρώμα	Τιμή/kg
0011824	10 Ανοιχτό Γκρι	€ 1,53
0011826	50 Λευκό	€ 1,53



CG2WA _ EN 13888

ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



KL 101

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ (AAC)

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση, ξηρό κονίαμα συγκόλλησης για δομικά στοιχεία πορομπετόν. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, καθώς και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατατάσσεται ως κονίαμα κατηγορίας αντοχής M10 για δομικά στοιχεία πορομπετόν. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται σαν συνδετικό υλικό για το χτίσιμο και τη συγκόλληση των δομικών στοιχείων από πορομπετόν (AAC) αλλά και παρόμοιων στοιχείων (πχ τύπου ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ), τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές τοιχοποιίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση και άλλων δομικών υλικών, όπως διακοσμητικά τούβλα, κ.λπ. **Κατανάλωση:** 25 kg για τη συγκόλληση ~1,5m³ τοιχοποιίας AAC. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011786	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 400,00



HPD Published

M10 _ EN 998-2



CM 40

ΛΑΣΠΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Λάσπη χτισίματος για κάθε είδους δομικό υλικό σε εσωτερικά χωρίσματα και εξωτερικές τοιχοποιίες. Διαθέτει άριστη εργασιμότητα καθώς και υψηλή ικανότητα συγκόλλησης. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο κάθε είδους δομικών υλικών, όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πέτρα κ.λπ. Χρησιμοποιείται για τη στρώση πλακών πεζοδρομίου, κυβόλιθων και πλακών Καρύστου. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 20 kg/m², για τούβλο διαστάσεων 6 x 9 x 19 cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0039186	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 235,00



HPD Published

M5 _ EN 998-2



PYRO PRO

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ

Περιγραφή: Ειδικό κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας αδρανής και ειδικά πρόσθετα για το χτίσιμο και τη σωστή αρμολόγηση των πυρότουβλων. Εξαιρετικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για το χτίσιμο και την αρμολόγηση των πυρότουβλων σε νέες εστίες τζακιών - φούρνων - καπνοδόχων - ψησταριών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αλλά και για την αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων αυτών. **Κατανάλωση:** Για πυρότουβλα 20 x 10 x 3 cm και πλάτος αρμού 1 cm, απαιτούνται περίπου 5 kg/m². **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012597	7 kg	1.008 kg - 36 χκ./παλ. - 144 πλ. σάκοι	€ 1.800,00



EN 998-2



MCL 200

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Περιγραφή: Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό αγυάλιστων μαρμάρων όπως του Διονύσου, αλλά και για άλλους τύπους μαρμάρων, Βώλακα - Βέροιας - Ιωαννίνων - Νάουσας, κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από τη φθορά του χρόνου ενώ είναι κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών, κ.τ.λ. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα χρωματιστά και ανοιχτού χρώματος μάρμαρα, αλλά και σε επιφάνειες παλιού μωσαϊκού τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων προσφέρει προστασία σε βάθος χρόνου. **Κατανάλωση:** 1 lt / 5 - 6 m². **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt	
0012696	4 lt	16 lt - 4 δοχεία/χκ.	€ 4,05	Κατόπιν παραγγελίας
0012695	1 lt	12 lt - 12 δοχεία/χκ.	€ 4,65	Κατόπιν παραγγελίας



TCL 100

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Περιγραφή: Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό πλακιδίων - αρμών - γρανιτών - φυσικής και τεχνητής πέτρας. Παρατήρηση: Λόγω της διαφορετικής φύσης του κάθε υλικού, συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας, πριν την εφαρμογή. Οι έντονοι χρωματισμοί αρμόστοκων πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα διότι κατά τον καθαρισμό επηρεάζονται οι χρωστικές τους με αποτέλεσμα το ξάπρισμά τους. Δεν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικά πετρώματα. **Εφαρμογές:** Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων, κήπων, τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων (επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων) κ.λπ. Επίσης για όλους τους τύπους φυσικών πετρών, όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, πέτρες χτισίματος, βότσαλα, φυσικούς κυβόλιθους, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων, φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, και για τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από τη φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κ.λπ. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διαδρόμους κήπων, πεζοδρόμια, περβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με πέτρα. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό υγρό προσφέρει πολύχρονη προστασία. **Κατανάλωση:** 1 lt / 5 - 6 m².

Χρώμα: Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt	
0012603	4 lt	16 lt - 4 δοχεία/χκ.	€ 3,50	Κατόπιν παραγγελίας
0012602	1 lt	12 lt - 12 δοχεία/χκ.	€ 4,05	Κατόπιν παραγγελίας



 MARMOLINE
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ





FK 202 ORGANIC

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Περιγραφή: Κορυφαίας ποιότητας, ινοπλισμένη, ελαστική, οργανική κόλλα θερμομονωτικών πλακών. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Ιδανική για κατασκευές με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες αλλά και για την προστασία του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης από κτυπήματα, λόγω της ευκαμψίας που προσφέρει. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:

- 4 - 6 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 3 - 5 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0045755	20 kg	320 kg - 16 πλ. δοχεία	€ 3,00



EN 15824



FK 202 GEL

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ GEL

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, λεπτόκοκκη, λευκή, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών, με ιδιότητες GEL.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Ιδανική για κατασκευές με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες λόγω της ευκαμψίας που προσφέρει. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:

- 3 - 5 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 1,5 - 2 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0055348	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 760,00



GP CSIV W₂ - EN 998-1



THERMOWHITE

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Περιγραφή: Ινοπλισμένη, λεπτόκοκκη, λευκή, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:

- 3 - 5 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 1,5 - 2 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012755	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 555,00



GP CSIV W₂ - EN 998-1

HPD Published



FK 204

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Περιγραφή: Ινοπλισμένη, χονδρόκοκκη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλα, επιχρίσματα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, πέτρα κ.λπ. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:

- 4 - 7 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 4 - 4,5 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0047511	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακoi	€ 525,00

GP CSIV W₂ _ EN 998-1
HPD Published



THERMOGREY

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Περιγραφή: Ινοπλισμένη, λεπτόκοκκη, γκρι, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

Κατανάλωση:

- 3 - 5 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 1,5 - 2 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Γκρι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0062657	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακoi	€ 515,00

GP CSIV W₂ _ EN 998-1



THERMOFOAM 2 SEAL

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Περιγραφή: Κόλλα-αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού / χειρός ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, χωρίς διαλύτες, για επαγγελματική χρήση. Το προϊόν στεγνώνει όταν εκτίθεται στην υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών από πολυστερίνη σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η κόλλα THERMOFOAM 2 SEAL δεν υποκαθιστά τη μηχανική στήριξη των πλακών με κατάλληλα πλαστικά βύσματα, η οποία είναι απαραίτητη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τσιμέντο, τούβλο, ξύλο, HDF, μέταλλο, άσφαλτο κ.λπ.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0011443	830 ml	12 τμχ. / χκ.	€ 11,80





MST 10C

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή: Λευκό, ανάγλυφο, ακρυλικής βάσης, αστάρι νερού, εμπλουτισμένο με λεπτά αδρανή, με δυνατότητα χρωματισμού. Βελτιώνει την πρόσφυση των οργανικών σοβάδων στο υπόστρωμα που πρόκειται να σοβατιστεί, αφού λόγω των λεπτόκοκκων αδρανών που περιέχει αυξάνει την τραχύτητα του υποστρώματος και βοηθάει στην αγκύρωση του τελικού επιχρίσματος. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται είτε λευκό είτε χρωματισμένο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, πάνω σε υποστρώματα τσιμεντοειδούς βάσεως σοβάδων και ανόργανων επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή και γυψοσανίδων καθώς και σε υποστρώματα ήδη σοβατισμένα στο παρελθόν. Όταν εφαρμόζεται χρωματισμένο, προτείνεται να έχει την ίδια απόχρωση με τον τελικό σοβά ή χρώμα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λείους σπατουλαρισμένους τοίχους που πρόκειται να ξαναβαφτούν, επειδή δίνει αδρή (ανάγλυφη) επιφάνεια. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS. **Κατανάλωση:** 120 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. **Χρώμα:** Λευκό ή χρωματισμένο βάσει βεντάλιας.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0045169	15 kg	33 δοχ. - 495 kg	€ 3,40
0041849	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 3,59



MST 11

ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή: Μικρονιζέ, ακρυλικής βάσης, διαφανές αστάρι νερού, για τοίχους, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Λόγω της διεισδυτικότητάς του εισχωρεί βαθιά στην επιφάνεια του υποστρώματος και ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν κ.τ.λ. Είναι άοσμο και δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. Έτσι βελτιώνεται ο απαιτούμενος χρόνος βαφής και αυξάνεται η καλυπτικότητα του χρώματος. **Κατανάλωση:** 1 kg/10 - 15 m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0011861	20 kg	24 δοχ. - 480 kg	€ 3,86
0011859	10 kg	40 δοχ. - 400 kg	€ 3,95
0011860	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 4,45





SVR SILICONE

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ

Περιγραφή: Έγχρωμος, υψηλής ανακλαστικότητας, σιλικονούχος, οργανικός σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Ιδανικός για εφαρμογές όπου απαιτείται καλή συμπεριφορά έναντι της υγρασίας και υψηλή ελαστικότητα (λόγω έντονων συστολοδιαστολών). Διατίθεται (κατόπιν παραγγελίας) και σε κοκκομετρία 0,7 mm για εφαρμογές τύπου FINE (εφαρμογή σε 2 χέρια).

Κατανάλωση:

- **0,7 mm:** 1,0 kg/m²/στρώση (εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις).
- **1 mm:** 1,8 - 2,0 kg/m². • **1,2 mm:** 1,9 - 2,1 kg/m². • **1,5 mm:** 2,0 - 2,3 kg/m².

Διάθεση: 25 kg. **Παλέτα:** 36 δοχ. - 900 kg.

Κωδικός	Βάση	Τιμή/kg
0,7mm 0068424	XW	€ 3,50
0,7mm 0068231	W	€ 3,36
1 mm 0044722	XW	€ 3,50
1 mm 0044723	W	€ 3,36
1,2 mm 0066054	XW	€ 3,50
1,2 mm 0066055	W	€ 3,36
1,5 mm 0044720	XW	€ 3,50
1,5 mm 0044721	W	€ 3,36



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EN 15824
A2-s1, d0



SVR PREMIUM

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

Περιγραφή: Έγχρωμος, υψηλής ανακλαστικότητας, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος, οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης, ενισχυμένος με ρητίνες σιλικόνης, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Ιδανικός για εφαρμογές όπου απαιτείται καλή συμπεριφορά έναντι της υγρασίας. Διατίθεται και σε κοκκομετρία 0,7 mm για εφαρμογές τύπου FINE (εφαρμογή σε 2 χέρια).

Κατανάλωση:

- **0,7 mm:** 1,0 kg/m²/στρώση (εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις).
- **1 mm:** 1,8 - 2,0 kg/m². • **1,2 mm:** 1,9 - 2,1 kg/m². • **1,5 mm:** 2,0 - 2,3 kg/m².

Διάθεση: 25 kg. **Παλέτα:** 36 δοχ. - 900 kg.

Κωδικός	Βάση	Τιμή/kg
0,7 mm 0063834	XW	€ 3,20
0,7 mm 0063833	W	€ 3,10
1 mm 0047940	XW	€ 3,20
1 mm 0047948	W	€ 3,10
1,2 mm 0061255	XW	€ 3,20
1,2 mm 0061256	W	€ 3,10
1,5 mm 0047938	XW	€ 3,20
1,5 mm 0047939	W	€ 3,10



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EN 15824
A2-s1, d0



SVR MAX

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΣ

Περιγραφή: Έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος, οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Διατίθεται και σε κοκκομετρία 0,7 mm για εφαρμογές τύπου FINE (εφαρμογή σε 2 χέρια). **Κατανάλωση:** • 0,7 mm: 1,0 kg/m²/στρώση (εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις). • 1 mm: 1,8 - 2,0 kg/m².

• 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m². • 1,5 mm: 2,0 - 2,3 kg/m².

Διάθεση: 25 kg. **Παλέτα:** 36 δοχ. - 900 kg.



Κωδικός	Βάση	Τιμή/kg	Κωδικός	Βάση	Τιμή/kg
0,7 mm 0063087	XW	€ 2,39	1,2 mm 0061173	XW	€ 2,39
0,7 mm 0063088	W	€ 2,23	1,2 mm 0061172	W	€ 2,23
1 mm 0061169	XW	€ 2,39	1,5 mm 0061165	XW	€ 2,39
1 mm 0061168	W	€ 2,23	1,5 mm 0061166	W	€ 2,23



SVR SPECIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Περιγραφή: Έγχρωμος, ρητινούχος, οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ.

Κατανάλωση: • 1 mm: 1,8 - 2,0 kg/m². • 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m². • 1,5 mm: 2,0 - 2,3 kg/m².

Διάθεση: 25 kg. **Παλέτα:** 36 δοχ. - 900 kg.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
1 mm 0046438	25 kg	36 δοχ. - 900 kg	€ 2,00
1,2 mm 0058977	25 kg	36 δοχ. - 900 kg	€ 2,00
1,5 mm 0044719	25 kg	36 δοχ. - 900 kg	€ 2,00



ΟΠΛΙΣΜΟΣ



FIBERGLASS MESH MONOSIS 160gr

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 gr/m²) για την ενίσχυση της βασικής στρώσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS. **Χρώμα:** Λευκό ή μπλε.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²
0054480	50 m ²	33 τμχ. / παλέτα	€ 1,74



FIBERGLASS MESH MONOSIS 330gr

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα οπλισμού βάρους 330 gr/m², κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε συνθήκες αυξημένων μηχανικών καταπονήσεων. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο σκίσιμο, εξαιρετική σταθερότητα χωρίς ολίσθηση και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αντοχής του συστήματος σε κρούσεις, περιορίζοντας την εμφάνιση επιφανειακών ρηγματώσεων. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για προσόψεις με αυξημένες απαιτήσεις σε αντοχή σε κρούση, όπως σε δημόσια κτήρια (σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.λπ.). **Κατανάλωση:** 1,1 m / m². **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²
0064824	25 m ²	45 τμχ. / παλέτα	€ 3,45




ΓΝ PVC / F 2,5m

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Περιγραφή: Ενισχυμένο γωνιόκρανο PVC με δίχτυ από αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των ακμών στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/μ
0013058	2,5 m	€ 1,04



ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΝΡ PVC / F

ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ

Περιγραφή: Προφίλ νεροσταλάκτη από PVC με δίχτυ από αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα) στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0051973	2,5 m	50 τμχ. / παλέτα	€ 1,90




ΣΔ - ALU

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Περιγραφή: Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου για την έναρξη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.



Κωδικός	Διάσταση	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0015242	3 cm	2 m	10 τμχ. / παλέτα	€ 3,26
0015244	5 cm	3 m	10 τμχ. / παλέτα	€ 4,00
0015243	7cm	4 m	10 τμχ. / παλέτα	€ 4,46



Π - PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180

PVC ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Περιγραφή: Πλαστικό βύσμα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών. Εξασφαλίζει τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές και αυξάνει την ταχύτητα διαδικασίας εφαρμογής. **Χαρτοκιβώτια:** 250 τμχ. / χκ.



Κωδικός	Διάσταση	Τιμή/Τμχ.
0015233	70	€ 0,18
0015234	90	€ 0,20
0015235	120	€ 0,20
0015236	140	€ 0,22
0015237	160	€ 0,26
0015238	180	€ 0,30

EAD 330196-01-0604



LTΧ08

ΝΕΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ

Περιγραφή: Πλαστικό καρφωτό βύσμα με πλαστική καρφίδα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών.

Εφαρμογές: Προτείνεται για τη στερέωση EPS και XPS επάνω σε υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, AAC, τούβλο, συμπαγές τούβλο. Εξασφαλίζει τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές και αυξάνει την ταχύτητα διαδικασίας εφαρμογής, με μικρό βάθος αγκύρωσης.



Κωδικός	Μήκος	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0066594	95 mm	16.000 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,07
0066595	115 mm	12.800 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,08
0066596	135 mm	9.600 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,09
0066597	155 mm	9.600 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,10

ETA-16/0509



LMΧ08 **NEO**

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ

Περιγραφή: Πλαστικό καρφωτό βύσμα με μεταλλική καρφίδα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών.

Εφαρμογές: Προτείνεται για τη στερέωση EPS, XPS και πετροβάμβακα, επάνω σε υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, AAC, τούβλο, συμπαγές τούβλο. Εξασφαλίζει τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές και αυξάνει την ταχύτητα διαδικασίας εφαρμογής, με μικρό βάθος αγκύρωσης.

Κωδικός	Μήκος	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0066598	95 mm	9.600 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,17
0066600	115 mm	9.600 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,18
0066601	135 mm	8.000 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,20
0066602	155 mm	8.000 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,23



EAD 330196-01-0604



FIXPLUG-8 **NEO**

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΙ

Περιγραφή: Πλαστικό καρφωτό βύσμα, με πλαστική καρφίδα και περιστρεφόμενο κεφάλι για τη στερέωση θερμομονωτικών πλακών. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για τη στερέωση EPS και XPS επάνω σε υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, AAC, τούβλο, συμπαγές τούβλο. Το περιστρεφόμενο κεφάλι του βύσματος επιτρέπει την χωρίς προβλήματα επένδυση της ροδέλας στήριξης και της επιφάνειας πολυστυρενίου μέσω της ρηχής εσοχής της.

Κωδικός	Μήκος	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0066603	110 mm	12.800 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,14
0066604	130 mm	9.600 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,16
0066605	150 mm	8.000 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,20
0066606	170 mm	8.000 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,21



EAD 330196-01-0604



THERMODRIVE V2-8 **NEO**

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ ΒΥΣΜΑ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ

Περιγραφή: Πλαστικό βιδωτό βύσμα, με μεταλλική καρφίδα (επιψευδαργυρωμένο χάλυβα) και ελαστική ζώνη 25 mm για τη στερέωση θερμομονωτικών πλακών. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για τη στερέωση EPS, XPS και πετροβάμβακα (με προαιρετικό κολάρο TDX-90), επάνω σε υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, AAC, τούβλο, συμπαγές τούβλο. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φορτίων από τις δυνάμεις αναρρόφησης ανέμου.

Κωδικός	Μήκος	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0067111	135 mm	8.000 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,43
0067112	155 mm	8.000 τμχ.	200 τμχ.	€ 0,50
0067366	315 mm	3.200 τμχ.	200 τμχ.	€ 1,90
0068050	335 mm	3.200 τμχ.	200 τμχ.	€ 2,00



EAD 330196-01-0604



TOOL THERMODRIVE V2 **NEO**

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ THERMODRIVE V2

Περιγραφή: Εργαλείο για την εφαρμογή των βυσμάτων THERMODRIVE V2. **Εφαρμογές:** Το εργαλείο Thermodrive-V2 χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των βυσμάτων Thermodrive-V2 σε EPS και πετροβάμβακα, χωρίς την ανάγκη να έχει προηγηθεί φρεζάρισμα του θερμομονωτικού υλικού.

Κωδικός	Παλέτα	Τιμή/Τμχ.
0067291	240 τμχ.	€ 205





KSV **NEO**

ΤΑΠΑ EPS ΓΙΑ ΤΟ THERMODRIVE V2

Περιγραφή: Τάπα EPS για την εφαρμογή των βυσμάτων THERMODRIVE V2. **Εφαρμογές:** Η τάπα KSV χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην επιφανειακή τοποθέτηση του βύσματος ThermoDrive-V2 για την προστασία από τη διείσδυση του ενισχυτικού κονιάματος στο ThermoDrive-V2 που assφαλίζει τη θερμομόνωση, γεγονός που ελαχιστοποιεί τη σημειακή θερμοδιαπερατότητα του βύσματος.


Κωδικός

0067113

Παλέτα

18.000 τμχ.

Χαρτοκιβώτια

100 τμχ.

Τιμή/Τμχ.

€ 0,11



TDX-90 **NEO**

ΚΟΛΑΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ETICS ΜΕ MW

Περιγραφή: Κολάρο διαμέτρου 90 mm για την ενίσχυση συστημάτων ETICS με MW.

Εφαρμογές: Πρόσθετο κολάρο με διάμετρο 90 mm για την εγκατάσταση πετροβάμβακα - Πλαστικό ενισχυμένο με υαλοβάμβακα.


Κωδικός

0067114

Παλέτα

24.000 τμχ.

Χαρτοκιβώτια

100 τμχ.

Τιμή/Τμχ.

€ 0,14



TDP-060 **NEO**

ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΑ

Περιγραφή: Κολάρο στήριξης από πολυπροπυλένιο με χαλύβδινες βίδες για τη στερέωση EPS και πετροβάμβακα σε προφίλ λαμαρίνας και ξύλινα υποστρώματα και σε συστήματα ETICS. **Εφαρμογές:** Ειδικό κολάρο στήριξης με χαλύβδινη βίδα για τη στερέωση EPS και πετροβάμβακα σε ξύλινα και χαλύβδινα υποστρώματα φύλλων, σε πλάκες OSB, κόντρα πλακέ, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, κ.τ.λ.


Κωδικός

0067115

Παλέτα


24.000 τμχ.

Χαρτοκιβώτια

100 τμχ.

Τιμή/Τμχ.

€ 0,09



KMH **NEO**

ΞΥΛΟΒΙΔΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

Περιγραφή: Σκληρυμένη ξυλόβιδα για υποστρώματα από ξύλο και στοιχεία με βάση το ξύλο. **Εφαρμογές:** Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για την εγκατάσταση εξαρτημάτων επίπλων, π.χ. μεντεσέδες, συρτάρια, κρεμάστρες κ.λπ. σε ξύλινα στοιχεία, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ, σανίδες OSB.


Κωδικός

0067292

Παλέτα

288.000 τμχ.

Χαρτοκιβώτια

500 τμχ.

Τιμή/Τμχ.

€ 0,28

EN 14592



KD07-WW **NEO**

ΡΟΔΕΛΑ ΧΑΛΥΒΑ

Περιγραφή: Ροδέλα χάλυβα 70 mm για τη στερέωση συστημάτων ETICS για χρήση με βίδες WDB, WDB-T WSR, WSR-T, WBSW. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για εφαρμογή θερμομονωτικών υλικών όπως EPS και πετροβάμβακας, σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα C12/15 και C20/25, πάνελ από λεπτά τοιχεία σκυροδέματος, ξυλεία C24, σανίδα OSB, κόντρα πλακέ, κ.τ.λ.


Κωδικός

0067325

Χαρτοκιβώτια

500 τμχ.

Τιμή/Τμχ.

€ 0,72

EAD 030351-00-0402



LINO15 NEO

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ (15 mm X 105 mm)

Περιγραφή: Πλαστικό περίβλημα LINO 15 για τη στερέωση συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης επίπεδης στέγης. Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας. Ο τηλεσκοπικός σχεδιασμός αποτρέπει τη ζημιά στα συστήματα στεγανοποίησης. Ειδικές προεξοχές στο εσωτερικό του περιβλήματος εμποδίζουν την εκτίναξη της βίδας. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για εφαρμογή θερμομονωτικών υλικών όπως EPS και πετροβάμβακας, σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα C12/15 και C20/25, πάνελ από λεπτά τοιχεία σκυροδέματος, ξυλεία C24, σανίδα OSB, κόντρα πλακέ, κ.τ.λ.



Κωδικός

0067293

Παλέτα

16.000 τμχ.

Χαρτοκιβώτια

200 τμχ.

Τιμή/Τμχ.

€ 0,21

EAD 030351-00-0402



WBSW NEO

ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟ (6,3 mm x 60 mm)

Περιγραφή: Η αυτοκοχλιούμενη βίδα WBSW σε συνδυασμό με το πλαστικό περίβλημα LINO15 χρησιμοποιείται για τη στερέωση συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης με τη χρήση τηλεσκοπικών συνδέσεων ή ροδέλας χάλυβα KD με τη χρήση σταθερών συνδέσεων (χωρίς θερμομόνωση ή σκληρά θερμομονωτικά υλικά). Η βίδα έχει διπλό σπείρωμα που διευκολύνει την εγκατάσταση σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για εφαρμογή θερμομονωτικών υλικών όπως EPS και πετροβάμβακας, σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα C12/15 και C20/25, πάνελ από λεπτά τοιχεία σκυροδέματος, ξυλεία C24, σανίδα OSB, κόντρα πλακέ, κ.τ.λ.



Κωδικός

0067294

Παλέτα

67.200 τμχ.

Χαρτοκιβώτια

100 τμχ.

Τιμή/Τμχ.

€ 0,19

EAD 030351-00-0402



WSR-T NEO

ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ 0,50 ÷ 1,25 mm (4,8 mm x 120 mm)

Περιγραφή: Βίδα αυτοδιάρτητη για χαλύβδινα προφίλ 0,50 ÷ 1,25 mm (4,8 mm x 120 mm) για τη στερέωση συστημάτων θερμομόνωσης και στεγανοποίησης. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για τη στερέωση θερμομονωτικών υλικών όπως EPS, XPS και πετροβάμβακας, αλλά και για τη στερέωση συστημάτων στεγανοποίησης (PVC, TPO/FPO, EPDM και ασφαλικές μεμβράνες σε λαμαρίνα με υποδοχή TX-20).



Κωδικός

0067295

Παλέτα

33.600 τμχ.

Χαρτοκιβώτια

100 τμχ.

Τιμή/Τμχ.

€ 0,34

EAD 030351-00-0402





MARMOLINE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ





EPS 80

ΛΕΥΚΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή: Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, διαστάσεων 1000 mm x 600 mm.


Εφαρμογές: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.

Χρώμα: Λευκό.

Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	100 x 60 x 3 cm	9,6 m ² /δέμα	€ 5,90
4 cm	100 x 60 x 4 cm	7,2 m ² /δέμα	€ 8,00
5 cm	100 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 9,80
6 cm	100 x 60 x 6 cm	4,8 m ² /δέμα	€ 11,80
7 cm	100 x 60 x 7 cm	4,2 m ² /δέμα	€ 13,60
8 cm	100 x 60 x 8 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 15,60
9 cm	100 x 60 x 9 cm	3 m ² /δέμα	€ 17,50
10 cm	100 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 19,40
12 cm	100 x 60 x 12 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 23,50
14 cm	100 x 60 x 14 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 27,50



EN 13163



EPS 100

ΛΕΥΚΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή: Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, διαστάσεων 1000 mm x 600 mm.

Εφαρμογές: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.

Χρώμα: Λευκό.

Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	100 x 60 x 3 cm	9,6 m ² /δέμα	€ 7,00
4 cm	100 x 60 x 4 cm	7,2 m ² /δέμα	€ 9,20
5 cm	100 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 11,40
6 cm	100 x 60 x 6 cm	4,8 m ² /δέμα	€ 13,80
7 cm	100 x 60 x 7 cm	4,2 m ² /δέμα	€ 16,10
8 cm	100 x 60 x 8 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 18,30
9 cm	100 x 60 x 9 cm	3 m ² /δέμα	€ 20,70
10 cm	100 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 22,50
12 cm	100 x 60 x 12 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 27,50
14 cm	100 x 60 x 14 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 32,20



EN 13163





EPS 200

ΛΕΥΚΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ


Περιγραφή: Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη αυξημένης πυκνότητας για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, διαστάσεων 1000 mm x 600 mm. **Εφαρμογές:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS, στην ζώνη υψηλής στεγάνωσης καθώς και σε εφαρμογές σε δώμα και πυλωτή.

Χρώμα: Λευκό.

Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	100 x 60 x 3 cm	9,6 m ² /δέμα	€ 10,60
4 cm	100 x 60 x 4 cm	7,2 m ² /δέμα	€ 14,00
5 cm	100 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 17,30
6 cm	100 x 60 x 6 cm	4,8 m ² /δέμα	€ 20,00
7 cm	100 x 60 x 7 cm	4,2 m ² /δέμα	€ 21,00
8 cm	100 x 60 x 8 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 28,00
9 cm	100 x 60 x 9 cm	3 m ² /δέμα	€ 32,50
10 cm	100 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 35,00
12 cm	100 x 60 x 12 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 42,00
14 cm	100 x 60 x 14 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 49,00



EN 13163



EPS 80


ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή: Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, διαστάσεων 1000 mm x 600 mm. **Εφαρμογές:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS. **Χρώμα:** Γκρι.

Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	100 x 60 x 3 cm	9,6 m ² /δέμα	€ 7,50
4 cm	100 x 60 x 4 cm	7,2 m ² /δέμα	€ 8,00
5 cm	100 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 12,50
6 cm	100 x 60 x 6 cm	4,8 m ² /δέμα	€ 14,70
7 cm	100 x 60 x 7 cm	4,2 m ² /δέμα	€ 16,90
8 cm	100 x 60 x 8 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 19,30
9 cm	100 x 60 x 9 cm	3 m ² /δέμα	€ 22,50
10 cm	100 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 25,50
12 cm	100 x 60 x 12 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 30,00
14 cm	100 x 60 x 14 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 35,00



EN 13163



EPS 100


ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή: Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, διαστάσεων 1000 mm x 600 mm. **Εφαρμογές:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS. **Χρώμα:** Γκρι.

Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	100 x 60 x 3 cm	9,6 m ² /δέμα	€ 9,00
4 cm	100 x 60 x 4 cm	7,2 m ² /δέμα	€ 12,00
5 cm	100 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 15,00
6 cm	100 x 60 x 6 cm	4,8 m ² /δέμα	€ 17,50
7 cm	100 x 60 x 7 cm	4,2 m ² /δέμα	€ 19,90
8 cm	100 x 60 x 8 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 22,00
9 cm	100 x 60 x 9 cm	3 m ² /δέμα	€ 26,00
10 cm	100 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 27,90
12 cm	100 x 60 x 12 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 35,00
14 cm	100 x 60 x 14 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 41,00



EN 13163



EPS 150


ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή: Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, διαστάσεων 1000 mm x 600 mm. **Εφαρμογές:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS, στην ζώνη υψηλής στεγάνωσης καθώς και σε εφαρμογές σε δώμα και πυλωτή. **Χρώμα:** Γκρι.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	100 x 60 x 3 cm	9,6 m ² /δέμα	€ 11,00
4 cm	100 x 60 x 4 cm	7,2 m ² /δέμα	€ 16,00
5 cm	100 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 20,00
6 cm	100 x 60 x 6 cm	4,8 m ² /δέμα	€ 24,00
7 cm	100 x 60 x 7 cm	4,2 m ² /δέμα	€ 28,80
8 cm	100 x 60 x 8 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 32,00
9 cm	100 x 60 x 9 cm	3 m ² /δέμα	€ 36,00
10 cm	100 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 40,00
12 cm	100 x 60 x 12 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 44,00
14 cm	100 x 60 x 14 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 48,00

MW _ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ



BP-ETICS

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ


Περιγραφή: Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo BP-ETICS είναι φυσικά ανόργανα ινώδη μονωτικά υλικά, ιδανικά για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη). **Εφαρμογές:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	100 x 60 x 3 cm	4,8 m ² /δέμα	€ 13,15
4 cm*	100 x 60 x 4 cm	4,2 m ² /δέμα	€ 16,60
5 cm	100 x 60 x 5 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 18,50
6 cm*	100 x 60 x 6 cm	3 m ² /δέμα	€ 21,20
7 cm	100 x 60 x 7 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 23,60
8 cm	100 x 60 x 8 cm	3 m ² /δέμα	€ 27,00
9 cm*	100 x 60 x 9 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 30,25
10 cm	100 x 60 x 10 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 32,80
11 cm*	100 x 60 x 11 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 35,00
12 cm	100 x 60 x 12 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 37,00
13 cm*	100 x 60 x 13 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 39,00
14 cm*	100 x 60 x 14 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 40,00
15 cm	100 x 60 x 15 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 41,00
16 cm*	100 x 60 x 16 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 42,00
17 cm*	100 x 60 x 17 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 43,00
18 cm*	100 x 60 x 18 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 44,00
19 cm*	100 x 60 x 19 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 45,00
20 cm*	100 x 60 x 20 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 47,00

EN 13162

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση. Παραγγελίες με ελάχιστο τανάζ.



BP-ETICS PLUS

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Περιγραφή: Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo BP-ETICS είναι φυσικά ανόργανα ινώδη μονωτικά υλικά, ιδανικά για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη). **Εφαρμογές:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.


Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
5 cm*	100 x 60 x 5 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 16,90
6 cm	100 x 60 x 6 cm	3 m ² /δέμα	€ 19,40
7 cm	100 x 60 x 7 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 21,30
8 cm	100 x 60 x 8 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 24,35
9 cm*	100 x 60 x 9 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 27,55
10 cm	100 x 60 x 10 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 28,80
11 cm*	100 x 60 x 11 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 31,70
12 cm	100 x 60 x 12 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 34,45
13 cm*	100 x 60 x 13 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 36,50
14 cm*	100 x 60 x 14 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 38,50
15 cm	100 x 60 x 15 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 40,00
16 cm*	100 x 60 x 16 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 42,00
17 cm*	100 x 60 x 17 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 44,00
18 cm*	100 x 60 x 18 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 46,20
19 cm*	100 x 60 x 19 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 48,30
20 cm*	100 x 60 x 20 cm	1,2 m ² /δέμα	€ 50,50



EN 13162

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση. Παραγγελίες με ελάχιστο τανάζ.

XPS



MARMOLINE XPS ΔΩΜΑΤΩΝ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας θερμομονωτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει κορυφαία ανθεκτικότητα στο νερό, την υγρασία και τις έντονες μηχανικές καταπονήσεις. **Εφαρμογές:** Η ιδανική τεχνική λύση για τη δημιουργία βατών ανεστραμμένων δωματίων σε ταράτσες και βεράντες. **Χρώμα:** Ροζ.

Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	125 x 60 x 3 cm	10,5 m ² /δέμα	€ 8,70
4 cm	125 x 60 x 4 cm	7 m ² /δέμα	€ 11,10
5 cm	125 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 13,90
6 cm	125 x 60 x 6 cm	5,25 m ² /δέμα	€ 16,80
7 cm	125 x 60 x 7 cm	4,5 m ² /δέμα	€ 19,20
8 cm	125 x 60 x 8 cm	3,75 m ² /δέμα	€ 23,00
10 cm	125 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 28,00
12 cm	125 x 60 x 12 cm	3 m ² /δέμα	€ 33,60



EN 13164



FIBRANxps 300 - L ΔΩΜΑΤΩΝ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας θερμομονωτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει κορυφαία ανθεκτικότητα στο νερό, την υγρασία και τις έντονες μηχανικές καταπονήσεις. **Εφαρμογές:** Η ιδανική τεχνική λύση για τη δημιουργία βατών ανεστραμμένων δωματίων σε ταράτσες και βεράντες. **Χρώμα:** Πράσινο.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
5 cm	125 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 16,00
6 cm	125 x 60 x 6 cm	5,25 m ² /δέμα	€ 18,80
7 cm	125 x 60 x 7 cm	4,5 m ² /δέμα	€ 21,20
8 cm	125 x 60 x 8 cm	3,75 m ² /δέμα	€ 23,50
9 cm	125 x 60 x 9 cm	3 m ² /δέμα	€ 26,50
10 cm	125 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 29,80
12 cm	125 x 60 x 12 cm	2,25 m ² /δέμα	€ 36,00
14 cm	125 x 60 x 14 cm	2,25 m ² /δέμα	€ 42,00

EN 13164



MARMOLINE XPS ETICS


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (ΓΚΟΦΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Περιγραφή: Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης που χαρακτηρίζονται από υψηλή σκληρότητα και απόλυτη αδιαβροχοποίηση. Διαθέτουν ανάγλυφη, ρομβοειδή (γκοφρέ) επιφάνεια και στις δύο όψεις, προσφέροντας κορυφαία πρόσφυση. **Εφαρμογές:** Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). **Χρώμα:** Ροζ.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	125 x 60 x 3 cm	10,5 m ² /δέμα	€ 9,20
4 cm	125 x 60 x 4 cm	7,5 m ² /δέμα	€ 11,50
5 cm	125 x 60 x 5 cm	6 m ² /δέμα	€ 14,20
6 cm	125 x 60 x 6 cm	5,25 m ² /δέμα	€ 17,00
7 cm	125 x 60 x 7 cm	4,5 m ² /δέμα	€ 19,60
8 cm	125 x 60 x 8 cm	3,75 m ² /δέμα	€ 22,60
10 cm	125 x 60 x 10 cm	3 m ² /δέμα	€ 28,00
12 cm	125 x 60 x 12 cm	3 m ² /δέμα	€ 33,60

EN 13164



FIBRANxps ETICS GF - ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (ΓΚΟΦΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Περιγραφή: Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης που χαρακτηρίζονται από υψηλή σκληρότητα και απόλυτη αδιαβροχοποίηση. Διαθέτουν ανάγλυφη, ρομβοειδή (γκοφρέ) επιφάνεια και στις δύο όψεις, προσφέροντας κορυφαία πρόσφυση. **Εφαρμογές:** Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). **Χρώμα:** Πράσινο.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
2 cm	125 x 60 x 2 cm	15 m ² /δέμα	€ 6,50
3 cm	100 x 60 x 3 cm	8,4 m ² /δέμα	€ 8,90
4 cm	100 x 60 x 4 cm	6 m ² /δέμα	€ 11,60
5 cm	100 x 60 x 5 cm	4,8 m ² /δέμα	€ 13,70
6 cm	100 x 60 x 6 cm	4,2 m ² /δέμα	€ 15,80
7 cm	100 x 60 x 7 cm	3,6 m ² /δέμα	€ 18,20
8 cm	100 x 60 x 8 cm	3 m ² /δέμα	€ 20,60
9 cm	100 x 60 x 9 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 23,20
10 cm	100 x 60 x 10 cm	2,4 m ² /δέμα	€ 26,40
12 cm	100 x 60 x 12 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 33,50
14 cm	100 x 60 x 14 cm	1,8 m ² /δέμα	€ 39,60

EN 13164



MARMOLINE XPS ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (ΓΚΟΦΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Περιγραφή: Σκληρές και αδιάβροχες θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, με ειδικές διαμήκεις αυλακώσεις και στις δύο όψεις, εξασφαλίζοντας κορυφαία πρόσφυση για κόλλες, κονιάματα και επιχρίσματα. Πρόκειται για ένα μοναδικό θερμομονωτικό υλικό που συνδυάζει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, πλήρη αδιαβροχοποίηση και ιδανικά ισορροπημένη αντίσταση στη διάχυση των υδρατμών. **Εφαρμογές:** Προϊόν κατάλληλο για σκυροδετήσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (δοκοί, υποστυλώματα, πιλοτές). **Χρώμα:** Ροζ.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	250 x 60 x 3 cm	21 m ² /δέμα	€ 9,10
4 cm	250 x 60 x 4 cm	15 m ² /δέμα	€ 11,60
5 cm	250 x 60 x 5 cm	12 m ² /δέμα	€ 14,00
6 cm	250 x 60 x 6 cm	10,5 m ² /δέμα	€ 16,40
7 cm	250 x 60 x 7 cm	9 m ² /δέμα	€ 19,20
8 cm	250 x 60 x 8 cm	7,5 m ² /δέμα	€ 22,00
10 cm	250 x 60 x 10 cm	6 m ² /δέμα	€ 28,00
12 cm	250 x 60 x 12 cm	6 m ² /δέμα	€ 33,60

EN 13164



FIBRANxps ETICS BT - ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (ΜΕ ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Περιγραφή: Σκληρές και αδιάβροχες θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, με ειδικές διαμήκεις αυλακώσεις και στις δύο όψεις, εξασφαλίζοντας κορυφαία πρόσφυση για κόλλες, κονιάματα και επιχρίσματα. Πρόκειται για ένα μοναδικό θερμομονωτικό υλικό που συνδυάζει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, πλήρη αδιαβροχοποίηση και ιδανικά ισορροπημένη αντίσταση στη διάχυση των υδρατμών. **Εφαρμογές:** Προϊόν κατάλληλο για σκυροδετήσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (δοκοί, υποστυλώματα, πιλοτές). **Χρώμα:** Πράσινο.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	250 x 60 x 3 cm	21 m ² /δέμα	€ 11,50
4 cm	250 x 60 x 4 cm	15 m ² /δέμα	€ 14,00
5 cm	250 x 60 x 5 cm	12 m ² /δέμα	€ 16,70
6 cm	250 x 60 x 6 cm	10,5 m ² /δέμα	€ 19,20
7 cm	250 x 60 x 7 cm	9 m ² /δέμα	€ 22,00
8 cm	250 x 60 x 8 cm	7,5 m ² /δέμα	€ 24,80
9 cm	250 x 60 x 9 cm	6 m ² /δέμα	€ 27,60
10 cm	250 x 60 x 10 cm	6 m ² /δέμα	€ 30,80
12 cm	250 x 60 x 12 cm	4,5 m ² /δέμα	€ 37,50
14 cm	250 x 60 x 14 cm	4,5 m ² /δέμα	€ 44,20

EN 13164



MARMOLINE XPS ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ


Περιγραφή: Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης που ξεχωρίζουν για τη σκληρότητα, την αδιάβροχη δομή τους και τη λεία επιφάνεια και στις δύο όψεις. Πρόκειται για ένα κορυφαίο θερμομονωτικό υλικό που συνδυάζει μοναδικά: εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, απόλυτη στεγανότητα και προστασία από το νερό και ισορροπημένη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών για τη σωστή διαπνοή του κτιρίου. **Εφαρμογές:** Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε τοιχοποιία.

Χρώμα: Ροζ.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	250 x 60 x 3 cm	21 m ² /δέμα	€ 8,50
4 cm	250 x 60 x 4 cm	15 m ² /δέμα	€ 10,90
5 cm	250 x 60 x 5 cm	12 m ² /δέμα	€ 13,60
6 cm	250 x 60 x 6 cm	10,5 m ² /δέμα	€ 16,20
7 cm	250 x 60 x 7 cm	9 m ² /δέμα	€ 18,80
8 cm	250 x 60 x 8 cm	7,5 m ² /δέμα	€ 22,00
10 cm	250 x 60 x 10 cm	6 m ² /δέμα	€ 27,00
12 cm	250 x 60 x 12 cm	6 m ² /δέμα	€ 33,60

EN 13164



FIBRANxps MAESTRO - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Περιγραφή: Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης που ξεχωρίζουν για τη σκληρότητα, την αδιάβροχη δομή τους και τη λεία επιφάνεια και στις δύο όψεις. Πρόκειται για ένα κορυφαίο θερμομονωτικό υλικό που συνδυάζει μοναδικά: εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, απόλυτη στεγανότητα και προστασία από το νερό και ισορροπημένη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών για τη σωστή διαπνοή του κτιρίου. **Εφαρμογές:** Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε τοιχοποιία.

Χρώμα: Πράσινο.



Πάχος	Διάσταση	Διάθεση	Τιμή/ΜΜ
3 cm	250 x 60 x 3 cm	21 m ² /δέμα	€ 10,50
4 cm	250 x 60 x 4 cm	15 m ² /δέμα	€ 13,00
5 cm	250 x 60 x 5 cm	12 m ² /δέμα	€ 15,80
6 cm	250 x 60 x 6 cm	10,5 m ² /δέμα	€ 18,20
7 cm	250 x 60 x 7 cm	9 m ² /δέμα	€ 21,00
8 cm	250 x 60 x 8 cm	7,5 m ² /δέμα	€ 23,90
9 cm	250 x 60 x 9 cm	6 m ² /δέμα	€ 27,20
10 cm	250 x 60 x 10 cm	6 m ² /δέμα	€ 29,80
12 cm	250 x 60 x 12 cm	4,5 m ² /δέμα	€ 35,60
14 cm	250 x 60 x 14 cm	4,5 m ² /δέμα	€ 42,50

EN 13164

 MARMOLINE
ΕΠΙΣΚΕΥΗ



FLUIDCRETE

ΧΥΤΟ, ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

Περιγραφή: Ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, μεγάλης ρευστότητας κονίαμα αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης και υψηλών αντοχών. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε δομικές επισκευές πάχους 10 - 50 mm, για δομικές επισκευές, πακτώσεις ακριβείας και αγκυρώσεις. Είναι κατάλληλο για επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις), εργασίες υποστήλωσης, μανδύες με πυκνό οπλισμό, πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων και μεταλλικών υποστηλωμάτων, κατακόρυφες αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού κ.λ.π.

Κατανάλωση: 20 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



R4 _ EN 1504-3
EN 1504-6



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012628	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 935,00



THIXOCRETE

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

Περιγραφή: Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, εξαιρετικά υψηλών αντοχών, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Αποκαθιστά πλήρως τη φέρουσα ικανότητα και έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στον χρόνο και στο περιβάλλον. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε δομικές επισκευές πάχους 10 - 40 mm, για επισκευαστικές εργασίες σε κρίσιμα φέροντα στοιχεία, όπως γέφυρες, βιομηχανικά δάπεδα, έργα υποδομής και σοβαρές βλάβες σκυροδέματος. Επίσης, είναι κατάλληλο για επισκευές με υψηλά φορτία, δυναμικές καταπονήσεις και σεισμικές απαιτήσεις.

Κατανάλωση: 20 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



R4 _ EN 1504-3



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0012682	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 935,00
0021258	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.520,00



REPACRETE

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Περιγραφή: Ενός συστατικού, ινοπλισμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, μηδενικής συρρίκνωσης, με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε δομικές επισκευές πάχους 10 - 30 mm, για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, δοκάρια, υποστηλώματα, πλάκες. Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση σκυροδέματος με εκτεθειμένο οπλισμό, αποκόλληση επικάλυψης, καθώς και για την κατασκευή λουκιών και υδρορροών. Δεν ενδείκνυται για βαριά καταπονημένα ή κρίσιμα φέροντα στοιχεία και για μεγάλοι πάχους επισκευές υψηλών φορτίων.

Κατανάλωση: 20 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



R3 _ EN 1504-3



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0044058	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 725,00



BS 18

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Περιγραφή: Ενός συστατικού, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, μηδενικής συρρίκνωσης, χωρίς ασβέστη. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε πάχος έως 2 cm, για την επισκευή επιφανειακών φθορών και για την αποκατάσταση αποσπασμένων σοβά, μικρών φωλιών σκυροδέματος και τοπικών αποκολλήσεων, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, χωρίς δομικές απαιτήσεις. Δεν αποκαθιστά φέρουσα ικανότητα και δεν χρησιμοποιείται σε στοιχεία με στατικές απαιτήσεις. **Κατανάλωση:** 20 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



R2 _ EN 1504-3



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011698	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 560,00
0011845	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.050,00



M STEEL 44

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Περιγραφή: Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα με αναστολές διάβρωσης για την προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται σε επισκευές σκυροδέματος για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και για την προστασία από ενανθράκωση. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετική στρώση μεταξύ παλαιάς και νέας στρώσης κονιάματος, σε επισκευές σκυροδέματος ή σε άλλη επισκευαστική εργασία. Προληπτικά εφαρμόζεται στον οπλισμό δομικών στοιχείων που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον. **Χρώμα:** Κόκκινο.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0012584	1 kg	6 kg - 6 δοχεία/χκ.	€ 5.400,00

EN 1504-7



DURA EP PASTE

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

Περιγραφή: Θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών σε μορφή πάστας, χωρίς διαλύτες, με εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για δομικές συγκολλήσεις, αγκυρώσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις στοιχείων φέροντος οργανισμού. Λόγω της θιξοτροπικής της συμπεριφοράς, το υλικό δεν στάζει, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές σε κατακόρυφες επιφάνειες ή πάνω από το ύψος της κεφαλής (οροφές). **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για:

- Δομική Συγκόλληση (EN 1504-4): Κατάλληλη για τη στατική ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, όπως η επικόλληση χαλυβδοελασμάτων και ελασμάτων από ίνες άνθρακα (Συστήματα Ινοπλισμένων Πολυμερών - FRPs).
- Αγκυρώσεις & Πακτώσεις (EN 1504-6): Ιδανική για βλητρώσεις, αγκυρώσεις οπλισμών, καθώς και για πάσης φύσεως στερεωτικές ή ενισχυτικές εργασίες. **Ενδεικτική κατανάλωση:** 1,7 kg ανά λίτρο (1 lt) όγκου πλήρωσης. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0070436 Συστ. Α	0,75 kg	-
0070437 Συστ. Β	0,25 kg	-
0069488 Α+Β	1 kg	€ 16,50

EN 1504-4

EN 1504-6



DURA EP INJECTION 1 - 3

ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Περιγραφή: Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με εξαιρετική διεισδυτικότητα. Σχεδιασμένη για πολλαπλές εφαρμογές, λειτουργεί ως κορυφαία ποιότητας συνδετικό μέσο, ενέσιμο υλικό επισκευών, αλλά και ως αστάρι προετοιμασίας επιφανειών. Κατάλληλο για εφαρμογές σε ρωγμές σκυροδέματος, με εύρος πλάτους από 1,0 έως 3,0 mm. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως: • Γέφυρα πρόσφυσης (Νέο με Παλαιό Σκυρόδεμα): Εξασφαλίζει ισχυρή συνάφεια μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης. • Εποξειδικό Αστάρι: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων δαπέδων. • Αγκυρώσεις: Ιδανικό για την πάκτωση κατακόρυφων βλήτρων και ντιζών σε οριζόντιες επιφάνειες σκυροδέματος. • Ενέσιμη Ρητίνη (EN 1504-5): Πιστοποιημένο σύστημα για τη σφράγιση και αποκατάσταση ρωγμών σε σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους από 1,0 έως 3,0 mm. **Ενδεικτική κατανάλωση:** Ως γέφυρα συνάφειας & ενισχυτικό πρόσφυσης (σε πυκνόπορα ή πορώδη υποστρώματα): ~0,300 - 0,500 kg/m². **Χρώμα:** Μελί.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg	Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0070426 Συστ. Α	0,75 kg	-	0070428 Συστ. Α	2,25 kg	-
0070427 Συστ. Β	0,25 kg	-	0070429 Συστ. Β	0,75 kg	-
0069490 Α+Β	1 kg	€ 19,00	0069493 Α+Β	3 kg	€ 15,80

EN 1504-5



DURA EP INJECTION 3 - 5

ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

Περιγραφή: Ρευστό εποξειδικό κονίαμα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, ενισχυμένο με λεπτόκοκκα αδρανή (filler) και σχεδιασμένο για εφαρμογές υψηλών μηχανικών αντοχών. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα, συμβατό για εφαρμογή ακόμη και επάνω σε νοτισμένα (νωπά) υποστρώματα, χωρίς να επηρεάζεται η τελική του πρόσφυση. Κατάλληλο για εφαρμογές σε ρωγμές σκυροδέματος, με εύρος πλάτους από 3,0 έως 5,0 mm. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως: • Δομική Συγκόλληση (EN 1504-4): Ιδανικό ως γέφυρα συνάφειας για τη συνένωση παλαιού και νέου σκυροδέματος, καθώς και για δομικές συγκολλήσεις σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. • Χυτό Ρητινοκονίαμα Πάκτωσης (EN 1504-6): Κατάλληλο για αγκυρώσεις βλήτρων, κοχλίων και για χυτές πακτώσεις κάτω από μεταλλικές πλάκες έδρασης (λαπάτσες). **Ενδεικτική κατανάλωση:** Ως γέφυρα συνάφειας & ενισχυτικό πρόσφυσης: ~0,300 - 0,700 kg/m². **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0070430 Συστ. Α	0,75 kg	-
0070434 Συστ. Β	0,25 kg	-
0069491 Α+Β	1 kg	€ 19,00

EN 1504-4

EN 1504-6



DURA ANCHOR ΝΕΟ

ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Περιγραφή: Χημικό αγκύριο δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης (ρητίνη), χωρίς στυρένιο, υψηλών επιδόσεων και ταχείας σκλήρυνσης/ωρίμανσης. Θιξοτροπικό προϊόν, συσκευασμένο σε μονή φύσιγγα δύο θαλάμων, έτοιμο προς χρήση, με αυτόματη στατική ανάμιξη των συστατικών μέσω ειδικού ακροφυσίου εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για την πάκτωση και αγκύρωση ράβδων οπλισμού, κοχλιωτών ράβδων και μεταλλικών στοιχείων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1504-6. Παρέχει υψηλή πρόσφυση και φέρουσα ικανότητα, χωρίς ανάπτυξη τάσεων διαστολής στο υπόστρωμα, και ενδείκνυται για κάθε είδους στερεώσεις και χημικές αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσικούς λίθους και διάτρητα δομικά στοιχεία. Εφαρμόζεται σε ξηρά, νοτισμένα ή πλήρως υγρά υποστρώματα, ακόμη και σε οπές με παρουσία νερού, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και ασφαλή αγκύρωση σε απαιτητικές συνθήκες έργου. **Κατανάλωση:** 1,7 kg/lt.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0069561	0,51 kg	€ 13,10

EN 1504-6

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ



SV 101

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Διαδικασία διαμόρφωσης με σπογγώδες τριβίδι μετά από περίπου 50 λεπτά. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



R CSII _ EN 998-1



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011788	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 515,00
0011848	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 845,00



SV 103

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) όσο και σε ιδιώτες.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



R CSII _ EN 998-1



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012621	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 420,00



GN 30

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Περιγραφή: Εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, εμπλουτισμένο με διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές και ενισχύσεις π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα καθώς δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, ως κονίαμα υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3D πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κ.λπ. Είναι κατάλληλο για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πρέσα ξηρής εκτόξευσης (Gunite). **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012685	30 kg	1.620 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 315,00



GP CSIV W₁ - EN 998-1



ST 60 CEM

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ

Περιγραφή: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος σπατουλαρίσματος, ενισχυμένος με ρητίνες. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Αποτελεί ιδανική λύση για φινίρισμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. **Εφαρμογές:** Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγισμα ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Κατάλληλος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. **Κατανάλωση:** 1,5 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0047953	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 725,00

GP CSII - EN 998-1

ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ



CONNECT

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Περιγραφή: Σφραγιστικό υλικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μετά την τοποθέτησή του, ερχόμενο σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, μετατρέπεται σε συνεκτική πλαστοελαστική μάζα που προσφύεται στα χείλη των αρμών. Μπορεί να βαφτεί. **Εφαρμογές:** Είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, αλουμίνιο, ξύλο κ.ά. Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση αρμών μεταξύ των παραπάνω υλικών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε παράθυρα και περβάζια, κάσες και κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, καθώς και για την αποκατάσταση ρωγμών σε τοίχους και στέγες. Δεν ενδείκνυται για αρμούς που βρίσκονται μόνιμα σε επαφή με νερό (π.χ. δεξαμενές) ούτε για αρμούς που εκτίθενται σε έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Η εφαρμογή δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C.

Κατανάλωση: Αρμός 5 mm x 5 mm: 280 ml/1l - 12 m αρμού. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005654	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 2,00
0006234	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 3,50

EN 15651-1



HI SIL

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Περιγραφή: Αντιμouxλική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας. Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία. Δεν χρωματίζεται. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών σε μπανιέρες, νιπτήρες, αλουμίνια, τζάμια, κ.λπ. **Κατανάλωση:** Αρμός 5 mm x 5 mm: 280 ml/1l - 12 m αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005653	Λευκό	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,10
0005652	Διάφανο	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,10

EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3



AQUATA PU 35

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Περιγραφή: Ελαστομερές σφραγιστικό αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, ενώ βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών ή διαφορετικών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένες κατασκευές, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερικές διακοσμήσεις κ.ά. **Χρώμα:** Λευκό. **Κατανάλωση:** Αρμός 5 mm x 5 mm: 310 ml/12 m αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005655	Λευκό	310 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,20
0005825	Λευκό	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0005656	Γκρι	310 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,20
0005657	Γκρι	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0053101	Κεραμιδί	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0053100	Μαύρο	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0049781	Μπεζ	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70

EN 15651-1



FOAM 2 SEAL

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Περιγραφή: Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ. Μια φιάλη μπορεί να δώσει απόδοση μέχρι και 45 λίτρα πολυμερισμένου αφρού (εξαρτάται από τη θερμοκρασία την ατμοσφαιρική υγρασία, το διαθέσιμο χώρο για διόγκωση κ.λπ.). Ο πολυμερισμένος αφρός είναι ανθεκτικός στη φωτιά και μη τοξικός. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση παραθύρων και πορτών, την εγκατάσταση ξύλινων σκαλών και περβαζιών, καθώς και για το γέμισμα οπών, ρωγμών, αρμών και κενών. Ενδείκνυται για τη στεγανοποίηση ανοιγμάτων σε στέγες και μονωτικά υλικά, τη δημιουργία ηχομονωτικών φραγμάτων, καθώς και για την αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων και παρόμοιων κατασκευών. Κατάλληλο επίσης για το σφράγισμα οπών γύρω από σωληνώσεις.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005869	750 ml	12 σωληνάρια	€ 8,60



 MARMOLINE
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



DECOR SV 010

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης με ιδιαίτερα υψηλή υδατοαπωθητικότητα, κατάλληλος για εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ως τελικό επίχρισμα. Παρέχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και άριστη εργασιμότητα, ενώ αποδίδει λευκή, λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια, έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη λεπτή κοκκομετρία και τη σύνθεση του υλικού. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής των τριών στρώσεων ως τελική στρώση σοβά σε εξωτερικές επιφάνειες που έχουν προηγουμένως επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό. Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε εφαρμογές όπου απαιτείται αυξημένη προστασία από την υγρασία, όπως σε παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιωτικές περιοχές και ορεινά ή ημιορεινά περιβάλλοντα.

Κατανάλωση: 6 - 7 kg/m²/0,5 cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011767	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 420,00



GP CSIII W₂ _ EN 998-1



FP 140

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Λευκός, τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης, κατάλληλος για εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται στην τεχνική των τριών στρώσεων ως τελική στρώση σοβά σε εξωτερικές επιφάνειες που έχουν προηγουμένως επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό. Παρέχει λευκή, λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια, κατάλληλη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη λεπτή κοκκομετρία και τη σύνθεση του υλικού. Ενδείκνυται για εφαρμογές σε χώρους με αυξημένη υγρασία. **Κατανάλωση:** 6 - 7 kg/m²/0,5 cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011693	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 368,00



GP CSII W₂ _ EN 998-1
HPD Published



SV 3

ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Λευκός, τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης, κατάλληλος για εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται στην τεχνική των τριών στρώσεων ως τελική στρώση σοβά σε εξωτερικές επιφάνειες που έχουν προηγουμένως επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό. Παρέχει λευκή, λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια, κατάλληλη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη λεπτή κοκκομετρία και τη σύνθεση του υλικού. Ενδείκνυται για εφαρμογές σε χώρους με αυξημένη υγρασία. **Κατανάλωση:** 6 - 7 kg/m²/0,5 cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0039257	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 290,00



GP CSIII W₁ _ EN 998-1
HPD Published



SV 2

ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Σοβάς βασικής στρώσης υψηλής αντοχής, κατάλληλος για χρήση ως ενδιάμεση στρώση («λάσπωμα» ή χονδρό) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, στο πλαίσιο της τεχνικής των τριών στρώσεων. Δημιουργεί ομοιόμορφη και επίπεδη επιφάνεια, πάνω στην οποία εφαρμόζεται ο σοβάς τελικής στρώσης. **Εφαρμογές:** Το υλικό εφαρμόζεται σε μία στρώση πάχους έως 2,5 cm και διαμορφώνεται με πήχη. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, στοιχεία ποροπετόν, επιφάνειες σκυροδέματος (κολώνες, δοκάρια, οροφές κ.λπ.), πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες και λοιπά δομικά υποστρώματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η εφαρμογή πεταχτού σοβά (SV 1). **Κατανάλωση:** 16 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0039505	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 242,00



GP CSII _ EN 998-1
HPD Published



SV 1

ΣΟΒΑΣ ΠΕΤΑΧΤΟΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Περιγραφή: Πεταχτός σοβάς υψηλής αντοχής, σχεδιασμένος για χρήση ως πρώτη στρώση σε όλες τις μεθόδους σοβατίσματος, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων. Εφαρμόζεται είτε με μηχανή εκτόξευσης σοβά είτε με μυστρί και είναι κατάλληλος τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές επιφάνειες. **Εφαρμογές:** Λειτουργεί ως πρώτη στρώση (πεταχτό) σε κάθε τεχνική σοβατίσματος, δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή των υπολοίπων στρώσεων. Το υλικό εφαρμόζεται σε πάχος έως 1 cm και μπορεί να τοποθετηθεί σε τούβλα,τσιμεντόλιθους,στοιχεία πορομπετόν, επιφάνειες σκυροδέματος (κολώνες, δοκάρια, οροφές κ.λπ.), πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες και λοιπά δομικά υλικά. **Κατανάλωση:** 6 - 8 kg/m²/0,5 cm. **Χρώμα:** Γκρι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0051585	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 252,00

GP CSIV _ EN 998-1
HPD Published



MONO SV 100

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Έτοιμος σοβάς μίας στρώσης, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, ο οποίος αντικαθιστά τις δύο τελικές στρώσεις (βασική και τελική) του παραδοσιακού συστήματος σοβατίσματος. Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας του υλικού και αυξάνοντας την ταχύτητα εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, μετά την εφαρμογή πεταχτού σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Παρέχει ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια, ενώ το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Διακρίνεται για την άριστη πρόσφυση, την εξαιρετική εργασιμότητα και την υψηλή διαπνοή του. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0025310	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 300,00

OC CSII W₂ _ EN 998-1
HPD Published



SV 60

ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Έτοιμος σοβάς μίας στρώσης, ο οποίος αντικαθιστά τις δύο τελικές στρώσεις (βασική και τελική) του παραδοσιακού συστήματος σοβατίσματος. Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας του υλικού και αυξάνοντας την ταχύτητα εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, μετά την εφαρμογή πεταχτού σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αφήνει μια τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο ή βαφή, ενώ το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 cm. Διακρίνεται για την άριστη πρόσφυση, την εξαιρετική εργασιμότητα και την υψηλή διαπνοή του. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011781	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι	€ 273,00

OC CSII W₁ _ EN 998-1
HPD Published



BP 115

ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Έτοιμος σοβάς μίας στρώσης, λεπτόκοκκος, ο οποίος αντικαθιστά τις δύο τελικές στρώσεις (βασική και τελική) του παραδοσιακού συστήματος σοβατίσματος. Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας του υλικού και αυξάνοντας την ταχύτητα εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, μετά την εφαρμογή πεταχτού σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Παρέχει λεία τελική επιφάνεια, ενώ το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Διακρίνεται για την άριστη πρόσφυση, την εξαιρετική εργασιμότητα και την υψηλή διαπνοή του. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0040112	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 300,00

OC CSII W₂ _ EN 998-1



SV 101

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Διαδικασία διαμόρφωσης με σπογγώδες τριβίδι μετά από περίπου 50 λεπτά. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011788	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 515,00
0011848	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 845,00



R CSII _ EN 998-1



SV 103

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) όσο και σε ιδιώτες. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012621	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 420,00



R CSII _ EN 998-1



GN 30

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Περιγραφή: Εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, εμπλουτισμένο με διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές και ενισχύσεις π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα καθώς δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, ως κονίαμα υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3D πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κ.λπ. Είναι κατάλληλο για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πρέσα ξηρής εκτόξευσης (Guniting). **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012685	30 kg	1.620 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 315,00

GP CSIV W₁ _ EN 998-1



PRO CONTACT

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Περιγραφή: Ειδικό αστάρι έτοιμο προς χρήση, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει τραχύτητα στο υπόστρωμα, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή. Είναι κατάλληλο για κοινά υποστρώματα με λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι πρόσφυσης σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως εμφανές σκυρόδεμα, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρου και επιφάνειες τοιχοποιίας που πρόκειται να σοβατιστούν. Σε τοιχοποιίες, διασφαλίζει άριστη πρόσφυση του σοβά που θα εφαρμοστεί στη συνέχεια. Επιπλέον, αποτελεί εξαιρετικό υπόστρωμα (συνδετικό υλικό) για δάπεδα χαμηλής απορροφητικότητας, διευκολύνοντας το γέμισμα δαπέδων και την επικόλληση πλακιδίων. **Κατανάλωση:** 300 - 400 gr/m². **Χρώμα:** Κόκκινο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0012313	20 kg	320 kg - 16 πλ. δοχεία	€ 3,53
0012607	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 3,75



MPLAST 80

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Πολυμερές γαλάκτωμα υψηλών επιδόσεων για τη συνολική αναβάθμιση κονιαμάτων και δομικών υλικών. Η προσθήκη του εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, αυξάνει τις αντοχές και προσδίδει εξαιρετική πλαστικότητα, αποτρέποντας αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρωγμές. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για την ενίσχυση σοβάδων, τη δημιουργία συνδετικής στρώσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, καθώς και για βιομηχανικά δάπεδα ή τσιμεντοκονίες ρήσεων. **Κατανάλωση:** Ανάλογα με την εφαρμογή. **Χρώμα:** Γαλακτώδες.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0043272	20 kg	480 kg - 24 δοχεία	€ 5,35
0043288	5 kg	300 kg - 60 δοχεία	€ 5,89



MP 20

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Συνθετικό γαλάκτωμα για κονιάματα, το οποίο όταν προστίθεται σε έτοιμα βιομηχανοποιημένα ή παραδοσιακά κονιάματα, προσφέρει εξαιρετική ελαστικότητα, αυξημένη πρόσφυση και υψηλή στεγανότητα. **Εφαρμογές:** Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη κονιαμάτων, παραδοσιακά και έτοιμα. Στα στεγανωτικά κονιάματα: Ελαστικοποιεί τα τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά, ειδικά σε υποστρώματα που απαιτούν στεγανοποίηση και παρουσιάζουν ή αναμένεται να παρουσιάσουν έντονες συστολοδιαστολές. Στη λάσπη χτισίματος: Ενισχύει τη συγκολλητική ικανότητα των κονιαμάτων. Στις κόλλες πλακιδίων: Χάρη στη μελετημένη σύνθεσή του, αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα των κολλών πλακιδίων για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, κατά την τοποθέτηση μαρμάρων, κεραμικών, πορσελάνινων πλακιδίων, γρανίτη, klinker και υαλοψιφίδων σε δάπεδα με συστολοδιαστολές και δονήσεις. Είναι κατάλληλο για κάθε εργασία χτισίματος. **Κατανάλωση:** Αραιώνεται στο νερό του τσιμεντοκονιάματος πριν την ανάμιξη σε αναλογίες 1:1 έως 1:3 (MP 20 : νερό), ανάλογα με τη χρήση. **Χρώμα:** Υπόλευκο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0011858	20 kg	480 kg - 24 δοχεία	-	€ 5,46
0011856	5 kg	300 kg - 60 δοχεία	-	€ 6,68
0011855	1 kg	480 kg - 40 κιβώτια	12 πλ. δχ./χκ.	€ 8,29



MP 10

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Πρόκειται για συνθετικό γαλάκτωμα πρόσμικτο για κονιάματα, το οποίο βελτιώνει την εργασιμότητα των μιγμάτων και ενισχύει τόσο τις μηχανικές όσο και τις χημικές αντοχές τους. Χάρη στη μελετημένη σύνθεσή του, αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση, εφαρμόζοντας τόσο σε έτοιμα όσο και σε παραδοσιακά κονιάματα. Είναι κατάλληλο για κάθε είδους εργασία χτισίματος, σοβατίσματος και γεμίσματος δαπέδων (τσιμεντοκονίες), καθώς και για την τοποθέτηση μαρμάρων και κεραμικών πλακιδίων. **Εφαρμογές:** Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη κονιαμάτων, παραδοσιακά και έτοιμα: στη λάσπη χτισίματος ενισχύει τη συγκολλητική ικανότητα, στους σοβάδες βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή και τη στεγανότητα, ενώ αποτρέπει τη συρρίκνωση και τις μικρορρηγματώσεις κατά την πήξη των τσιμεντοκονιαμάτων, στις κόλλες αυξάνει την πρόσφυση και την αντοχή στην υγρασία, ενισχύοντας τους αρμόστους απέναντι στην υγρασία και την παγωνιά, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις μηχανικές αντοχές, στον στόκο σπάτουλας ενισχύει και βελτιώνει την αντοχή και την πρόσφυση. **Κατανάλωση:** Αραιώνεται στο νερό του τσιμεντοκονιάματος πριν την ανάμιξη σε αναλογίες 1:1 έως 1:3 (MP 10 : νερό), ανάλογα με τη χρήση. **Χρώμα:** Υπόλευκο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0012763	20 kg	480 kg - 24 δοχεία	-	€ 4,23
0012762	5 kg	300 kg - 60 δοχεία	-	€ 5,08
0012765	1 kg	480 kg - 40 κιβώτια	12 πλ. δχ./χκ.	€ 5,35

ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ



SUPER LIME

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ

Περιγραφή: Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στην παρασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας που βασίζονται σε ανόργανες ενώσεις σε ξηρή μορφή, τα οποία στη συνέχεια αναμειγνύονται με νερό και βελτιωτικά πρόσθετα για χρήση στην οικοδομή. **Εφαρμογές:** Προστίθεται σε σοβάδες και λάσπη χτισίματος, εξαλείφοντας την ανάγκη για ασβεστοπολτό ή υδρασβέστη. Πλαστικοποιεί το κονίαμα χωρίς να προκαλεί διάβρωση στον οπλισμό. Επιπλέον, με τη χρήση του SUPER LIME αποτρέπεται η εμφάνιση πεταλιδών. **Κατανάλωση:** • Για πεταχτή και βασική στρώση σοβά αλλά και για λάσπη χτισίματος: 4 κιλά ξηρό Super Lime για κάθε 25 - 30 κιλά τσιμέντου. • Για μαρμαροσοβά: Σε μια τυπική συνταγή σε μπετονιέρα 3/4, αντικαθιστάτε τις 10 φτυαριές ασβεστοπολτό με 3 μόνο φτυαριές ξηρό Super Lime (περίπου 7 κιλά), προσθέτοντας οπωσδήποτε και 25 κιλά λευκό τσιμέντο. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0036402	30 kg	1.500 kg - 50 χαρτόσακοι	€ 613,60
0052825	4 kg	-	€ 1.000,00

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



ST 60 CEM

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ

Περιγραφή: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος σπατουλαρίσματος, ενισχυμένος με ρητίνες. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Αποτελεί ιδανική λύση για φινιρίσμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. **Εφαρμογές:** Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγισμα ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Κατάλληλος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. **Κατανάλωση:** 1,5 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0047953	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 725,00

GP CSII _ EN 998-1



STUCCO BIANCO

ΛΕΥΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Υπέρλεπτος, λευκός στόκος με ενισχυμένη σύνθεση τροποποιημένων πολυμερών, κατάλληλος για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. **Εφαρμογές:** Ιδανικό υλικό για σπατουλάρισμα, εξασφαλίζει άριστη εξομάλυνση επιφανειών όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν, σε κάθε περιβάλλον. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα, προσφέροντας λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βαφή. Δεν απαιτείται προηγούμενο αστάρωμα ή προετοιμασία της επιφάνειας. Αντικαθιστά τους παραδοσιακούς λαδόστοκους, τρίβεται χωρίς δυσκολία, δεν παρουσιάζει ρωγμές ή σβόλους, επιτρέπει τη διαπνοή και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Κατανάλωση: 1 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο	EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	EUROFIM EUROPEAN UNION CERTIFIED PRODUCT
0012693	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι	-	€ 610,00		
0012753	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.315,00		

GP CSII _ EN 998-1



STUCCO PASTE **NEO**

ΛΕΥΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Έτοιμος για χρήση, ακρυλικός ελαστικός στόκος σε μορφή λευκής πάστας. Εξαιρετική πρόσφυση και υψηλές αντοχές, με μεγάλη καλυπτικότητα. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να δημιουργεί ρωγμές. Τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο, προσφέροντας λεία και ανθεκτική τελική επιφάνεια. Μπορεί να βαφτεί με κάθε τύπο πλαστικού χρώματος ή βερνικοχρώματος. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων από σοβά ή μπετόν, καθώς και για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και επιφάνειες από ξύλο. **Κατανάλωση:** 1 kg / 2 - 3m². **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg	EUROFIM EUROPEAN UNION CERTIFIED PRODUCT
0064982	25 kg	900 kg - 36 δοχεία	€ 1,40	



 MARMOLINE
XPΩMATA





FLYING COLOURS INTERIOR

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περιγραφή: Πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας, που απλώνεται ομοιόμορφα και προσφέρει λεία, ματ και βελούδινη υφή στην επιφάνεια. Είναι άοσμο, διαθέτει εξαιρετική καλυπτικότητα και ευκολία στην εφαρμογή, ενώ αποτρέπει τη συσσώρευση ρύπων και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο και τον καθαρισμό. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για νέες ή υφιστάμενες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, είτε έχουν σπατουλαριστεί είτε όχι, καθώς και για ήδη βαμμένες επιφάνειες. **Κατανάλωση:** 13 - 14 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0012632	10 lt	330 lt - 33 πλ. δοχεία	-	€ 7,90
0012650	3 lt	240 lt - 80 πλ. δοχεία	-	€ 8,97
0012701	750 ml	-	6 πλ. δχ./χκ.	€ 10,20



UNI PAINT

ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περιγραφή: Πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων που απλώνεται με ευκολία, προσφέροντας μια κλασική, λεία και ματ επιφάνεια. Διακρίνεται για την καλή καλυπτικότητα του και την ευκολία κατά την εφαρμογή. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για νέες ή παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, είτε έχουν σπατουλαριστεί είτε όχι. **Κατανάλωση:** 13 - 14 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0009412	9 lt	297 lt - 33 πλ. δοχεία	-	€ 5,64
0012649	3 lt	240 lt - 80 πλ. δοχεία	-	€ 6,24
0012876	750 ml	-	6 πλ. δχ./χκ.	€ 7,86



FLYING COLOURS EXTERIOR

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περιγραφή: Ακρυλικό χρώμα εξωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας, που εφαρμόζεται εύκολα και δημιουργεί ματ, αδιάβροχη επιφάνεια με δυνατότητα διαπνοής. Ξεχωρίζει για την ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, την ευκολία στην εφαρμογή, την υψηλή καλυπτικότητα και την ανθεκτικότητα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για κάθε τύπο επιφάνειας από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, καθώς και για υφιστάμενες, ήδη βαμμένες, επιφάνειες. **Κατανάλωση:** 12 - 13 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0012629	10 lt	330 lt - 33 πλ. δοχεία	-	€ 9,10
0012648	3 lt	400 lt - 80 πλ. δοχεία	-	€ 10,31
0012706	750 ml	240 lt	6 πλ. δχ./χκ.	€ 11,67



UNI PAINT ACRYL

ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περιγραφή: Ακρυλικό χρώμα, για εξωτερικούς χώρους, με μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. **Εφαρμογές:** Ακρυλικό χρώμα νερού, κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές, που διακρίνεται για την καλή καλυπτικότητά του και την ευκολία στην εφαρμογή. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια, τόσο σε νέες όσο και σε επαναβαφόμενες επιφάνειες, ενώ αντέχει αποτελεσματικά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. **Κατανάλωση:** 13 - 14 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0013478	9 lt	297 lt - 33 πλ. δοχεία	-	€ 6,56
0013477	3 lt	240 lt - 80 πλ. δοχεία	-	€ 7,56
0013476	750 ml	-	6 πλ. δχ./χκ.	€ 9,27



SUPER PAINT

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Περιγραφή: Ακρυλικό, ελαστικό προστατευτικό και μονωτικό χρώμα, βασισμένο σε ελαστομερείς 100% ακρυλικές ρητίνες, που εγγυάται υψηλή και μακροχρόνια προστασία των εξωτερικών τοιχοποιιών. Προσφέρει ελαστικότητα, στεγανότητα, υδρατμοπερατότητα, δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε κάθε τύπο επιφάνειας, όπως σοβάς, μπετόν, τσιμεντοσανίδα και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί ελαστική μεμβράνη που καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές, προστατεύει από ρύπους και προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στη μονωτική μεμβράνη που σχηματίζεται. **Κατανάλωση:** 10 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/lt
0012645	10 lt	330 lt - 33 πλ. δοχεία	€ 9,84
0012668	5 lt	400 lt - 80 πλ. δοχεία	€ 10,63

ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



PAINT PRIMER MAX NEO

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Άοσμο, ημιδιαφανές αστάρι νερού, βασισμένο σε 100% ακρυλικές ρητίνες. Ενισχύει την εμφάνιση, την πρόσφυση και την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος. **Εφαρμογές:** Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για υδατοδιαλυτά χρώματα, προσφέροντας εύκολη εφαρμογή και υψηλή απόδοση. Είναι κατάλληλο και για αλκαλικές επιφάνειες, τις οποίες εμποτίζει και σταθεροποιεί, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 13 - 15 m²/lt. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/lt
0066005	10 lt	40 τμχ./400kg	€ 4,90



ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



L' AQUA PAINT

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή: Ριπολίνη νερού νέας γενιάς, άοσμη, κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για εφαρμογή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλινες, μεταλλικές (όπως αλουμίνιο, γαλβανιζέ), γυψοσανίδες ή επιφάνειες PVC. Ιδανικό για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, τοίχους, οροφές και κάθε είδους ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση σε παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και νοσοκομεία. **Κατανάλωση:** 10 - 11 m²/lt.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0024693	Λευκό Gloss	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 21,10
0024694	Λευκό Gloss	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 21,40
0024698	Λευκό Satin	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 21,10
0024697	Λευκό Satin	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 21,40



L' AQUA PRIMER

ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή: Βελατούρα νερού υψηλής ποιότητας, με σύνθεση σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανική για εφαρμογή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. **Εφαρμογές:** Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ κ.ά.), γυψοσανίδα και PVC. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για τη ριπολίνη νερού MARMOLINE L' AQUA PAINT. **Κατανάλωση:** 8 - 10 m²/lt. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0024690	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 18,73
0024692	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 19,02



METALWOOD

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΗ

Περιγραφή: Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας με αντισκωριακή δράση, που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή σκληρότητα. Αντέχει στα χτυπήματα και τη φθορά, διατηρώντας τη γυαλάδα και την απόχρωσή του αναλλοίωτες.

Εφαρμογές: Κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αμαξώματα και έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διακρίνεται για την εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και το κιτρίνισμα, προσφέροντας άψογο τελικό αποτέλεσμα. **Κατανάλωση:** 8 - 10 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0024676	Λευκό	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 17,25
0024677	Λευκό	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 17,83
0024678	Κυπαρισσί	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 16,65
0024679	Κυπαρισσί	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 17,53
0024680	Μαύρο	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 16,05
0024681	Μαύρο	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 14,57



RUST OFF

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Περιγραφή: Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι υψηλής αντοχής, κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες. Περιέχει συνθετικές ρητίνες που εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσφυση. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και αντοχή ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Κατανάλωση: 8 - 10 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0024705	Καφέ	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 13,08
0024707	Καφέ	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 13,67
0024708	Γκρι	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 13,97
0024709	Γκρι	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 14,27



ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



BYZANTINO

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗ

Περιγραφή: Φυσικό χρώμα με βάση τον παλαιωμένο σβησμένο ασβέστη, με εξαιρετικές αντιμυκηλικές ιδιότητες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. **Εφαρμογές:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε πορώδη νέα επιφάνεια τοίχου η οποία δεν έχει βαφτεί. Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί ακρυλικό ή άλλο υλικό που τις έχει καταστήσει μη-πορώδεις/αδιάβροχες (π.χ. «πλαστικό» χρώμα, λαδομπογιά κ.τ.λ.).

Ενδεικτική κατανάλωση: 12 - 14 m²/lt/στρώση.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/lt
0012642	10 lt	330 lt - 33 τεμ.	€ 9,81
0012643	3 lt	240 lt - 80 τεμ.	€ 11,36



 **MARMOLINE**

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ





VELVET DECO PREMIA COARSE

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

Περιγραφή: Έτοιμη προς χρήση, χονδρόκοκκη, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας, κατάλληλη ως βάση αλλά και ως τελική στρώση για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Δεν παρουσιάζει ρωγμές, έχει υψηλή αντοχή στην τριβή, εξαιρετική εργασιμότητα και προσφέρει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Παρέχεται η δυνατότητα χρωματισμού. **Εφαρμογές:** Ενδείκνυται για εφαρμογή, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό και παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού). Επίσης εφαρμόζεται σε τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες σε χώρους καθιστικού, όπως κουζίνες, σαλόνια, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα, αποθήκες και γραφεία. Είναι κατάλληλη και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0048173	15 kg	495 kg - 33 πλ. δοχεία	€ 5,35
0065394	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 5,90



EN 1504-2



VELVET DECO PREMIA FINE

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

Περιγραφή: Λευκή, λεπτόκοκκη, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας, έτοιμη για χρήση, που εφαρμόζεται ως τελική στρώση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Δεν παρουσιάζει ρωγμές, διαθέτει υψηλή αντοχή στη φθορά, εξαιρετική εργασιμότητα και προσφέρει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Παρέχεται η δυνατότητα χρωματισμού. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για εφαρμογή, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό και παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού), καθώς και σε τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες σε χώρους όπως κουζίνες, σαλόνια, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα, αποθήκες και γραφεία. Ενδείκνυται επίσης για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατανάλωση: 0,8 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0048175	15 kg	495 kg - 33 πλ. δοχεία	€ 4,56
0065399	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 5,25



EN 1504-2



VELVET DECO SUPERIA FLEX

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Περιγραφή: Χονδρόκοκκη, τσιμεντοειδούς βάσης, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής, κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους. Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη υδατοαπωθητικότητα, την εξαιρετική πρόσφυση και την αντοχή στη φθορά. **Εφαρμογές:** Τοποθετείται ως υπόστρωμα ενίσχυσης της VELVET DECO SUPERIA FINISH, σε πάχος 3-5 mm πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα και μπορεί να συνδυαστεί με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα. Ιδανική για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών με λεία και υψηλής αισθητικής τελική όψη. Εφαρμόζεται σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε ειδικές κατασκευές. **Κατανάλωση:** 1,25 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0023385	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 1.290,00
0023443	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι	€ 2.625,00



GP CSIV W₂ _ EN 998-1
CT C7 F3 _ EN 13813



VELVET DECO SUPERIA FINISH

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Περιγραφή: Λεπτόκοκκη, τσιμεντοειδούς βάσης, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής, ιδανική ως τελική στρώση για δάπεδα και τοίχους. Διακρίνεται για την εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα, την άριστη πρόσφυση, την αντοχή στη φθορά και το βελούδινο φινιρίσμα που προσφέρει. **Εφαρμογές:** Ενδείκνυται για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών με λεία και ιδιαίτερη τελική όψη, προσδίδοντας υψηλή αισθητική. Κατάλληλη για εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και για ειδικές κατασκευές. **Κατανάλωση:** 0,6 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0023384	20kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 1.380,00
0023446	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι	€ 2.070,00



GP CSIV W₁ _ EN 998-1
CT C12 F4 _ EN 13813



VELVET DECO SUPERIA RESIN

ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Περιγραφή: Πολυμερές γαλάκτωμα υψηλών επιδόσεων για τη συνολική αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών της πατητής τσιμεντοκονίας. Η προσθήκη του εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, αυξάνει τις αντοχές και προσδίδει εξαιρετική ελαστικότητα, αποτρέποντας αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρωγμές. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για την ενίσχυση των προϊόντων πατητής τσιμεντοκονίας τσιμεντοειδούς βάσης VELVET DECO SUPERIA FLEX και VELVET DECO SUPERIA FINISH. **Χρώμα:** Διαφανές.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0023388	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	-	€ 7,69
0023389	1 kg		12 kg - 12 τμχ./χκ.	€ 8,79

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ



POWDER COLOUR

ΦΥΣΙΚΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ

Περιγραφή: Οικολογικές, φυσικές χρωστικές που προέρχονται από φυσικά μεταλλικά οξείδια, ασφαλείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διατίθενται σε 8 βασικές αποχρώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων τελικών χρωμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, προσφέροντας ανθεκτικό χρώμα που δεν αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία ή τις εξωτερικές συνθήκες. **Κατανάλωση:** Ανάλογα με την επιλογή χρωματισμού. **Διάθεση:** 250 gr. **Χαρτοκιβώτια:** 1,5 kg - 6 δχ./χκ.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Χρώμα	Τιμή/kg
0012614	W Λευκό	€ 21,20
0012612	E Μπεζ - Καφέ	€ 21,20
0012610	T Καφέ	€ 28,62
0012616	Y Ωχρα	€ 21,20
0012609	R Κόκκινο	€ 22,26
0012613	B Μαύρο	€ 22,26
0012611	G Πράσινο	€ 59,36
0012615	C Μπλε	€ 207,00



MST 22

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών της MARMOLINE σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά κ.τ.λ. Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. **Κατανάλωση:** 150 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0012330	20 kg	480 kg - 24 πλ. δοχεία	€ 3,35
0012329	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 4,15



PRO CONTACT

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Περιγραφή: Ειδικό αστάρι έτοιμο προς χρήση, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει τραχύτητα στο υπόστρωμα, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή. Είναι κατάλληλο για κοινά υποστρώματα με λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι πρόσφυσης σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως εμφανές σκυρόδεμα, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρου και επιφάνειες τοιχοποιίας που πρόκειται να σοβατιστούν. Σε τοιχοποιίες, διασφαλίζει άριστη πρόσφυση του σοβά που θα εφαρμοστεί στη συνέχεια. Επιπλέον, αποτελεί εξαιρετικό υπόστρωμα (συνδετικό υλικό) για δάπεδα χαμηλής απορροφητικότητας, διευκολύνοντας το γέμισμα δαπέδων και την επικόλληση πλακιδίων. **Κατανάλωση:** 300 - 400 gr/m². **Χρώμα:** Κόκκινο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0012313	20 kg	320 kg - 16 πλ. δοχεία	€ 3,53
0012607	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 3,75

ΟΠΛΙΣΜΟΣ



FIBERGLASS MESH 60

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό λευκό υαλόπλεγμα 60 gr/m², για την ενίσχυση των υγρών συστημάτων στεγανοποίησης και πατητής τσιμεντοκονίας. **Εφαρμογές:** Αντιαλκαλικό λευκό υαλόπλεγμα (60 gr/m²) για την ενίσχυση των υγρών συστημάτων στεγανοποίησης (AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID) καθώς και για την ενίσχυση των συστημάτων πατητής τσιμεντοκονίας (VELVET DECO SUPERIA και VELVET DECO PREMIA). **Κατανάλωση:** 1,1 m/m². **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m
0064825	50 m / ρολό	54 ρολά 2.700 m ²	€ 1,20





VELVET STONE

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή: Ακρυλικής βάσης, διαφανές βερνίκι εμποτισμού και προστασίας, κατάλληλο για πέτρες & πορώδεις επιφάνειες. Προστατεύει την επιφάνεια της πέτρας από την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει (περιέχει φίλτρα UV), δεν ξεφλουδίζει. **Εφαρμογές:** Προσφέρει μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια. Είναι ιδανικό επίσης και για τη σφράγιση σταμπωτών δαπέδων, δαπέδων από μπετό καθώς και για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, έτσι ώστε ρύποι από οικιακούς λεκέδες να μην την ποτίζουν και να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνειες από πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσικά πετρώματα. **Κατανάλωση:** 5 - 8 m²/lt. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/lt
0012332	5 lt	€ 13,36
0012331	1 lt	€ 15,05



VELVET LIQUID PU

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Περιγραφή: Διαφανής πολυουρεθάνη αλειφατικής βάσης, ενός συστατικού και χωρίς διαλύτες, με σατινέ ή ματ φινίρισμα. Πολυμερίζεται με την υγρασία του περιβάλλοντος, σχηματίζοντας μια ενιαία, ελαστική και υδρόφοβη μεμβράνη που προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και σε μηχανικές καταπονήσεις. **Εφαρμογές:** Ιδανική ως προστατευτική επίστρωση για τις διακοσμητικές επιφάνειες πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. Εφαρμόζεται εύκολα σε δάπεδα, τοίχους και διάφορες επιφάνειες σε οικίες, γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια, αποθήκες, χώρους παραγωγής και εκθεσιακού χώρου. Βελτιώνει και διακοσμεί την επιφάνεια, δεν κιτρινίζει και προσφέρει βατή επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα. **Κατανάλωση:** 100 - 200 g/m². **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0015230	1 lt	16 μεταλλικά δοχ./χκ.	€ 52,79



VELVET AQUA PU W

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΑΤ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Περιγραφή: Διο συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθάνικό βερνίκι υδατικής βάσης, ιδανικό για προστασία διακοσμητικών επιχρισμάτων (συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας), τεχνοτροπιών, ξύλινων επιφανειών και ορυκτών υποστρωμάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. **Εφαρμογές:** Λειτουργεί ως διαφανής προστατευτική επίστρωση για επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO, προσφέροντας επιπλέον σταθερότητα στο χρώμα. Εφαρμόζεται σε τεχνοτροπίες όπως απομίμηση μετάλλου, ορυκτών υποστρωμάτων και σκυροδέματος, με εφέ σκουριάς, σκαπιταριστά, stencil κ.ά. Ενδείκνυται επίσης για ξύλινες επιφάνειες (παρκέ) και εφαρμογές επιπλοποιίας, προσδίδοντας βελούδινη υφή και ματ εμφάνιση, καθώς και για ορυκτά δάπεδα (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.α.), εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα από ελαστικά.

Κατανάλωση: 100 - 200 g/m². **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0046483 A+B	5 kg	€ 26,27

 **MARMOLINE**
ΔΑΠΕΔΑ





FLOW SL 500

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ, 1 - 10 mm

Περιγραφή: Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων, που προσφέρει εξαιρετική εξομάλυνση του υποστρώματος και διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές του, την άριστη πρόσφυση, την πολύ καλή εργασιμότητα, τη γρήγορη σκλήρυνση και τη χαμηλή συρρίκνωση. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 1 έως 10 mm.

Εφαρμογές: Ενδείκνυται για τη δημιουργία επίπεδης και ανθεκτικής επιφάνειας σε υποστρώματα δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.ά., έτοιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα να δεχθεί επικάλυψη με οποιοδήποτε τύπο πλακιδίων, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο ή μοκέτα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τελική επιφάνεια σε δευτερεύοντες χώρους (όπως αποθήκες, πατάρια, υπόγεια) και είναι κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012327	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι	€ 1.320,00



CT C40 F7 _ EN 13813



FLOW SL 1000

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ, 10 - 30 mm

Περιγραφή: Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων, κατάλληλο για τη δημιουργία επίπεδης και ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.τ.λ. Ιδανικό για γρήγορες επισκευές και εφαρμογές χάρη στην ταχεία σκλήρυνσή του. Ενδείκνυται για εφαρμογές πάχους 10 έως 30 mm.

Εφαρμογές: Ενδείκνυται για τη δημιουργία λείας και ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.ά. Χρησιμοποιείται επίσης για γέμισμα κοιλοτήτων και επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώματα. Ιδανικό για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την επικόλληση πλακιδίων, μαρμάρου, ξύλινου ή πλαστικού δαπέδου, μοκέτας. Κατάλληλο επίσης για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και μπορεί να αποτελέσει τελική επιφάνεια σε δευτερεύοντες χώρους όπως αποθήκες, πατάρια, υπόγεια. Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0047959	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι	€ 1.470,00



CT C40 F7 _ EN 13813

Κατόπιν παραγγελίας



FLOW 200

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 1 - 3 cm

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, βασισμένο σε φαιό τσιμέντο Portland και ενισχυμένο με ειδικά διαβαθμισμένα αδρανή και πρόσθετα που βελτιώνουν την πρόσφυση σε απαιτητικές επιφάνειες και τις ρεολογικές του ιδιότητες. Δεν περιέχει ασβέστη και απαιτεί μόνο ανάμιξη με νερό. Προσφέρει επίπεδη και ανθεκτική επιφάνεια, κατάλληλη για επικάλυψη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 1 έως 3 εκατοστά. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για γέμισμα και εξομάλυνση δαπέδων, παρέχοντας τελική επιφάνεια έτοιμη για τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανίτη. Ενδείκνυται για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως μπαλκόνια, δώματα και ταράτσες. Δεν παρουσιάζει ρωγμές και προσφέρει εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική τελική επιφάνεια.

Κατανάλωση: 16 - 18 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0058394	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 380,00



CT C5 F2 _ EN 13813



GB 30

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 3 - 15 cm

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση τσιμεντοκονίαμα γεμίσματος δαπέδων, βασισμένο σε φαιό τσιμέντο Portland, διαβαθμισμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Ιδανικό για γέμισμα, διαμόρφωση ρύσεων και πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 3 έως 15 cm. Δεν περιέχει ασβέστη. Απαιτεί μόνο ανάμιξη με νερό και ανάδευση με μηχανικό αναδευτήρα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για γέμισμα, αλφάδιασμα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, δώματα, ταράτσες, κ.λπ.). Χρησιμοποιείται και για γέμισμα πάνω σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Δεν ρηγματώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώσεις. Το συνιστώμενο πάχος εφαρμογής είναι από 3 έως 15 εκατοστά. Κατάλληλο υπόστρωμα για διαμόρφωση κλίσεων πριν από υγρομόνωση με AQUATA ELASTIC ή AQUATA SEAL 100 σε δώματα.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0049323	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 275,00



CT C12 F4 A6 _ EN 13813



GB 250

ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ

Περιγραφή: Έτοιμο, ξηρό, προ-αναμεμιγμένο γαρμπιλομπeton με βάση τσιμέντο Portland, άμμο και γαρμπίλι σκυροδέματος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του οπλισμού. Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη μόνο νερού. **Εφαρμογές:** Μετά την ανάμιξή του με το νερό χρησιμοποιείται για γέμισμα των οπλισμένων καλουπιών των οριζόντιων σενάζ και πρεκιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες οικοδομικές εργασίες και όπου απαιτείται γαρμπιλομπeton υψηλών αντοχών.

Κατανάλωση: 2 tn κονιάματος για γέμισμα 1m³. **Χρώμα:** Γκρι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0048955	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 295,00



CT C25 F4 _ EN 13813

HPD Published



PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)

ΗΜΙΕΤΟΙΜΟ, ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΛΙΤΗ

Περιγραφή: Ημιέτοιμο προϊόν ελαφροσκυροδέματος με βάση τον διογκωμένο περλίτη, με θερμο-ηχομονωτικές ιδιότητες. **Εφαρμογές:** Ύστερα από ανάμιξη με τσιμέντο και νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιμεντοκονία, σε γεμίσματα και επιστρώσεις δαπέδων, και σε διαμόρφωση ρύσεων σε ταράτσες. Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν άριστη αντλησιμότητα και ευκολία στη διάστρωση. Έχει άριστη σχέση βάρους με μηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω της μπορούν απευθείας να επικολληθούν πλακίδια, γρανίτης κ.λπ. Η αντοχή της σε θλίψη μπορεί να φτάσει και τα 80 kg/m², ανάλογα με την ποσότητα τσιμέντου που θα χρησιμοποιήσετε στην ανάμιξη. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων. **Κατανάλωση:** Ενδεικτικά ανάμιξη 1m³ PERLITE MIX BETON με 330 kg τσιμέντο και 200 kg νερό. **Διάθεση:** 50 lt. **Παλέτα:** 2 m³ - 40 σάκοι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Τιμή/m ³
0046190	€ 52,00/m ³
0012752 (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)	€ 58,00/m ³



PERLOROCK 3 & 5

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΛΙΤΗΣ 0 - 3 mm / 0 - 5 mm ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Ορυκτός περλίτης, ο οποίος με μηχανική επεξεργασία, μας δίνει ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η επεξεργασία συνίσταται σε θέρμανση του περλίτη σε υψηλή θερμοκρασία (800 - 1200°C), με την οποία το υλικό διογκώνεται δημιουργώντας λευκούς κόκκους με πλήθος κλειστών κυψελών στο εσωτερικό τους. Οι κυψέλες αυτές προσδίδουν στο PERLOROCK 3 τις μονωτικές του ιδιότητες. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή περλιτοδέματος, δηλαδή ελαφροσκυροδέματος το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ρύσεων (γεμίσματα δαπέδων - ταρατσών), έχοντας τα πλεονεκτήματα των μονωτικών ιδιοτήτων του διογκωμένου περλίτη.

Κατανάλωση: 240 - 290 lt / 250 - 300 kg/m³ τσιμέντου. **Διάθεση:** 100 lt. **Παλέτα:** 3,8 m³ - 38 σάκοι.



Κωδικός

0046175 _ PERLOROCK 3

0046174 _ PERLOROCK 5

Τιμή/m³

€ 53,50/m³

€ 58,10/m³

EN 13055-1

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



HARD TOP Q

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Σκληρυντικό επιφανείας σκυροδέματος, βασισμένο σε τσιμέντο υψηλής αντοχής, ειδικά διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται για την επιφανειακή σκλήρυνση δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίες που απαιτούν υψηλές μηχανικές αντοχές, όπως αντοχή σε τριβή και κρούση. Ενδείκνυται για δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, υπόγειων χώρων, αποθηκών, συνεργείων, μηχανουργείων, χώρων στάθμευσης ή φόρτωσης - εκφόρτωσης, διαδρόμους, αντιολισθητικές ράμπες κ.ά. **Κατανάλωση:** 2 - 5 kg/m². **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός

0012683

Διάθεση

25 kg

Παλέτα

1.350 kg - 54 χαρτόσακοι

Τιμή/Τόνο

€ 635,00

CT C60 F7 AR2 _ EN 13813

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



MSF 20 NEO

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Περιγραφή: Ρητινούχα υδατική διασπορά με υψηλή ικανότητα διείσδυσης. Όταν εφαρμόζεται σε δάπεδα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονίες, τα σφραγίζει αποτελεσματικά και αποτρέπει τον σχηματισμό σκόνης. Το MSF 20 λειτουργεί επιπλέον ως επιφανειακός σκληρυντής σε εύθρυπτα δάπεδα και επιφάνειες, ενισχύοντας την αντοχή τους στην τριβή και περιορίζοντας τη φθορά. Ταυτόχρονα, μειώνει την απορροφητικότητα των δαπέδων, συμβάλλοντας στον ευκολότερο και αποδοτικότερο καθαρισμό τους. **Εφαρμογές:** Το MSF 20 εφαρμόζεται σε δάπεδα σκυροδέματος και τσιμεντοκονίες σε χώρους όπως υπόγεια, αποθήκες και χώροι στάθμευσης με ελαφρά κυκλοφορία. Είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εφαρμογές. **Κατανάλωση:** 100 - 200 g/m².



Κωδικός

0066093

Παλέτα

40 τμχ./400 kg

Τιμή/Τόνο

€ 4,04





TOPCOAT EP

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ

Περιγραφή: Δύο συστατικών, έγχρωμη εποξειδική βαφή χωρίς διαλύτες, με κύρια βάση χαμηλού ιξώδους εποξειδική ρητίνη και σκληρυντή. Διατίθεται σε αποχρώσεις RAL του συστήματος TOPCOAT EP. **Εφαρμογές:** Ιδανική ως προστατευτική και διακοσμητική βαφή για βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος και επιφάνειες με υψηλό πορώδες, όπως μωσαϊκά ή εποξειδικά τσιμεντοκονιάματα. Κατάλληλη για χώρους με έντονες καταπονήσεις, όπως εργοστάσια, αποθήκες (logistics) και χώρους στάθμευσης, βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων και παρόμοιες εφαρμογές. Συστήνεται η εφαρμογή σε 2 - 3 στρώσεις. **Κατανάλωση:** 250 g/m². **Χρώμα:** RAL 7040 (διαθέσιμο και σε άλλες αποχρώσεις).



Κωδικός

0040579

Διάθεση

10 kg

Τιμή/kg

€ 21,00

Κατόπιν παραγγελίας

EN 1504-2



DURA EP INJECTION 1 - 3

ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Περιγραφή: Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με εξαιρετική διεισδυτικότητα. Σχεδιασμένη για πολλαπλές εφαρμογές, λειτουργεί ως κορυφαίας ποιότητας συνδετικό μέσο, ενέσιμο υλικό επισκευών, αλλά και ως αστάρι προετοιμασίας επιφανειών. Κατάλληλο για εφαρμογές σε ρωγμές σκυροδέματος, με εύρος πλάτους από 1,0 έως 3,0 mm. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως: • Γέφυρα πρόσφυσης (Νέο με Παλιό Σκυρόδεμα): Εξασφαλίζει ισχυρή συνάφεια μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης. • Εποξειδικό Αστάρι: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων δαπέδων. • Αγκυρώσεις: Ιδανικό για την πάκτωση κατακόρυφων βλήτρων και ντιζών σε οριζόντιες επιφάνειες σκυροδέματος. • Ενέσιμη Ρητίνη (EN 1504-5): Πιστοποιημένο σύστημα για τη σφράγιση και αποκατάσταση ρωγμών σε σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους από 1,0 έως 3,0 mm. **Ενδεικτική κατανάλωση:** Ως γέφυρα συνάφειας & ενισχυτικό πρόσφυσης (σε πυκνόπορα ή πορώδη υποστρώματα): ~0,300 - 0,500 kg/m². **Χρώμα:** Μελί.



Κωδικός

0070426 Συστ. Α

Διάθεση

0,75 kg

Τιμή/kg

-

Κωδικός

0070428 Συστ. Α

Διάθεση

2,25 kg

Τιμή/kg

-

0070427 Συστ. Β

0,25 kg

-

0070429 Συστ. Β

0,75 kg

-

0069490 Α+Β

1 kg

€ 19,00

0069493 Α+Β

3 kg

€ 15,80

EN 1504-5



ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ
AQUATA	GD10	11
AQUATA 240	GD10	11
AQUATA ELASTIC	GD10	11 _ 12
AQUATA FL	GD10	11
AQUATA PU 35	GD25	15 _ 51
AQUATA SEAL 100	GD9	13
AQUATA SEAL 200 HYBRID	GD9	12
AQUATA SEAL 300 PU	GD27	12
AQUATA SEAL 400	GD27	12
ARCO PERFOR VFF	GD27	18
ARMOS 0 - 2mm	GD1	24
ARMOS 1 - 6mm	GD1	25
ARMOS 6 - 20mm	GD1	26
ARMOS EPOXY 2 - 12mm	GD1	23
ARMOS EPOXY EASY 1 - 15mm	GD1	23
BENEDIEN PFF	GD27	18
BENEDIEN PMGF	GD27	18
BENEDIEN PMWF	GD27	18
BENEDRAIN G400	GD26	18
BENEGUM GARDEN PFF5	GD27	17
BENEGUM PFF	GD27	18
BENEGUM PMGF	GD27	17
BITUCOAT	GD27	16
BITUMASTIC	GD27	16
BITUPRIMER	GD27	16
BP-ETICS	GD22	41
BP-ETICS PLUS	GD22	42
BP 115	GD6	54
BS 18	GD19	47
BYZANTINO	GD5	62
CM 40	GD15	26
CONNECT	GD25	50
DECOR SV 010	GD6	53
DURA ANCHOR	GD27	49
DURA EP FLUID	GD19	35
DURA EP INJECTION 1 - 3	GD27	48 _ 72
DURA EP INJECTION 3 - 5	GD27	48
DURA EP PASTE	GD27	48

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ
EASY GEL 90	GD2	21
EASY SET 80	GD2	21
EPS 80	GD22	39 _ 40
EPS 100	GD22	39 _ 40
EPS 150	GD22	41
EPS 200	GD22	40
FIBERGLASS MESH 110	GD23	14
FIBERGLASS MESH 330gr	GD23	31
FIBERGLASS MESH 60	GD23	14 _ 66
FIBERGLASS MESH 80	GD23	14
FIBERGLASS MESH MONOSIS 160gr	GD23	33
FIBERGLASS MESH MONOSIS 330gr	GD23	33
FIBRANxps ETICS BT - ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ	GD22	44
FIBRANxps ETICS GF - ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ	GD22	43
FIBRANxps MAESTRO - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	GD22	45
FIBRANxps 300 - L ΔΩΜΑΤΩΝ	GD22	43
FIXPLUG-8	GD23	35
FK 202 GEL	GD7	29
FK 202 ORGANIC	GD7	29
FK 204	GD7	30
FLEX 2000	GD2	20
FLEX 2200 GEL	GD2	20
FLEX 3000	GD2	20
FLOW 200	GD20	69
FLOW SL 500	GD20	69
FLOW SL 1000	GD20	69
FLUIDCRETE	GD19	47
FLYING COLOURS EXTERIOR	GD11	60
FLYING COLOURS INTERIOR	GD12	60
FOAM 2 SEAL	GD25	51
FP 140	GD6	53
GB 250	GD20	70
GB 30	GD20	70
GN 30	GD5	50 _ 55
HARD TOP Q	GD20	71
HI SIL	GD25	15 _ 51
KD07-WW	-	36
KL 101	GD15	26
KM 100	GD2	22
KMH	GD23	36
KSV	GD23	36

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ
L'AQUA PAINT	GD24	61
L'AQUA PRIMER	GD24	61
LINO15	GD23	37
LM 400	GD15	22
LTX08	GD23	34
LMX08	GD23	35
M STEEL 44	GD19	48
MARMOLINE XPS ETICS	GD22	43
MARMOLINE XPS ΔΩΜΑΤΩΝ	GD22	42
MARMOLINE XPS ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	GD22	45
MARMOLINE XPS ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ	GD22	44
MCL 200	GD14	27
METALWOOD	GD24	62
MONO SV 100	GD6	54
MP 10	GD4	57
MP 20	GD4	56
MPLAST 80	GD4	56
MS 33	GD9	14
MSF 20	GD18	71
MST 10C	GD3	31
MST 11	GD3	31
MST 22	GD9	13_ 66
MST 30 PU	GD27	13
MST 40 EP	GD27	13
PAINT PRIMER MAX	GD30	61
PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)	-	70
PERLOROCK 3 & 5	-	71
POWDER COLOUR	GD17	65
PRO CONTACT	GD3	56_ 66
PYRO PRO	GD15	26
REPACRETE	GD19	47
RUST OFF	GD24	62
SB TAPE	GD9	15
SR TAPE	GD9	15
ST 60 CEM	GD16	50_ 57
STUCCO BIANCO	GD16	58
STUCCO PASTE	GD16	58
SUPER 100	GD2	21
SUPER LIME	GD31	57
SUPER PAINT	GD11	14_ 61

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ
SV1	GD6	54
SV101	GD5	49_55
SV103	GD5	49_55
SV2	GD6	53
SV3	GD6	53
SV60	GD6	54
SVR MAX	GD8	33
SVR PREMIUM	GD8	32
SVR SILICONE	GD8	32
SVR SPECIAL	GD8	33
TCL 100	GD14	27
TDP-060	GD23	36
TDX-90	GD23	36
THERMODRIVE V2-8	GD23	35
THERMOFOAM 2 SEAL	GD25	30
THERMOGREY	GD7	30
THERMOWHITE	GD7	29
THIXOCRETE	GD19	47
TOOL THERMODRIVE V2	GD23	35
TOPCOAT EP	GD28	72
UNI PAINT	GD12	60
UNI PAINT ACRYL	GD11	60
UNIVERSAL	GD2	22
VELVET AQUA PU W	GD18	67
VELVET DECO PREMIA COARSE	GD17	64
VELVET DECO PREMIA FINE	GD17	64
VELVET DECO SUPERIA FINISH	GD17	65
VELVET DECO SUPERIA FLEX	GD17	64
VELVET DECO SUPERIA RESIN	GD17	65
VELVET LIQUID PU	GD18	67
VELVET STONE	GD18	67
WBSW	GD23	37
WSR-T	GD23	37
ΓN PVC / F 2,5m	GD23	34
ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NP PVC/F	GD23	34
Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180	GD23	34
ΣΔ-ALU	GD23	34

Επικοινωνήστε μαζί μας:**Τεχνική Υποστήριξη**

Τηλέφωνο: 22950 22225 (εσωτ.: #439) _ Ιστοσελίδα MARMOLINE: στο section «Ρωτήστε τους Ειδικούς» _ e-mail: info@nordia.gr

Κεντρικά Γραφεία & Εργοστάσιο _ Customer Care

Διεύθυνση: Εργοστάσιο MARMOLINE, 1^ο χλμ. Λεωφ. Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 190 11 Μαλακάσα

Τηλέφωνο: 22950 22225 (εσωτ.: #410 / #400) _ e-mail: info@nordia.gr

Κέντρο Διανομής Βορείου Ελλάδος

Διεύθυνση: 10^ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νεοχωρούδας, 57008 Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310 780879 (εσωτ.: #800) _ e-mail: info@nordia.gr

www.marmoline.gr

Τραπεζικοί λογαριασμοί:**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR27 0110 7110 0000 7114 7048 004

EUROBANK

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR61 0260 2340 0004 4020 0458 430

ALPHA BANK

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR60 0140 1530 1530 0232 0006 337

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR52 0172 0240 0050 2408 8844 755

Οι προαναφερθείσες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Για κάθε είδους τεχνική πληροφορία αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της MARMOLINE συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα marmoline.gr ή το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (22950 22225 / info@nordia.gr). Η NORDIA - MARMOLINE διατηρεί το δικαίωμα της χωρίς προειδοποίηση ανανέωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών και φυλλαδίων των προϊόντων της. Η πιο πρόσφατη έκδοση αναιρεί την προηγούμενη. Οι τελευταίες ενημερώσεις αναφορικά με τα προϊόντα MARMOLINE φιλοξενούνται πάντοτε στην ιστοσελίδα marmoline.gr. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, ανατύπωση και διανομή του παρόντος τιμοκαταλόγου, χωρίς γραπτή άδεια της εταιρείας NORDIA - MARMOLINE.

