

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE LM 400

Αφορά MARMOLINE LM 400 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενη χρήση: Κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G)**Κατασκευαστής:**

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής**Σύστημα AVCP** (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 2+**Εναρμονισμένο πρότυπο :** EN 998-2:2016**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** TÜV HELLAS (TÜV NORD) - (0654)**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	M10	EN 998-2:2016 § 5.4.1 EN 1015-11
Αντοχή διάτμησης	0,15 N/mm ²	EN 998-2:2016 § 5.4.2.1.b Annex.C (βάσει πίνακα)
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση A1	EN 998-2:2016 § 5.4.8 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0%)
Υδαταπορρόφηση	≤ 0,5 kg/m ² min ^{0.5}	EN 998-2:2016 § 5.4.3 EN 1015-18
Διαπερατότητα υδρατμών (μ)	15/35	EN 998-2:2016 § 5.4.4 EN 1745:2012, table A12 (βάσει πίνακα)
Θερμική αγωγιμότητα	0,60 W/mK (λ _{10,dry} P=50%)	EN 998-2:2016 § 5.4.6 EN 1745:2012, table A12 (βάσει πίνακα)
Περιεκτικότητα σε χλωρίδια	≤ 0,1%	EN 998-2:2016 § 5.5.2 EN 1015-17
Διάρκεια εργασιμότητας νωπού κονιάματος	130 min	EN 998-2:2016 § 5.2.1 EN 1015-9
Ανθεκτικότητα	NPD	EN 998-2:2016 § 5.4.7
Επικίνδυνες ουσίες	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	EN 998-2:2016 § 5.4.9

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6916420 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99827319 - Α.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005705101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars