

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE AQUATA SEAL 300 PU

Αφορά MARMOLINE AQUATA SEAL 300 PU όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης.

Προβλεπόμενες χρήσεις: Υγρό στεγανωτικό στέγης με βάση την πολυουρεθάνη

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 3

Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: EAD 030350-00-0402

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Επίδοση		Τεχνική προδιαγραφή	
		Χωρίς ενίσχυση:	Ενίσχυση με πολυεστερικό ύφασμα:		
Απόδοση στέγης στην εξωτερική πυρκαγιά		F _{Roof}		EAD 030350-00-0402 §2.2.1 EN 13501-5	
Αντιδραση στη φωτιά		Κλάση E		EAD 030350-00-0402 §2.2.2 EN 13501-1	
Επικίνδυνα συστατικά		NPD		EAD 030350-00-0402 §2.2.3	
Υδατοστεγανότητα		Στεγανό		EAD 030350-00-0402 §2.2.5	
Αντοχή σε φορτία ανέμου		≥ 50 kPa		EAD 030350-00-0402 §2.2.6	
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών		μ ~ 1900	μ ~ 1600	EAD 030350-00-0402 §2.2.4	
Αντοχή σε μηχανικές βλάβες (μη συμπίεσιμα υποστρώματα)		P1 (χαμηλή)	P1 ως P4 (χαμηλή ως υψηλή)	EAD 030350-00-0402 §2.2.7	
Αντοχή στην καταπόνηση		W3	W2	EAD 030350-00-0402 §2.2.8	
Αντοχή στις επιπτώσεις της	Χαμηλής θερμοκρασίας επιφάνειας	TL4 (-30°C)		EAD 030350-00-0402 §2.2.9	
	Υψηλής θερμοκρασίας επιφάνειας	TH3 (+80°C)	TH4 (+90°C)		
Διάρκεια ζωής (αντοχή στη γήρανση)		W3 (25 έτη)	W2 (10 έτη)	EAD 030350-00-0402 §2.2.10.1 -2.2.10.3	
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία με παρουσία υγρασίας (κλιματικές συνθήκες)		M και S (ήπιες ως και ακραίες)		EAD 030350-00-0402 §2.2.10.2	
Αντοχή στις ρίζες των φυτών		NPD		EAD 030350-00-0402 §2.2.11	
Επιπτώσεις από διαφορετικές	στους + 3°C	Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό	3,31 MPa	5,75 MPa	EAD 030350-00-0402 §2.2.12
		Επιμήκυνση	289%	25,3%	

συνθήκες εφαρμογής		Δυναμική εισχώρηση	P4		
	στους + 40°C	Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό	3,1 MPa	6,72 MPa	
		Επιμήκυνση	226%	32,5%	
		Δυναμική εισχώρηση	P4		
Ημερήσιοι αρμοί		1,33 MPa	1,5 MPa	EAD 030350-00-0402 §2.2.13	
Ολισθηρότητα		NPD		EAD 030350-00-0402 §2.2.14	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 5/9/2024

“NORDIA A.E.”
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
 ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ.152 33
 Α.Μ.Π.: 5708 - Α.Π.Α. 10 6896 30 & 22050 22225
 Α.Φ.Μ.: 999211249 - Α.Φ.Υ. Ο.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 Α.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
 ΓΕΜΗ: 005765101000

Βιβή Δηλαβέρη
 Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.