

# CHRYSO® Plast GR 80

Υπερρευστοποιητής - Πλαστικοποιητής - Επιβραδυντής



## Περιγραφή προϊόντος

Το CHRYSO Plast GR είναι πρόσθετο σκυροδέματος το οποίο επιτρέπει τη διασπορά των κόκκων τσιμέντου. Έτσι διευκολύνεται η ροή των κόκκων και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ρευστότητα.

Το CHRYSO Plast GR διατηρεί την εργασιμότητα του σκυροδέματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβραδύνοντας την αρχική ενυδάτωση του τσιμέντου, συνεπώς την αρχή πήξης.

Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται εκτός από τη θερμοκρασία, τον τύπο τσιμέντου, τον τρόπο μεταφοράς και τη δοσολογία του προσθέτου.

## Πεδία εφαρμογής

- Έτοιμο σκυρόδεμα
- Σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Μεταφορά σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις

## Τρόπος εφαρμογής

Δοσολογία: , - , kg / kg τσιμέντου.

Το CHRYSO Plast GR μπορεί να προστεθεί στο νερό ανάμιξης ή σε νωπό σκυρόδεμα. Σε περίπτωση που προστίθεται στον αναμικτήρα – βαρέλα στο έργο, είναι απαραίτητο να γίνει ανάμειξη του σκυροδέματος σε μεγάλη ταχύτητα (ο χρόνος ανάμειξης είναι λεπτό ανά m , αλλά σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος συνολικός χρόνος της βαρέλας δεν πρέπει να είναι μικρότερος από λεπτά).

Η απόδοση του CHRYSO Plast GR πρέπει να προσδιορίζεται κατόπιν δοκιμών καταλληλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιθυμητά ρεολογικά και μηχανικά χαρακτηριστικά κάθε έργου.

Το CHRYSO Plast GR είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία και με άλλα προϊόντα CHRYSO

## Χαρακτηριστικά

- Φύση: Υγρό διάλυμα
- Χρώμα: Σκούρο καφέ
- Πυκνότητα (στους C): , , gr/cm

## Συσκευασία

- Χύδην
- Παλετοδεξαμενή: kg

## Συμμόρφωση

Το CHRYSO Plast GR είναι υπερρευστοποιητής, πλαστικοποιητής, επιβραδυντής χρόνου πήξης συμμορφούμενος με το τις συμβατικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας CE. Για να προμηθευτείτε την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης επικοινωνήστε με τον εμπορικό τμήμα.

Το CHRYSO Plast GR συμμορφώνεται επίσης με το πρότυπο EN - (Π. . / .). Συνεργάζεται με όλους τους τύπους αερακτικών που συμμορφώνονται με το EN για την παραγωγή σκυροδεμάτων ανθεκτικών σε κύκλους ψύξης-απόψυξης. Κατά την χρήση των αερακτικών, τα δύο πρόσθετα θα πρέπει να μπαίνουν χωριστά.

DoP No: CHR	
NORDIA A.E.	Λεωφ.Κηφισίας , Αθήνα, Ελλάδα
EN - : A :	
CHRYSO PLAST GR	
Πρόσθετο σκυροδέματος, υπερρευστοποιητής /επιβραδυντής χρόνου πήξης	
EN - : P . / .	
Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλωριόντα: , Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια: Διαβρωτική συμπεριφορά : Περιλαμβάνει μόνο συστατικά σύμφωνα με το EN - : , Παράρτημα A. . Επικίνδυνες ουσίες : βλέπε SDS	

## Ασφάλεια

Το CHRYSO Plast GR είναι ένα προϊόν «ακίνδυνο». Συνίσταται να γίνεται χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε από το εμπορικό τμήμα το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.

## Προληπτικά μέτρα

- Αποφύγετε την παρατεταμένη αποθήκευση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες
- Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό. Χρησιμοποιείστε το σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από °C.
- Σε περίπτωση παγετού, το προϊόν διατηρεί τις ιδιότητες του μετά από απόψυξη και ανάδευση, μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως
- Διάρκεια ζωής: μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του

