

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE FLOW 200

Είδος: Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων 1-3 cm

Αφορά MARMOLINE FLOW 200 όλων των παρτίδων, μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Τσιμεντοκονία δαπέδων**Κατασκευαστής /Διανομέας:**

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 4**Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 13813:2002**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** -**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	CT (Τσιμεντοειδής κονία)	EN 13813:2002 § 5.3.5 , § 3.2
Αντοχή σε θλίψη:	C5	EN 13813:2002 § 5.2, table 1, & §5.2.1, table2 EN 13892-2
Αντοχή σε κάμψη:	F2	EN 13813:2002 § 5.2, table 1 & § 5.2.2, table3 EN 13892-2
Αντίσταση στη φθορά Böhme(*)	A12	EN 13813:2002 § 5.2.3, table 4
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 _{fl} (χωρίς ανάγκη δοκιμής – 96/603/EC)	EN 13813:2002 § 5.3.4

(*): Ο προσδιορισμός της αντοχής στην απότριψη έγινε με τη μέθοδο EN 14157 (Method A, Wide wheel abrasion test).

Η μετατροπή από τη μέθοδο A (wide wheel abrasion test - WWA) στη μέθοδο B (Böhme abrasion test - BA) προέκυψε από τη σχέση WWA=1,711BA+15,32 (Παράρτημα Α §Α.3 του EN 14157)

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.**Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.****Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:**

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6749640 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99927319 - Ε.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars