

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

MARMOLINE BS 18, ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα για εμφανές μπετόν. Χρησιμοποιείται για την αισθητική επισκευή ατελειών σκυροδέματος.

Αφορά MARMOLINE BS 18 όλων των παρτίδων, μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενη χρήση: Επισκευαστικό κονίαμα (PCC mortar) για μη δομικές επισκευές σκυροδέματος.

Κατασκευαστής:

NORDIA A.E., Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 2+

Εναρμονισμένο πρότυπο : EN 1504-3:2005 - αρχή 3.1

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: TÜV AUSTRIA HELLAS (0906)

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή στη θλίψη:	Class R2 Επισκευή μη φερόντων στοιχείων	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 12190
Περιεχόμενα ιόντα χλωρίου:	$\leq 0.05\%$	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 1015-17
Δύναμη πρόσφυσης:	≥ 1.5 MPa	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 1542
Θερμική συμβατότητα - Μέρος 1-Ψύξη/απόψυξη:	≥ 1.5 MPa	EN 1504-3:2005 § 5, table 3 EN 13687-1
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 1504-3:2005 § 5.5
Επικίνδυνες ουσίες:	Συμμορφώνεται με την §5.4 Ανατρέξτε στο SDS του προϊόντος	EN 1504-3:2005 § 5.4

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6966420 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99327319 - Ε.Ο.Υ. - Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars