

## SUPER PAINT

### Ελαστομερές μονωτικό χρώμα τοίχων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό, ελαστομερές, προστατευτικό /μονωτικό χρώμα, μεγάλης αντοχής, για εξωτερικούς τοίχους.

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνδυάζει τις ιδιότητες του μονωτικού και του χρώματος σε ένα προϊόν, δημιουργώντας μια ελαστική μεμβράνη προστασίας. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη, η οποία καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές, προσφέροντας εύκολα και γρήγορα μια συνεχή, χωρίς ατέλειες επιφάνεια. Ενσωματώνοντας την τεχνολογία DPR (Dirt Pick-Up Resistance) της MARMOLINE, για προστασία από τους ρύπους, σε συνδυασμό με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά, παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στη μονωτική μεμβράνη που δημιουργείται.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική υδροφοβία (lotus effect).
- Εξασφαλίζει αδιαβροχοποίηση – στεγάνωση τοιχοποιίας.
- Ινοπλισμένο
- Σφραγίζει και γεφυρώνει τριχοειδή και μικρορωγμές
- Αυτοκαθαρίζεται. Αποτελεί φράγμα για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
- Έχει εξαιρετική αντοχή στην UV ακτινοβολία.
- Πλένεται με μαλακό σφουγγάρι.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Συσκευασία:** Δοχεία των 750 ml, 5 lt και 10 lt

**Αποθήκευση:** Αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος σκιερό και αποφεύγετε την έκθεσή του σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή σε παγετό (βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης +5°C - +35°C). Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ειδικό βάρος :** 1,46 ± 0,02 kg/ lt

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται βάσει χρωματολογίου σε χίλιες και πλέον αποχρώσεις

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Καλυπτικότητα:** Περίπου 10 m<sup>2</sup> /lt ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα

#### ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγιστο περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 39 g/L (20 °C). Οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγορία Α. γ. Υ): 40 g/L (2010)

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας  
<https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ανακατέψτε πριν τη χρήση.
- Στις νέες επιφάνειες εφαρμόστε προηγουμένως αστάρι νερού MST 11, αναραιώτο ή αραιωμένο ως 30% με νερό, ανάλογα με την επιφάνεια.
- Για τριχοειδείς ρωγμές και ρωγμές μεγαλύτερες από 0,5 mm, γεμίστε προηγουμένως κατάλληλα τη ρωγμή.
- Εφαρμόστε επόμενη στρώση μετά από 6-8 ώρες.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5 °C έως + 35 °C.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων

Προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή κατόπιν ζήτησης.