

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE FLEX 3000

Είδος: Ενισχυμένη ιδιαίτερα ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων (C2S2), με μειωμένη ολίσθηση (T) και διευρυμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής (E).

Αφορά MARMOLINE FLEX 3000 όλων των παρτίδων, μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Κόλλα πλακιδίων

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 3, Σύστημα 4 (Αντίδραση στη φωτιά)

Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 12004:2007 + A1:2012

Κοινοποιημένοι οργανισμοί:

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αποκόλληση μετά από 28 μέρες:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1 § 5.4 Πίνακας 5 EN 1348
Αποκόλληση μετά από θέρμανση:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Αποκόλληση μετά από εμβάπτιση σε νερό:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Αποκόλληση μετά από κύκλους ψύξης – απόψυξης:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Αντίδραση στη φωτιά:	E	EN 12004:2007+A1 § 4.4 EN 13501-1
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος	EN 12004:2007+A1 § 4.5

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6115420 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99827319 - Α.Δ.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars