

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE GB 30

Είδος: Τσιμεντοκονία γεμίματος δαπέδων

Αφορά MARMOLINE GB 30 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Τσιμεντοκονία δαπέδων

Κατασκευαστής / Διανομέας:

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 13813:2002

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: -

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών:	CT	EN 13813:2002 § 5.3.5, § 3.2
Αντοχή στη θλίψη:	C12	EN 13813:2002 § 5.2, table 1, & §5.2.1, table2 EN 13892-2
Αντοχή σε κάμψη:	F4	EN 13813:2002 § 5.2, table 1 & § 5.2.2, table3 EN 13892-2
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 13813:2002 § 5.3.4
Αντίσταση της τελικής επιφάνειας στη φθορά Böhme(*)	A6	EN 13813:2002 § 5.2.3, table 4

(*): Ο προσδιορισμός της αντοχής στην απότριψη έγινε με τη μέθοδο EN 14157 (Method A, Wide wheel abrasion test). Η μετατροπή από τη μέθοδο A (wide wheel abrasion test - WWA) στη μέθοδο B (Böhme abrasion test - BA) προέκυψε από τη σχέση $WWA=1,711BA+15,32$ (Παράρτημα Α §Α.3 του EN 14157)

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 5/9/2024

“NORDIA A.E.”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
Α.Μ.Π.: 5708 - ΤΗΛ. 210 6896300 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 999211249 - ΑΦ.Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΓΕΜΗ: 005765101000