

Αριθμός δήλωσης: 059 MARMO-CPR

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE AQUATA PU 35

Είδος: Σφραγιστικό πολυουρεθάνης

Αφορά MARMOLINE AQUATA PU 35 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις:

SEALANT FOR FAÇADE ELEMENTS: EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (class 25LM)

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. , Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 3**Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 15651-1:2012**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:****Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Conditioning: Procedure A (ISO 8340)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένο πρότυπο
Reaction to fire	Class E	EN 13501-1
Release of chemicals	None (see product's SDS)	EN 15651-1
Water Tightness & air tightness as determined by:		
Resistance to flow 50°C and 50% h.r. (EN ISO 7390:2005)	0 mm	
Loss of volume	≤ 10%	
Tensile properties at maintained extension after immersion in water (EN ISO 10590:2006)	No failure	
Adhesion/cohesion at variable temperature (EN ISO 9047:2004)	No failure	
Tensile properties (-20 °C & +23 °C) (EN ISO 8339)	Modulus 0.21 (-20) 0.22 (+23) Elongation at break 565 (%) (+23)	
Tensile properties at maintained extension (-20 °C & +23 °C) (EN ISO 8340:2006)	No failure	
Durability	Pass	

Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση :

Tecnalia Research & Innovation (1292), reports No 14_05993-a, 0984800-001-a, 14_08336-6-a

DoP ELASTOT. – EL/SEAL PU 25. 27/9/2022

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
 ΤΗΛ 210 6660430 & 22950 22225
 Α.Φ.Μ. 999211319 Δ.Ο.Υ.: ΟΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Χριστίνα Καραντώνη

R&D-QC manager /Decorative-liquid products & tinting