



Υψηλές μηχανικές αντοχές



Άριστη αντίσταση σε τριβή, θλίψη και κάμψη



Εξαιρετική αντίσταση στην υδατοαπορρόφηση



Ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους



Αντοχή στην υγρασία και τον παγετό



Αντοχή στο χρόνο και τη χρήση



Ευκολία εφαρμογής



Καθαρίζεται εύκολα



Σε 22 μοναδικές αποχρώσεις



Μπάνιο



Επαγγελματικοί χώροι



Κουζίνα



Βιομηχανικοί χώροι



Κατοικίες



Χώροι συχνής κυκλοφορίας

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:**

Η κατανάλωση εξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του αρμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

| Κατά προσέγγιση κατανάλωση υλικού (gr/m <sup>2</sup> )              |             |             |              |             |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Διαστάσεις πλακιδίων (cm):  | 30 x 60 x 1 | 60 x 60 x 1 | 120 x 60 x 1 | 15 x 90 x 1 |
| Αρμός 1mm   | 85          | 55          | 45           | 130         |
| Κατ' αναλογία υπολογίζεται η κατανάλωση για μεγαλύτερο πλάτος αρμών |             |             |              |             |

ARTEMIS 1932



**ARMOS**  
1-6mm



**MARMOLINE**

**Χτίζει ό,τι αξίζει!**

1<sup>ο</sup> χλμ. Επαρχιακής Οδού Μαρκόπουλου - Ωρωπού,  
Τ.Κ. 190 14, Πολυδένδρι Αττικής  
Τηλ.: 22950 22225 \_ Fax: 22950 22120  
10<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης - Νεοχωρούδας,  
Τ.Κ. 570 08, Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης  
Τηλ.: 2310 780879 \_ Fax: 2310 780870  
e-mail: info@nordia.gr \_ www.marmoline.gr

NORDIA



**ARMOS**  
1-6mm

**New Formula!**

Υδατοαποθητικός,  
έγχρωμος, ρητινούχος,  
τσιμεντοειδής αρμόστοκος

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ



EN 13888  
CG2 WA



# ARMOS 1-6mm

New  
Formula!



Αναζητήστε  
το προϊόν  
νέας σύνθεσης  
ARMOS 1-6mm  
στην ανανεωμένη  
συσκευασία του  
με σημείο εμφάνισης  
του χρώματος  
του προϊόντος

**Υδατοαπωθητικός,  
έγχρωμος, ρητινούχος,  
τσιμεντοειδής αρμόστοκος,  
με πορσελάνινη υφή  
για αρμούς πλάτους 1-6mm**

Επιλέξτε τον ARMOS 1-6mm με τη νέα και ανανεωμένη του σύνθεση και δώστε τέλος σε προβλήματα απορρόφησης υγρασίας και ρύπων σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως κουζίνα, μπάνιο, βεράντα. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα, με εξαιρετική αντοχή σε καταπόνηση και τριβή, χαρίζοντας μια τελική επιφάνεια μοναδικής αισθητικής.

**Συσκευασία:**

Σε πλαστικούς σάκους των 5 kg.

**Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής:**

60 λεπτά στους +20°C.

**Χρόνος μικροδιορθώσεων:**

5 - 10 λεπτά.

**Αποθήκευση:**

Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## Μοναδικές επιλογές αποχρώσεων για κάθε αισθητική απαίτηση!

Διατίθεται σε 22 μοναδικές αποχρώσεις, δίνοντας λύση σε κάθε απαίτηση εφαρμογής και διακόσμησης. Η αρμολόγηση πλέον γίνεται μια εύκολη, ασφαλής διαδικασία, ενώ το χρώμα παραμένει ομοιόμορφο, χωρίς λεκέδες!

|                           |     |                             |     |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| ΛΕΥΚΟ / WHITE             | 50  | ΘΑΛΑΣΣΙ / MARINE            | 180 |
| ΓΙΑΣΕΜΙ / JASMINE         | 60  | ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ / DARK GREEN | 160 |
| ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ / PERLA BEIGE  | 70  | ΜΩΒ / PURPLE                | 220 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ / LIMESTONE  | 280 | ΡΟΖ / PINK                  | 240 |
| ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ / WOOD OAK      | 85  | ΜΠΕΖ / BEIGE                | 80  |
| ΠΕΡΛΑ ΓΚΡΙ / PERLA GRAY   | 105 | ΚΑΡΑΜΕΛ / CARAMEL           | 95  |
| ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ / LIGHT GRAY | 10  | ΜΠΕΖ ΓΚΡΙ / TORTORA         | 270 |
| ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ / BROWN GRAY    | 110 | ΜΟΚΑ / MOCA                 | 90  |
| ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GRAY   | 20  | ΚΑΣΤΑΝΟ / BROWN             | 100 |
| ΑΝΘΡΑΚΙ / ANTHRACITE      | 30  | ΚΑΚΑΟ / COCOA               | 250 |
| ΜΑΥΡΟ / BLACK             | 40  | WENGE                       | 260 |

Η καινοτόμα σύνθεσή του αποδίδει μια μοναδική πορσελάνινη υφή, με υδατοαπωθητικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Εξαιρετικά ανθεκτικά χρώματα στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες!

\* Οι εικονιζόμενες αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση λόγω εκτύπωσης.